


Ausstattungsliste - Europa









ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN _____

Länge über alles	10,77 m	35'4"
 Länge Rumpf 	9,96 m	32'8"
 Länge Wasserlinie 	9,50 m	31'2"
Breite Rumpf	3,57 m	11'9"
Tiefgang Langkiel (Guss)	2,00 m	6'7"
Ballastgewicht Langkiel	1 580 kg	3,482 lbs
Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,50 m	4'11"
Ballastgewicht Kurzkiel	1 860 kg	4,099 lbs
Tiefgang Performance (Hubkiel,		
hyraulisch betätigt)	1,25 - 2,550 m	4'1" - 8'4"
Ballast Performance	1 506 kg	3,319 lbs
 Höhe über Wasserlinie 		
(sämtlicher Mastmodelle), mit		
Antenne	15,57 m	51'1''
 Konstruktionsverdrängung 	5 470 kg	12,046 lbs
 Kraftstoff-Fassungsvermögen 		
(Standard)	130 L	34 US Gal
 Frischwassertank: 		
- Standard	231 L	61 US Gal
- Option	130 L	34 US Gal
 Motorleistung 		
- Standard	21 PS	21 HP
- Option	30 PS	30 HP
	1	

KONSTRUKTEURE / DESIGNER____

• Schiffbauer: Marc Lombard

• Innen- und Außendesign: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT _____

Kategorie A - 6 Personen
Kategorie B - 8 Personen
Kategorie C - 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN_____

Klassisches Großsegel (Standard)Grosssegel Rollvorrichtung	31,40 m²	338 sq ft
(Option)	26,20 m²	282 sq ft
 Selbstwendendes Focksegel (Standard) Genua auf Rollvorrichtung 	17,10 m²	184 sq ft
(106 %)	23,30 m ²	251 sq ft
• Code 0	50,40 m ²	542 sq ft
 Asymmetrischer Spinnaker 	80,00 m ²	861 sq ft
Klassischer Mast:	·	•
- 1	12,82 m	42'1"
- J	3,65 m	12'
- P	12,66 m	41'6"
- E	4,15 m	13'7''
Rollmast:	,	
- 1	12,79 m	42'
- J	3,65 m	12'
- P	12,56 m	41'2"
- E	4,50 m	14'9"

PERFORMANCE-SEGEL (in Verbindung mit Standard-Classic-Mast)

"Quare Top" Grosssegel	35,30 m ²	380 sq ft
 Genua-Klüver (auf Flatdeck- 		
Rollreff)	27 m²	290 sq ft



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND



Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

- · Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- · Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Rumpf mit verleimter strukturstärkender Innenform in monolithischer Bauweise
- Deck in glasfaserverstärkter Sandwichkonstruktion mit Balsakern, rutschfestem "Diamant"-Noppen-Belag
- Verbindung zwischen Rumpf und Brücke verschraubt, verleimt und mit 1 Schanzkleid
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und
- · 2 Abgehängte Ruder mit Durchführung aus Edelstahl
- Rumpffarbe weiß Rumpfdekoration metallikgrau

DECKSAUSRÜSTUNG ____

TAKELUNG

- Classic-Mast (Selden), ⁹/₁₀-Rigg, Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare Ohne Achterstag
 Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen
- Starrer Baumniederholer mit Talje
- Takelung für Selbstwendefock mit deckmontiertem Roller
- Großschot-Hahnepot auf dem Decksausbau(mit 2 Püttings)
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- · Komplettes laufendes Gut: Großsegelfall, Genuafall mit Klemme am Mast, Baumdirk mit Klampe am Mast, Großsegelliek und Großschot, 1 Schot Selbstwendefock
- · 8 Easylocks für fallen

WINSCHEN

- 1 Selbstholende Arbeitswinsch (H35.2 STA) an BB, auf dem Aufbau
- 1 Kurbel winches Aluminium
- · 1 Falltasche an BB, Cadet Grey
- 1 Schachtel für Winschkurbel

SEGEL (Technique Voile)

- Herkömmliches Dacron C-breeze-Großsegel mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt, halbgelattet
- Dacron C-breeze-Selbstwendefock mit UV-Schutz Natural, Horizontalschnitt

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Selbstlenzender Kettenkasten Ankerpütting Haube
- Einfacher Ankerrolle
- · 6 Belegklampen aus Aluminium Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- · Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- · 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- · 1 Stütze für Rettungsring
- · Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- · Selbstlenzendes Cockpit
- 1 Cockpit-Backskiste unter BB-Sitzbank
- · 2 Staukästen im Cockpitboden
- seitliche Griffe für den Steuermann (heckseitige Steuersitze in der Finish-Ausführung)
- 1 Backskiste für Rettungsinsel heckseitig im Cockpit (Nutzbare Abmessungen: 800 mm x 505 mm x 370 mm / 2'7" x 1'8" x 1'3")
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten (1,56 m x 0,50 m / 5'1" x 1'8")
- Cockpit-Klapptisch mit Kunststoffplatten, Handlauf aus Edelstahl
- Steuerposten: Steuerräder aus Edelstahl Durchmesser 800 mm / 2'7" - Úmmantelung Leder - Steuergeräte am Steuerstand -Übertragung der Ruderbewegungen über Textilsteuerseile -Handlauf aus Edelstahl - 1 Becherhalter
- Steuermannssitz, Aussen
- 1 Steuerkompass an StB nebem dem Niedergang
- 2 Decksstutzen für den Zugang zum System der Ruderpinne
- 1 Notpinne
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- · 2 Niedergangstüren aus PMMA mit Scharnieren Schiebeluke aus **PMMA**
- · 1 Niro-Badeleiter, festinstalliert, ausziehbar

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (Escape Pack)

- · Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,35 m x 0,70 m / 7'9" x 2'4")
- Handbetätigt per Talje mit 2 Zugzylindern
- · Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- · 1 Niro-Badeleiter, festinstalliert, ausziehbar



Ausstattungsliste - Europa

INNENAUSSTATTUNG

- · Innenausbau Alpi Eiche Sand
- · Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Abgesteppte Wegerungen in Beige: Salon & Kabinen
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Néo 05
- Matratzen in den Kabinen, Schaumstoff HR 35kg/m3

Standardausstattung: 2 Kajüten + 1 Badezimmer



NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Salonniedergang aus Polyester, auf den Stufen mit rutschsicherem Belag belegt
- 2 Niro-Handläufe mit dunkelgrauem Lederbezug

SAL ON

Stehhöhe: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- 2 Salonsitzbänke längs, als Einzelbetten nutzbar; das Zusatzpolster für die BB-Sitzbank wird am Schott unter dem Kartentisch verstaut
- Salontisch mit zweiteiliger Platte und zwei von oben zugänglichen Staufächern im Mittelteil. Bei der Hubkielversion fällt der Tisch aufgrund des für die Hubmechanik erforderlichen Platzes größer aus
- Stauraum unter den Bänken
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 USB-Anschluss auf der 12-V-Schalttafel
- 2 Panoramafenster im Aufbau
- 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- 1 Decksienster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter

STB-PANTRY

Kombüse in L-Form - Steuerbordseitig

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Arbeitsplatte aus COMPAC Clay mit Schlingerleisten aus lackiertem Holz + Compact-Spülenabdeckung mit Schneidbrett
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (320 mm x 300 mm / 1'1" x 1")
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- Kühlbox : 100 L / 26 US Gal mit Öffnung von oben ('Positive Kälte')
- · Schränke und Staufächer
- 1 2-fach-Abfallsystem mit Auszug (2 x 15 L / 2 x 4 US Gal)
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Seitenverglasung mit ausstellbarem Rumpffenster zum Süll mit Fliegengitter

KARTENTISCH AN BB

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Klappbarer Kartentisch am StB-Schott; darüber Bücherregale mit Schlingerleisten
- 12-V-Schalttafel gleich nebenan
- 1 LED-Strahler, drehbar
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Einfacher USB-Anschluss
- 1 Süllverglasung mit Faltstore

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,86 m / 6'1"

- 1 Zentrales Doppelbett (2,02 m x 1,60 m 0,55 m / 6'8" x 5'3" 1'10")
- 2 Kleiderschränke mit 1 nach oben offenen Einlegeboden, Schapps längs des Rumpfes
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss zu beiden Seiten des Bettes
- 1 Steckdose 230 V (Backbordseitig)
- 1 Decksfenster T44, bündig eingebaut, mit Lüfter, Verdunkelungsrollo und Fliegengitter
- · 2 Bullaugen im Rumpf mit Jalousie
- · Zugangstür, 2-flügelig

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,80 m / 5'11"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,60 m x 1,30 m / 6'7" x 5'3" x 4'3")
- 1 Kleiderschrank mit 1 nach oben offenen Einlegeboden
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Ausstellbares Rumpffenster zum Cockpitsüll + Moskitonetz
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz + Moskitonetz


BB-NASSZELLE ACHTERN

Zugang zum Salon

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Dusche mit Plexiglastür Selbstlenzende Backskiste 1 Mischhahn
 Polyester-Duschwanne, weiß
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Waschbecken aus Polyester 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Toilettenschrank
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V (außer bei der 3-Kabinen-Version mit 1 Nasszelle)

Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle (Option)



Die Nasszelle hat eine Mischarmatur mit Duschfunktion

2 ACHTERKABINEN IN SPIEGELGLEICHER ANORDNUNG

Stehhöhe: 1,80 m / 5'11"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,40 m x 1,13 m / 6'7" x 4'7" x 3'8")
- 1 Kleiderschrank mit 1 nach oben offenen Einlegeboden
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 2 LED-Strahler, drehbar, am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Ausstellbares Rumpffenster zum Cockpitsüll mit Jalousie + Moskitonetz
- 1 Ausstellbares Rumpffenster mit Vorhang unter dem Cockpitsitz + Moskitonetz



Ausstattungsliste - Europa

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel (Propellerwelle):
- 21 PS/HP (Standard)
- 29 PS/HP (Option)
- Torqeedo-Elektromotor * (nicht kombinierbar mit Pack Offshore)
- Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, 5-flügeliger Festpropeller
- 1 Lithiumbatterie Power 48-5000 W
- 1 650-W-Ladegerät
- Bedienhebel an StB-Konsole
- Motorbedienteil Überwachungstafel im Cockpit (Steuerbordseitig)
- Motorraum: Schalldämmschaum Belüftung: 2 Lufteinlässe und 1 Luftauslass mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal (unter der Koje der StB-seitigen Achterkabine) Messgerät auf Schalttafel 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage Diesel Wasserabscheider
- · Wellenanlage aus Edelstahl
- Fester Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 seitlich Zugänge zum Motor: Bad & Achterkabine

* Elektromotor ist das Boot ausschließlich für Binnengewässer zugelassen.

Das Boot ist ausschließlich für den Einsatz auf Binnengewässern bestimmt (unter Binnengewässern werden Flüsse, Bäche, Seen und Teiche verstanden, die diesseits der Niedrigwassermarke liegen). Generell sind damit alle ruhigen Gewässer ohne Strömungen und Kabbelsee gemeint, auf denen das Boot mit geringer Motorleistung manövriert werden kann.

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Anlage
- 2 Vorausrüstungen für AGM-Hilfssystembatterie (100 Ah)
- 1 Vorausrüstung für AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- · Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3.5")
- 1 Lastregler
- 1 Batterieladegerät 40 Ampere
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen Spannungsmesser 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger)
- 6 USB-Ports
- Kompletter Schaltkreis 230 V (6 Steckdosen im Innenraum, 1 Landanschluss)
- LED-Beleuchtung: Deckenleuchten, Schwenkbare Spotleuchte in den Kabinen & am Kartentisch + Indirekte LED-Beleuchtung im Salon
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne 1 Motorlicht 1 Ankerlicht (Topplicht)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 206 L / 54 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine
- Elektrische Füllstandsanzeige auf der 12-V-Schalttafel
- 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat Ausgleichsbehälter Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 25 I / 7 US Gal (Motorbetrieb) unter der StB-Salonsitzbank
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Elektrische Lenzpumpe 1 Handlenzpumpe
- 1 Elektrische Duschwannenabflusspumpe

GASANLAGE

- · Gaskasten StB-seitig achtern im Cockpit
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- · Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel



Ausstattungsliste - Europa

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE
• 1 Anzeige i70s, an der StB-Seite des Niedergangs		
Sensor i70s (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)		
Wind Sensor (Verklicker, Anemometer)		•
Windex Windfahne	•	•
StB-Steuerstand:		
- 1 Ruderkonsole		•
- 1 Multifunktions-Touchscreen 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-		_
Karten) - Die i70s-Anzeige wird nach BB verlegt		•
- 1 Schutzbezug Konsole, Cadet Grey		•
P70s-Autopilot + Bedienelement (Backbordseitig) A10 Frankfischen BANGAN (I.E. Frankfischen)		•
Kartentisch: RAY73 VHF, Funktion AIS-Empfänger		•

RIGG-PACKS (nicht kombinierbar mit Pack First Line)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
• 1 StB-Arbeitswinsch, manuell (H35.2 STA) + Cadet Grey-Leinentasche	•		
 Bugplattform aus Kunststoff mit integriertem Ankergeschirr und Wasserstag aus Tauwerk (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers) 			•
Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 (Schoten, Blöcke, Fallen)			
 Zusätzliche Stopper (je nach Pack am Aufbau für das Fall oder am Süll für die Genuaschot) 	1 Zweifach-Stopper, am Aufbau an StB	2 Zweifach-Stopper, am Süll (1 Backbordseitig, 1 Steuerbordseitig)	2 Zweifach-Stopper, am Süll + 1 Einfache Blockiervorrichtung, am Aufbau
Rückführung der Fallen zum Cockpit (außer Baumdirk)			
 2 Manuelle Genuaschotwinschen (H40.2 STA) + Kurbel winches Aluminium "Speed Grip" + Schachtel für Winschkurbel 			•
 Genuaschot-Führungsring für 3D-Trimm am Aufbau (statt Selbstwendefock- Schiene und -Traveller) 			•
Genua auf Rollreff aus hochzugfestem Dacron (statt Standard- Selbstwendefock)		•	-

ROLLMAST-PACK

Die Dacron C-breeze-Selbstwendefock der Standardversion wird beibehalten.

• Rollmast (Selden), 9/10-Rigg Eloxal-Alu, 2 gepfeilte Salingspaare

• Dacron C-breeze-Groß, Horizontalschnitt

PERFORMANCE PACK ___

FIRST LINE ALU PACK (nicht mit den Rigg-Packs kombinierbar)

Nur in Verbindung mit dem Standard-Classic-Mast und einer Finish-Ausführung

Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten - Performance-Segel als Option

- · Bugplattform aus Kunststoff mit integriertem Ankergeschirr und Wasserstag aus Tauwerk (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Genuarollréff Flatdeck
- · Zusätzliche Stopper: 1 Zweifach-Stopper am Süll an BB und StB, für Großschot, Genuaschot, Genua-Traveller (mit Leinenverstellung) + 1 Dreifach-Stopper am Aufbau für Spi-/Code 0-Fall
- · Laufendes Gut Performance, Punch, mit Dyneema-Seele (Fallen: Großsegel, Genua-Klüver, Code 0, Asymmetrischer Spinnaker)
- Genuaschot-Führungsring für 3D-Trimm am Aufbau
- Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0 (Schoten, Blöcke, Fallen)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- 1 StB-Arbeitswinsch, manuell (H35.2 STA) + Cadet Grev-Leinentasche
- 2 Manuelle Genuaschotwinschen (H40.2 ŚTA) + Kurbel winches Aluminium "Speed Grip" + Schachtel für Winschkurbel
- Rumpf-Finish Performance (roter Aufkleber)

ESCAPE PACK

- Elektrisches Ankerspill 1 000 W Fernbedienung
- Heckplattform mit Iro-Decklatten (Von Hand zu öffnen), 1 Einziehbare Niro-Badeleiter
- · Cockpittisch "Luxe" aus Polyester/Holz, Handlauf aus Edelstahl, 1 USB-Anschluss, wasserdicht, zum Aufladen von Smartphones oder für LED-Beleuchtung (Beleuchtung nicht im Lieferumfang enthalten), Staufach in der Mitte (15 L / 4 US Gal), Getränkehalter
- · Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser)
- · Türen getrennt
- HIFI: Fusion RA210-Player + Innenlautsprecher und wasserdichte Lautsprecher



Ausstattungsliste - Europa

OPTIONEN

RUMPF - DECK - COCKPIT _

- · Gelcoat perlgrau
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- · Cockpittisch "Luxe" aus Kunststoff (nur in Verbindung mit dem Escape-Pack: statt Polyester-/Holz-Tisch "Luxe")
- Persenning für "Luxe"-Cockpittisch (Cadet Grey)
- Schutzbezüge für die Steuerräder (Cadet Grey)
- Deckshaus-Sprayhood "Luxe" (Cadet Grey)
- Bimini "Luxe" (Cadet Grey) Cockpitsitze Dolce 51
- Bugpropeller im Tunnel 12 V (Side Power) + Vorausrüstung für batterien (50 Ah - 12 V)
- 2 Belegklampen am Heckspiegel
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln
- · Ankersatz:
- Ankersatz:

 Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/32 lbs
 Kette (Durchmesser: 10 mm / ³/₈" Länge: 28 m / 92")
 Leine (Durchmesser: 18 mm / ¹¹/₁₆" Länge: 40 m / 131")
 6 Fender M (Durchmesser: 200 mm / 8" Länge: 635 mm / 2'1")
 4 Festmacher (Durchmesser: 16 mm / ⁵/₈" Länge: 12 m / 39'4")

 Elektrisches Ankerspill Aufgang-Niedergang (1 000 W) -Fernbedienung
- Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit
- · Halterung für den Außenborder
- Frischwasser-Kaianschluss
- Wattstütze + dazugehörige Püttings am Rumpf (diese Option wird bei der Hubkielversion zum Stranden benötigt)

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 1 Anzeige Axiom+ 9" am Steuerbordkonsole statt 7"
- Drahtlose Fernbedienung S100
- 700 AIS

TAKELUNG - SEGEL _____

- Performance-Segel-Pack (nur in Verbindung mit dem First Line Alu-Pack): Groß mit Square-Head aus hochzugfestem Dacron, 4 Latten, Natural-UV-Schutz, Horizontalschnitt + Genua auf Flatdeck-Rollreff aus hochzugfestem Dacron, Natural-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Code 0 auf Endlosroller für Rollmast oder Classic-Mast, Lamine 15 Optic 2 (Hellgrau) - Erfordert pack Downwind oder First Line pack
- Lazy bag Farbe Natural + Lazy-jacks
- · Takelung für Selbstwendefock (Schiene und Traveller) Erfordert pack Upwind oder Upwind & Downwind pack

WINSCHEN

• 1 elektrische Arbeitswinsch Backbord (H35.2 STAEH), statt Standardwinsch

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VARIANTEN

- · Ausführung mit 2 Kabinen 1 Nasszelle
- Ausführung mit 3 Kabinen 1 Nasszelle

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- · Laminatböden, Eiche braun
- · Polsterbezüge unter Deck wahlweise
- Abgesteppte Polster Macadamia: Salon & Kabinen
- · Niedergangsstufen aus Holz, passend zum Fußboden

BORDKOMFORT

- · Upgrade Tisch im Salon: Einfassung mit Alpi massiv
- · Fußpumpe Meerwasser, in der Pantry (mit Kühlbox-Entleerungsfunktion)
- Zusätzlicher Frischwassertank (130 L / 34 US Gal) unter der Koje der BB-seitigen Achterkabine
- Klimaanlage 16 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) - nicht in Verbindung mit der 3-Kabinen-Ausführung
- Klimaanlage 8 000 BTU im Salon und der Vorschiffskabine (Betrieb ausschließlich mit Landstrom)
- Autonome Klimaanlage auf Lithiumbatterie Vorschiffskabine und Salon 8 000 BTU; Laufzeit 3 Stunden mit Batterie, praktisch vor Anker + Aufladen und Nutzung von Motor - oder Landanschluss (12 V - 230 V) (Nicht in Verbindung mit der Option, Heizung, Spannungswandler, Lithium-Batterie) einschließlich:
- 1 Spannungswandler 12 V / 230 V 2 000 W (nicht für den Betrieb der Bordkomfort-Optionen geeignet)
- 2 Lithium-Batterien (150 Åh)
- 1 Ladegerät für 60-Ah-Hilfssystembatterien (statt 40-Ah-Ladegerät)
- Navicolor 3.5"-Display zur Anzeige der Batterieladung
- Umluftheizung
- 1 Spannungswandler 12 V / 230 V 2 000 W
- Quiet Flush Elektro-WC, mit Seewasser betrieben
- Frischwasser-Kaianschluss
- 1 Lithium-Batterie 150 Ah anstelle der 2 AGM-Hilfssystembatterien 100 Ah + Navicolor 3.5"-Display zur Anzeige der Batterieladung. Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.
- · Prestige-Tischgeschirr 6 Personen
- · Raumventilatoren in Salon und Kabinen