



Ausstattungsliste - Europa









# ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN \_\_\_\_\_

Länge über alles	14,15 m	46'5"
Länge Rumpf	13,17 m	43'2"
Länge Wasserlinie	12,82 m	42'1"
Breite Rumpf	4,25 m	13'11"
Standardtiefgang (Guss)	2,15 m	7'1"
Standardballast (Guss)	3 300 kg	7,275 lbs
<ul> <li>Tiefgang Performance (Guss/Blei)</li> </ul>	2,60 m	8'6"
Ballast Performance (Guss/Blei)	3 000 kg	6,612 lbs
Höhe über Wasserlinie	-	
<ul> <li>Version Aluminiummast</li> </ul>	19,70 m	64'8"
<ul> <li>Version Kohlefasermast</li> </ul>	21,32 m	69'11"
<ul> <li>Konstruktionsverdrängung</li> </ul>	10 660 kg	23,495 lbs
<ul> <li>Kraftstoff-Fassungsvermögen</li> </ul>		
(Standard)	200 L	53 US Gal
<ul> <li>Frischwassertank</li> </ul>		
- Standard	370 L	98 US Gal
- Option	200 L	53 US Gal
<ul> <li>Motorleistung</li> </ul>		
<ul> <li>Sail drive (Standard)</li> </ul>	57 PS	57 HP
	-	

# KONSTRUKTEURE / DESIGNER\_

- Schiffbauer: BISCONTINI YACHT DESIGNInnen- und Außendesign: LORENZO ARGENTO

# CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT \_\_\_\_

- Kategorie A 12 Personen (mit Ballastoption: 6 Personen)
  Kategorie B 12 Personen
  Kategorie C 14 Personen

# SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN \_

### **KLASSISCHER MAST ALUMINIUM**

Klassisches Großsegel	53 m²	5/U sq/π
Genua-Klüver		·
<ul> <li>Rollreff auf Deck</li> </ul>	53 m²	570 sq/ft
<ul> <li>Rollreff unter Deck</li> </ul>	50 m²	539 sq/ft
• Code 0	95 m²	1,022 sq/ft
<ul> <li>Asymmetrischer Spinnaker</li> </ul>	170 m²	1,830 sq/ft
• 1	16,80 m	55'1"
<ul> <li>J -Rollreff auf Deck</li> </ul>	5,98 m	19'7''
<ul> <li>J -Rollreff unter Deck</li> </ul>	5,60 m	18'4"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

# KLASSISCHER MAST KOHLEFASER (+ 1,60 m / 5'3")

<ul> <li>Klassisches Großsegel</li> </ul>	61 m <sup>2</sup>	657 sq/ft
Genua-Klüver		•
- Rollreff auf Deck	60 m²	646 sq/ft
- Rollreff unter Deck	56 m²	603 sq/ft
• Code 0	105 m²	1,130 sq/ft
<ul> <li>Asymmetrischer Spinnaker</li> </ul>	207 m²	2,228 sq/ft
•1	18,50 m	60'8"
<ul> <li>J -Rollreff auf Deck</li> </ul>	5,98 m	19'7"
<ul> <li>J -Rollreff unter Deck</li> </ul>	5,60 m	18'4"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"



Ausstattungsliste - Europa

#### **STANDARDAUSSTATTUNG**

#### **BAUWEISE**

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf Balsa-Sandwich-Konstrukion, Pre-Preg-Vakuum-Verfahren Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Sandwichbauweise aus Glasfaser, PET-Schaum und Balsa (Vakuum-Infusionsverfahren), Antirutsch-Belag mit Rauten-Òberflächenstruktur
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt Bugplattform aus Kunststoff, 1 m / 3'3" Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft

- Rumpffarbe weiß Rumpfdekoration aluminiumgrau
- 6 Rumpfbullaugen

#### DECKSAUSRÜSTUNG

#### **TAKELUNG**

- Verjüngter Classic-Mast Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, Classic-Großbaum (oder Klassischer Alumast, schwarz lackiert)verjüngt, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, Großbaum, schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung, warmweiß)

  - Takelage C-strand,
- Niro-AchterstagC-strand mit Hahnepot und handverstellbarem Hydraulikzylinder an StB (Hydraulikanlage als Option), Harken Element-Blöcke am Mastfuß,
- Großschot-Travellerschiene Facnor Facsilde FR25 (ohne Schlitten)
- 1 Großsegel-Festpunkt achtern unten im Cockpit mit 1 Standup-Block
- Verjüngter Classic-Mast Kohlefaser, auf Deck gesetzt (+ 1,60 m / 5′3″, Gewichtseinsparung: 75 kg / 165 lbs) 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, Großbaum, schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung, warmweiß
  - Stehende Takelage ROD
- Textil-Achterstag mit Hahnepot und handbetätigtem Hydraulikzylinder an StB
- Harken Black Magic-Blöcke am Mastfuß
- Harken System A-Großsegel-Travellerschine (ohne Traveller)
  Schot-Travellerschiene im Cockpitboden –Harken 1,80 m / 5'11" + Schlitten

Achtung: Für den Kohlefasermast wird ein nicht mitgelieferter Mast-Jack benötigt (sowohl für das Maststellen bei Lieferung als auch für die Anpassung der Wantenspannung).

- · Baumniederholer/-stütze, Alu schwarz lackiert, mit Dyneema-Talje
- und reibungsarmem Führungsring Genua-Travellerschienen, auf dem Aufbau montiert, mit Schlitten und vom Cockpit aus bedienten Leinenverstellungen
  Manuelles Genuarollreff, auf Deck montiert (Facnor Flatdeck)
  German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
  Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk)

- Komplettes laufendes Gut Dyneema:
- Großfall mit Klappläufer und Block,
- Genuafall,
- Baumdirk (aus Polyester) mit Klemme am Mast,
- Großsegelliek und Großschot,
- 2 Genua-Schoten.
- 2 Automatikreefs
- 8 Fallenstopper an BB, 4 an StB
- Harken-Blöcken
- 2 Püttings für Spinnaker-/Code 0-Schoten
- · Laufendes Gut verdeckt
- Lazy-jacks2 Flaggleinen

# **WINSCHEN**

- 2 Manuelle selbstholende Arbeitswinschen H46.2 STA (an den Steuerständen)
- 2 Manuelle selbstholene Genuawinschen H50.2 STA (an den Steuerständen)
- 2 Winschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip

· Segel nicht inbegriffen - als Option erhältlich

# **FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR**

- Bugplattform Polyester (1,00 m/3'3"), integriertes Ankergeschirr und Wasserstag mit Spi-Pütting (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
  Selbstlenzender Kettenkasten, Ankerpütting, Haube

- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V 1 000 W Fernbedienung in Ankerkasten
- 6 Belegklampen aus Eloxal-Alu (Länge: 0,30 m / 12")
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstähl

#### SEGELKAMMER

Einstieg durch Decksluke mit Hubzylinder • LED-Beleuchtung

#### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Offener Bugkorb aus Edelstahl
- Niro-Heckkörbe mit integrierter Lippklampe Mittiger Niro-Heckkorb (Höhe: 960 mm / 3'2'')
- Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach

- 2 Handladie aus Edelstaff auf deff Rajudach
   1 Heckkorbhalterung für Rettungsring
   Flaggenstock aus Holz (1 m/3'3'') mit Halterung am Heckkorb
   Niro-Relingsdrähte (2 Reihen) und Niro-Relingsstützen (Höhe: 620 mm / 2') Relingspforten Backbord und Steuerbord
   Notausstiegsleiter am Heckkorb

### COCKPIT

- · Selbstlenzendes Cockpit
- Iro-Decklatten
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- Einstiegsluk zur Beibootgarage
- Einfüllstutzen für Dieselkraftstoff achtern auf dem Seitendeck
- Landanschluss in der BB-Backskiste
   Einfüllstutzen für Wasser auf den Seitendecks vor dem Aufbau
   Gasfach achtern im Cockpit
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Seitliche Steuersitze, mit Iro-Decklatten
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- Steuerräder, Kohlefaser, schwarz (Durchmesser 900 mm/2'11"), auf weißlackierte Alu-Podeste montiert
- Steuergeräte am Steuerstand
- Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen
- 1 Notpinne1 Steuerkompass
- Motor-Handbedienelement und -Bedienpanel an StB
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar -Schiebeluke aus PMMA Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Nutzbare
- Abmessungen: 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")
   Innenbeleuchtung (6 LED-Lampen, warmweiß)

# BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Einschiebbare Stufe ins Cockpit an StB
- Von Hand zu öffnen
- · Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Abnehmbare Niro-Badeleiter (mit eigenem Staufach in der StB-Backskiste im Cockpit)

# BEIBOOTGARAGE

Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus Stellplatz für ein Beiboot der Bauart Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")

1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer



Ausstattungsliste - Europa

#### **INNENAUSSTATTUNG**

- Innenausbau in Alpi Teak mit weiß lackiertem HolzBodenbeläge in Alpikord Teak
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm/5") Abgesteppte Deckenverkleidungen, beige

#### Standardausstattung: 3 Kabinen + 2 Toiletten



#### **NIEDERGANG**

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salonniedergang mit 5 Hängestufen aus Alpikord Teak mit rutschfestem Belag, jede Stufe mit LED-Beleuchtung
   1 Niro-Handlauf mit Lederbezug in Choco-braun DK02

#### SALON

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

#### Messe Backbord

- Tisch mit fester Tischplatte aus Alpi Teak (für Mahlzeiten mit 6 Personen)
- Vis-à-vis-Śitzgruppe mit viel Stauraum unter den Sitzen
- Zum Doppelbett umbaubarer Salon als Option

# StB-seitig im Salon

- Bequemes Sofa gegenüber dem Salon:
   Sitzpolster aus HR26- und HR30-Schaum
- Obere Schicht aus wattierter Hohlfaser für kuscheliges Sitzerlebnis
- Stauraumn unter dem Sitz
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Schalttafel, in Oberschrank an StB eingebaut
- 2 Ausstellbare Decksluken T44 mit Store/Insektengitter
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Sofa und über den Rumpffenstern
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- Stütze mit beige-Bezug

#### **KARTENTISCH**

- an der StB-Seite des Niedergangs
   Langer Kartentisch mit Schlingerleisten, Kartenfach unter der aufklappbaren Tischplatte
- Oberschrank mit Stauraum (oder als Option mit Navigationsdisplay)
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- **USB-Doppelanschluss**
- 1 Steckdose 230 V

# **PANTRY - BB-SEITIG**

Stehhöhe: 1.92 m / 6'4"

- Kombüse in L-Form
- Corian Glacier White-Arbeitsplatte mit eingeformten Schlingerleisten aus Alpi Teak
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen Edelstahlherd mit Grill, kardanische Aufhängung (19 L) - Sicherungsstange - Stauraum unter dem Backofen mit Klapptür

- 1 Schrank mit 1 Tür und 1 Innenauszug für Besteck
  190/50 US Gal I-Kühlbox mit Klappe oben + 1 Tür vorn
  Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer (20 L)
- Schwalbennest längs der Bordwand
- Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

#### **EIGNERKABINE**

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Zentrales Doppelbett (2,04 m x 1,12 m 1,60 m / 6'9" x 3'8" 5'3")
  Bordwand und Bett-Kopfteil gepolstert, PVC, beige
- Beistelltisch im Bettzugang
- Sitzplatz beiderseits des Bettes Kleiderschrank mit integrierter LED-Beleuchtung
- Nachttischlampen mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf bündig eingebautes Decksluk T60 mit Store/Insektenschutzgitter
- zu öffnendes Flush-Decksschild (330 mm x 140 mm)
- Rumpffenster mit schienenmontierten Rollos
- 1 Steckdose 230 V an StB
- 1 USB-Doppelanschluss zu beiden Seiten des Bettes Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenbeleuchtung 2 Spots

#### 1 PRIVATBAD

#### **Backbordseitig**

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Dusche mit faltbarer PMMA-Duschwand
- See-WC mit Handbedienung
- Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- Einbau-Waschtisch aus Kuststoff Mischhahn
- Toilettenschrank Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Ausstellbare Decksluke mit blickdichter Folie
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots

#### **BB- UND STB-HECKKABINE**

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4'

- Doppelbett (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- Schrank mit Zugang von oben vor dem Kleiderschrank
- Ablage längs der Bordwand
- Verstellbare Schwanenhals-Leselampen
- USB-Doppelanschluss
- Steckdose 230 V
- Rumpffenster mit schienenmontiertem Rollo
- ausstellbares Fenster mit Faltstore unter der Cockpitsitzbank
- Ausstellbares Fenster mit Faltstore im Süll

#### **NASSZELLE ACHTERN AN STB**

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Zugang zum Salon

   Durch PMMA-Wand abgetrennte Dusche 1 Mischhahn Polyester-Duschwanne, weiß
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- See-WC mit Handbedienung
- Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Waschbecken 1 Mischhahn
- Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenbeleuchtung 1 Spot



Ausstattungsliste - Europa

#### **MOTORISIERUNG**

- Yanmar Motor Diesel:
   57 PS/HP, Sail Drive, Common Rail (Standard)
  Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand Kontrolltafel
- Motorraum:
- Schalldämmschaum

- Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
  1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
  1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 L / 53 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage Diesel Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
  1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
  2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

#### **SANITÄRTECHNIK**

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat Ausgleichsbehälter Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 I / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- · Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

### GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Höhe: 0,51 m / 1'8")
  Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

#### SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

#### **BORDSTROMSYSTEM**

- 12 V-Schalttafel (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + USB-Steckdose 1 Port + Bildschirm Navicolor 2.4"
- 12 V-Anlage
- 2 AGM-Batterien für Hilfssysteme 100 Ah 1 AGM-Motorbatterie 50 Ah
- Batteriehauptschalter in der StB-Achterkabine (unter dem Bett)
- 1 Batterieladegerät (40 Ah)
- 1 Lastregler
- 5 Steckdosen 230 V:
- 1 in der vorderen Kabine
- 1 in den Achterkabinen
- 1 im Salon (StB-seitig)
- 1 am Kartentisch
- 1 in der Pantry
- · 6 USB-Ports:
  - 2 in der vorderen Kabine
- 1 in den Achterkabinen
- 1 an der elektrischen Schalttafel
- 1 am Kartentisch
- 1 Landanschluss 230 V, in der BB-Backskiste im Cockpit
- LED-Beleuchtung:
- Deckenleuchten
- Leselampen
- Indirekte Beleuchtung
- LED-Positionslichter:
  - 1 Positionslaterne
  - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts
  - 1 Ankerlicht (Topplicht)

### VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel



Ausstattungsliste - Europa

# **AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS**

AUSSTATTUNGSVARIANTEN\_\_\_

	CONFORT	LUXE
Coastal Pack (GARMIN)	•	
Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit	-	-
Hifi: Fusion RA210 + 2 Lautsprecher im Innenraum & 2 Wasserdichte Außenlautsprecher	-	-
Smartphone-Induktionsladestation am Kartentisch	-	-
Kabinen: Insektenschutzgitter an allen ausstellbaren Rumpffenstern	-	-
Indirekte LED-Beleuchtung	-	-
Bildschirm Navicolor 3.5", Ladestandsanzeigen Batterien	-	-
Intelligenter Batteriesensor		-
• 2 Zusätzliche AGM-Hilfsbatterien 12 V 100 A	•	•
Offshore Pack (GARMIN)		•
<ul> <li>1 Cockpittisch aus Massivholz mit Niro-Fuß, 2 Klappteile, 1 offenes Staufach in der Mitte + Schutzhülle (Charcoal Grey)</li> <li>Elektrische Motorsteuerung auf StB-Konsole</li> </ul>		-
•	l .	

ELEKTRONIK-PACKS: GARMIN\_\_\_\_\_

	COASTAL (in der Confort- Ausführung inbegriffen)	OFFSHORE (in der Luxe- Ausführung inbegriffen)
Am BB- und StB-Steuerstand:     Ruderkonsole     1 Multifunktions-Touchscreen 12" GPS Map 1223 (GPS, Plotter, Kartenleser mit Bluechart G3-Karten)	-	•
<ul> <li>Wind Sensor gWind Race - Stange 1 m/3'3":Verklicker, Anemometer</li> <li>Sensor Airmar DST810 (Log, Tachometer, Temperatur)</li> </ul>	:	:
PC-Schnittstelle (GND10)	:	:
<ul> <li>315i-UKW-Seefunkanlage, festinstalliert, am Kartentisch, Ohne AlS-Receiver</li> <li>Windex Windfahne</li> </ul>		:
<ul> <li>Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen (Charcoal Grey)</li> <li>Autopilot Reactor 40 mit Bedienelement GHC 50 an BB-Konsole (Zylinder LS40)</li> </ul>	•	<u> </u>
Kabelloses Autopilot-Bedienelement     Smartwatch Garmin Quatix 7		

# FASTNET PACK (Erfordert pack Coastal oder Offshore pack)

- 3 Mastdisplays 7" GNX120 + Halterung + Abdeckung
- 800 AIS
   UKW-Funkgerät GHS11, mit Kabel, am StB-Steuerstand



Ausstattungsliste - Europa

RIGG-PACKS

#### **DOWNWIND PACK (für die 3 Mastauführungen geeignet)**

- 2 HARKEN Black Magic-Blöcke für Spi-/Code 0-Schot
- HARKEN Black Magic-Block für Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Spi oder Code 0
- Barberhauler (Pütting am Schanzkleid)

# RIGG-PAKET SELBSTWENDEFOCK (für sämtliche Mastausführungen und Segelzubehörpacks geeignet)

- Takelung für Selbstwendende Fock (nur Schot) 3 Blöcke
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock

#### RIGG-PAKET SELBSTWENDE-STAGSEGEL (für die 3 Mastauführungen geeignet - Nur in Verbindung mit dem Riggpaket für Selbstwendefock)

- 1 Wichard-Doppelpütting auf dem Vordeck für das abnehmbare Arbeitsfockstag
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Arbeitsfock

#### **SEGELPACK FÜR ALUMAST - NORTH SAILS**

- Großsegel, durchgelattet, 2 Reffs (53 m² / 570 sq/ft), und Genua (50 m² / 539 sq/ft oder 53 m² / 570 sq/ft je nach Rollreffanlage) North Sails NPL tour, Laminat, dunkelgrau
- Facnor-Mastrutscher: 1 Kopfbrettrutscher, 5 mittlere Rutscher, 5 Lattenrutscher
- · Lazy-Bag Charcoal Grey

#### SEGELPACK FÜR KOHLEFASERMAST - NORTH SAILS

- Großsegel, durchgelattet, 2 Reffs (61 m² / 657 sq/ft), und Genua (56 m² / 603 sq/ft) North Sails NPL tour, Laminat, dunkelgrau
   Harken-Mastrutscher: 1 Kopfbrettrutscher, 6 mittlere Rutscher, 5 Lattenrutscher
- · Lazy-Bag Charcoal Grey

#### **PACK ANKERGESCHIRR**

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 20 kg/44 lbs Kette (Durchmesser: 10 mm / <sup>3</sup>/<sub>8</sub>" Länge: 32 m / 105') Leine (Durchmesser: 18 mm / <sup>18</sup>/<sub>16</sub>" Länge: 45 m / 147')
- 6 Fender:
- 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" Länge: 880 mm / 2'11")
   2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" Länge: 700 mm / 2'4")
   4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" Länge: 15 m / 49'3")

### **BLACK EDITION PACK**

- 6 Belegklampen, Alumnium, schwarz eloxiert (Länge: 0,40 m / 1'4")
- Bug-/Heckkörbe, Handläufe und Relingsstützen Niro, schwarz lackiert
- Relingsleinen mit Pforten



Ausstattungsliste - Europa

#### **OPTIONEN**

#### NAVIGATIONSELEKTRONIK: GARMIN

- Kartentisch: Multifunktions-Touchscreen 12" GPS Map 1223
- 800 AIS
- Panoptix PS51-TH (Vordere Unterwasser-Ansicht)
- Fantom 18x-Radar
- · UKW-Seefunkgerät GHS11, mit Kabel, an BB-Konsole

### TAKELUNG - SEGEL

- Manuelles Genuarollreff, unter Deck montiert Code 0 North Sails Xi 06 TF1, Laminat, dunkelgrau, auf Facnor FX-4500-Roller: 95 m² / 1,022 sq/ft (für Alu-Mast) Code 0 North Sails Xi 06 TF1, Laminat, dunkelgrau, auf Facnor FX-4500-Roller: 105 m² / 1,130 sq/ft (Mast für Kohlenstoff)
- Classic-Mast Aluminium, schwarz lackiert
- Klassischer Mast Kohlefaser (+ 1,60 m / 5'3", Gewichtseinsparung: 75 kg / 165 lbs) 2 gepfeilte Salingspaare + Racing-Großbaum, Alu schwarz lackert, mit LED-Beleuchtung + Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Cockpitboden
- Hydraulikanlage Harken (für die 3 Mastauführungen geeignet): Textilachterstag mit Hydraulikzylinder, 1-Gang-Verstellung
- Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Cockpitboden (für Alu-Masten)

#### WINSCHEN

- 1 Elektrische Arbeitswinsch Backbord H50.2 STAEH, statt Standardwinsch
- 1 Elektrische Arbeitswinsch H50.2 STAEH an StB, statt Standardwinsch
- Upgrade: manuelle Genuawinschen H60.2 STA, statt manueller Standardwinschen H50.2STA
- 2 Elektrische Genuaschotwinschen Harken (H60.2 STAEH), statt manueller Standardwinschen H50.2STA

### **RUMPF - DECK - COCKPIT**

- · Perlgraues Gelcoat (Rumpf & Bugplattform), Rumpfdekor perlmuttweiß
- Metallic-Rumpflackierung (Rumpf, Heckplattform, Bugspriet) Seitendecks mit Iro-Decklatten
- Salings mit LED-Beleuchtung für Eloxal-Alu-Mast, schwarz lackierten Mast, Kohlefasermast
- Elektrisch ausfahrbare Badeplattform, Bedienelemente am
- Steuerstand + Fernbedienung
  Ballast in den Achterkabinen (nicht mit den Optionen Klimaanlage im gesamten Interieur und Heizung kombinierbar)
  Solarmodul auf dem Deckshaus (400 W)
- Ballast Performance (Guss/Blei)
- Bugstrahlruder einziehbar + 2 dazugehörige Batterien (50 Ampere 12 V) Bedienelement an StB-Konsole
- Radsteuerung, Komposit, weiß Halterung für den Außenborder

- Faltbare Kunststoffgangway (2,60 m / 8'6") Elektro-Luftpumpe für Schlauchboot und Fendern (tragbar mit Akkubetrieb)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Flaggenstock aus Kohlefaser 1,20 m/3'11" (statt Standardwinsch)

#### **COCKPIT-KOMFORTAUSSTATTUNG**

- Cockpitsitzplätze mit Rückenlehne. Filterschaum 80 mm/3" (Dichte: 60F + 20S)
- Sunbrellá Loop Sand
- Dolce 51

#### **VERDECKE**

- Verdeck mit LED-Beleuchtung, Strataglass-Verglasung, Charcoal
- Bimini Charcoal Grey (erfordert Verdeck-Option) Sonnensegel für Cockpit, Light Charcoal Grey (mit allen Großbaumausführungen kombinierbar)

#### INNENAUSSTATTUNG

#### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

 Polsterbezüge unter Deck wahlweise: Textil (versch. Ausführungen), Leder, Nubuk, Ultraleather

#### **ELEKTROGERÄTE**

Herd/Backofen mit Grill mit3 Kochplatten ENO Grand Large + Hartglasabdeckung für das Kochfeld

#### **BORDKOMFORT**

- Schlafplatz im Salon (Tischfuß elektr. verstellbar + zu den Salonpolstermöbeln passendes Polster zur Nutzung als Lounge) Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 VA
- 1 Lithiumbatterie 200 Ah statt AGM-Batterien Gewichtseinsparung: ca. 110 kg / 242 lbs
  - Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.
- Zusätzlicher Wassertank (200 I/53 US Gal) unter dem StB-Schlafplatz im Heck
- Elektrische Seewasserpumpe, in der Pantry
- TECMA-Elektro-Bordtoilette mit Frisch-/Seewasserbetrieb im Eignerbad
- Quiet Flush-Elektro-Bordtoilette mit Frisch-/Seewasserbetrieb im StB-seitigen Achterschiffsbad

- Federkernmatratze in der Eignerkabine (Dicke: 180 mm / 7")
  Klimaanlage 16 000 BTU in Salon und Vorschiffskabine
  (+ Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3") 32 A
  Klimaanlage 24 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) + Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3'
- Prestige-Tischgeschirr 6 Personen