



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14,15 m	46'5"
• Länge Rumpf	13,17 m	43'2"
• Länge Wasserlinie	12,82 m	42'1"
• Breite Rumpf	4,25 m	13'11"
• Standardtiefgang (Guss)	2,15 m	7'1"
• Standardballast (Guss)	3 300 kg	7,275 lbs
• Tiefgang Performance (Guss/Blei)	2,60 m	8'6"
• Ballast Performance (Guss/Blei)	3 000 kg	6,612 lbs
• Höhe über Wasserlinie		
- Version Aluminiummast	19,70 m	64'8"
- Version Kohlefaser mast	21,32 m	69'11"
• Konstruktionsverdrängung	10 660 kg	23,495 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank		
- Standard	370 L	98 US Gal
- Option	200 L	53 US Gal
• Motorleistung		
- Sail drive (Standard)	57 PS	57 HP

KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Innen- und Außendesign: LORENZO ARGENTO

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen (mit Ballastoption: 6 Personen)
- Kategorie B - 12 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

KLASSISCHER MAST ALUMINIUM

• Klassisches Großsegel	53 m ²	570 sq/ft
• Genua-Klüver		
- Rollreff auf Deck	53 m ²	570 sq/ft
- Rollreff unter Deck	50 m ²	539 sq/ft
• Code 0	95 m ²	1,022 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	170 m ²	1,830 sq/ft
• I	16,80 m	55'1"
• J -Rollreff auf Deck	5,98 m	19'7"
• J -Rollreff unter Deck	5,60 m	18'4"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

KLASSISCHER MAST KOHLEFASER (+ 1,60 m / 5'3")

• Klassisches Großsegel	61 m ²	657 sq/ft
• Genua-Klüver		
- Rollreff auf Deck	60 m ²	646 sq/ft
- Rollreff unter Deck	56 m ²	603 sq/ft
• Code 0	105 m ²	1,130 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	207 m ²	2,228 sq/ft
• I	18,50 m	60'8"
• J -Rollreff auf Deck	5,98 m	19'7"
• J -Rollreff unter Deck	5,60 m	18'4"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"

seawapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

STANDARD AUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf Balsa-Sandwich-Konstruktion, Pre-Preg-Vakuum-Verfahren
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Sandwichbauweise aus Glasfaser, PET-Schaum und Balsa (Vakuum-Infusionsverfahren), Antirutsch-Belag mit Rauten-Oberflächenstruktur
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Bugplattform aus Kunststoff, 1 m / 3'3"
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration aluminiumgrau
- 6 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG

TAKELUNG

- Verjüngter **Classic-Mast Eloxal-Alu**, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, Classic-Großbaum (oder **Klassischer Alumast, schwarz lackiert**) verjüngt, auf Deck gesetzt, 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, Großbaum, schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung, warmweiß)
 - Takelage C-strand,
 - Niro-Achterstag C-strand mit Hahnepot und handverstellbarem Hydraulikzylinder an StB (Hydraulikanlage als Option),
 - Harken Element-Blöcke am Mastfuß,
 - Großschot-Travellerschiene Facnor Facsilde FR25 (ohne Schlitten)
 - 1 Großsegel-Festpunkt achtern unten im Cockpit mit 1 Standup-Block
- Verjüngter **Classic-Mast Kohlefaser**, auf Deck gesetzt (+ 1,60 m / 5'3", Gewichtseinsparung: 75 kg / 165 lbs) 2 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft, Großbaum, schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung, warmweiß
 - Stehende Takelage ROD
 - Textil-Achterstag mit Hahnepot und handbetätigtem Hydraulikzylinder an StB
 - Harken Black Magic-Blöcke am Mastfuß
 - Harken System A-Großsegel-Travellerschiene (ohne Traveller)
 - Schot-Travellerschiene im Cockpitboden –Harken 1,80 m / 5'11" + Schlitten

Achtung: Für den Kohlefasermast wird ein nicht mitgelieferter Mast-Jack benötigt (sowohl für das Maststellen bei Lieferung als auch für die Anpassung der Wantenspannung).
- Baumniederholer/-stütze, Alu schwarz lackiert, mit Dyneema-Talje und reibungsarmem Führungsring
- Genua-Travellerschienen, auf dem Aufbau montiert, mit Schlitten und vom Cockpit aus bedienten Leinenverstellungen
- Manuelles Genuarollreiff, auf Deck montiert (Facnor Flatdeck)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk)
- Komplettes laufendes Gut Dyneema :
 - Großfall mit Klappläufer und Block,
 - Genuafall,
 - Baumdirk (aus Polyester) mit Klemme am Mast,
 - Großsegelliek und Großschot,
 - 2 Genua-Schoten,
 - 2 Automatikreefs
- 8 Fallenstopper an BB, 4 an StB
- Harken-Blöcken
- 2 Püttings für Spinnaker-/Code 0-Schoten
- Laufendes Gut verdeckt
- Lazy-jacks
- 2 Flaggleinen

WINSCHEN

- 2 Manuelle selbstholende Arbeitswischen H46.2 STA (an den Steuerständen)
- 2 Manuelle selbstholene Genuawischen H50.2 STA (an den Steuerständen)
- 2 Winschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip

SEGEL

- Segel nicht inbegriffen - als Option erhältlich

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugplattform Polyester (1,00 m/3'3"), integriertes Ankergeschirr und Wasserstag mit Spi-Pütting (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Selbstlenzender Kettenkasten, Ankerpütting, Haube
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V - 1 000 W - Fernbedienung in Ankerkasten
- 6 Belegklampen aus Eloxal-Alu (Länge: 0,30 m / 12")
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

- Einstieg durch Decksluke mit Hubzylinder
- LED-Beleuchtung

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Niro-Heckkörbe mit integrierter Lippklampe
- 1 Mittiger Niro-Heckkorb (Höhe: 960 mm / 3'2")
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Heckkorbbalierung für Rettungsring
- Flaggenstock aus Holz (1 m/3'3") mit Halterung am Heckkorb
- Niro-Relingsdrähte (2 Reihen) und Niro-Relingsstützen (Höhe: 620 mm / 2') - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Iro-Decklatten
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- 1 Einstiegsluk zur Beibootgarage
- 1 Einfüllstutzen für Dieselkraftstoff achtern auf dem Seitendeck
- 1 Landanschluss in der BB-Backskiste
- 1 Einfüllstutzen für Wasser auf den Seitendecks vor dem Aufbau
- 1 Gasfach achtern im Cockpit
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Seitliche Steuersitze, mit Iro-Decklatten
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- Steuerräder, Kohlefaser, schwarz (Durchmesser 900 mm/2'11"), auf weißlackierte Alu-Podeste montiert
 - Steuergeräte am Steuerstand
 - Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass
- Motor-Handbedienelement und -Bedienpanel an StB
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar - Schiebeluke aus PMMA
- Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Nutzbare Abmessungen: 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")
- Innenbeleuchtung (6 LED-Lampen, warmweiß)

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Einschiebbare Stufe ins Cockpit an StB
- Von Hand zu öffnen
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Abnehmbare Niro-Badeleiter (mit eigenem Staufach in der StB-Backskiste im Cockpit)

BEIBOOTGARAGE

- Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus
- Stellplatz für ein Beiboot der Bauart Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")
- 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer

INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau in Alpi Teak mit weiß lackiertem Holz
- Bodenbeläge in ALPIready Teak
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm/5")
- Abgesteppte Deckenverkleidungen, beige

Standardausstattung: 3 Kabinen + 2 Toiletten



NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salonniedergang mit 5 Hängestufen aus ALPIready Teak mit rutschfestem Belag, jede Stufe mit LED-Beleuchtung
- 1 Niro-Handlauf mit Lederbezug in Choco-braun DK02

SALON

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

Messe Backbord

- Tisch mit fester Tischplatte aus Alpi Teak (für Mahlzeiten mit 6 Personen)
- Vis-à-vis-Sitzgruppe mit viel Stauraum unter den Sitzen
- Zum Doppelbett umbaubarer Salon als Option

StB-seitig im Salon

- Bequemes Sofa gegenüber dem Salon:
 - Sitzpolster aus HR26- und HR30-Schaum
 - Obere Schicht aus wattierter Hohlfaser für kuscheliges Sitzerelebnis
 - Stauraum unter dem Sitz
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Schalttafel, in Oberschrank an StB eingebaut
- 2 Ausstellbare Decksluken T44 mit Store/Insektengitter
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Sofa und über den Rumpffestern
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- Stütze mit beige-Bezug

KARTENTISCH

- an der StB-Seite des Niedergangs
- Langer Kartentisch mit Schlingerleisten, Kartenfach unter der aufklappbaren Tischplatte
- Oberschrank mit Stauraum (oder als Option mit Navigationsdisplay)
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Kombüse in L-Form
- Corian Glacier White-Arbeitsplatte mit eingestrichenen Schlingerleisten aus Alpi Teak
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - Edelstahlherd mit Grill, kardanische Aufhängung (19 L) - Sicherungsstange - Stauraum unter dem Backofen mit Klapptür
- 1 Schrank mit 1 Tür und 1 Innenauszug für Besteck
- 190/50 US Gal / I-Kühlbox mit Klappe oben + 1 Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer (20 L)
- 1 Schwalbennest längs der Bordwand
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Zentrales Doppelbett (2,04 m x 1,12 m - 1,60 m / 6'9" x 3'8" - 5'3")
- Bordwand und Bett-Kopfteil gepolstert, PVC, beige
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Sitzplatz beiderseits des Bettes
- 1 Kleiderschrank mit integrierter LED-Beleuchtung
- 2 Nachtschlampen mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 1 bündig eingebautes Decksluk T60 mit Store/Insektenschutzgitter
- 1 zu öffnendes Flush-Deckschild (330 mm x 140 mm)
- 2 Rumpffenster mit schienenmontierten Rollos
- 1 Steckdose 230 V an StB
- 1 USB-Doppelanschluss zu beiden Seiten des Bettes
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenbeleuchtung 2 Spots

1 PRIVATBAD

Backbordseitig

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Dusche mit faltbarer PMMA-Duschwand
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 Einbau-Waschtisch aus Kunststoff - Mischhahn
- 1 Toilettenschrank - Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Ausstellbare Decks Luke mit blickdichter Folie
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots

BB- UND STB-HECKKABINE

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 Schrank mit Zugang von oben vor dem Kleiderschrank
- 1 Ablage längs der Bordwand
- 2 Verstellbare Schwanenhals-Leselampen
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit schienenmontiertem Rollo
- 1 ausstellbares Fenster mit Faltstore unter der Cockpitsitzbank
- 1 Ausstellbares Fenster mit Faltstore im Süll

NASSZELLE ACHTERN AN STB

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

Zugang zum Salon

- Durch PMMA-Wand abgetrennte Dusche - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- 1 Waschbecken - 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenbeleuchtung 1 Spot

**MOTORISIERUNG**

- Yanmar Motor Diesel:
 - 57 PS/HP, Sail Drive, Common Rail (Standard)
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Motorraum:
 - Schalldämmschaum
 - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 L / 53 US Gal (unter der Kojе der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal, unter der Kojе in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Höhe: 0,51 m / 1'8")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

Vernetzte Technologie "SEANAPPS":

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + USB-Steckdose 1 Port + Bildschirm Navicolor 2.4"
- 12 V-Anlage
- 2 AGM-Batterien für Hilfssysteme - 100 Ah
- 1 AGM-Motorbatterie - 50 Ah
- Batterie Hauptschalter in der StB-Achterkabine (unter dem Bett)
- 1 Batterieladegerät 50 Ampere
- 1 Lastregler
- 5 Steckdosen 230 V:
 - 1 in der vorderen Kabine
 - 1 in den Achterkabinen
 - 1 im Salon (StB-seitig)
 - 1 am Kartentisch
 - 1 in der Pantry
- 6 USB-Ports:
 - 2 in der vorderen Kabine
 - 1 in den Achterkabinen
 - 1 an der elektrischen Schalttafel
 - 1 am Kartentisch
- 1 Landanschluss 230 V, in der BB-Backskiste im Cockpit
- LED-Beleuchtung:
 - Deckenleuchten
 - Leselampen
 - Indirekte Beleuchtung
- LED-Positionslichter:
 - 1 Positionslaterne
 - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts
 - 1 Ankerlicht (Topplight)

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN

	CONFORT	LUXE
- Coastal Pack (GARMIN) - Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit - Hifi: Fusion RA210 + 2 Lautsprecher im Innenraum & 2 Wasserdichte Außenlautsprecher - Smartphone-Induktionsladestation am Kartentisch - Kabinen: Insektenschutzgitter an allen ausstellbaren Rumpffenstern - Indirekte LED-Beleuchtung - Bildschirm Navicolor 3.5", Ladestandsanzeigen Batterien - Intelligenter Batteriesensor 2 Zusätzliche AGM-Hilfsbatterien 12 V 100 A	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- Offshore Pack (GARMIN) 1 Cockpittisch aus Massivholz mit Niro-Fuß, 2 Klappteile, 1 offenes Staufach in der Mitte + Schutzhülle (Charcoal Grey) - Elektrische Motorsteuerung auf StB-Konsole		■ ■ ■

ELEKTRONIK-PACKS: GARMIN

	COASTAL (in der Confort-Ausführung inbegriffen)	OFFSHORE (in der Luxe-Ausführung inbegriffen)
- Am BB- und StB-Steuerstand: - Ruderkonsole 1 Multifunktions-Touchscreen 12" GPS Map 1223 (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics®+ Blank-Karten) - Wind Sensor gWind Race - Stange 1 m/3'3":Verklicker, Anemometer - Sensor Airmar DST810 (Log, Tachometer, Temperatur) - PC-Schnittstelle (GND10) 315i-UKW-Seefunkanlage, festinstalliert, am Kartentisch, Ohne AIS-Receiver - Windex Windfahne - Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen (Charcoal Grey)	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
- Autopilot Reactor 40 mit Bedienelement GHC 50 an BB-Konsole (Zylinder LS40) - Kabelloses Autopilot-Bedienelement - Smartwatch GARMIN 8		■ ■ ■

FASTNET PACK (Erfordert pack Coastal oder Offshore pack)

- 3 Mastdisplays 7" GNX120 + Halterung + Abdeckung
- 800 AIS
- UKW-Funkgerät GHS11, mit Kabel, am StB-Steuerstand

RIGG-PACKS

DOWNWIND PACK (für die 3 Mastauführungen geeignet)

- 2 HARKEN Black Magic-Blöcke für Spi-/Code 0-Schot
- 1 HARKEN Black Magic-Block für Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Spi oder Code 0
- Barberhauler (Pütting am Schanzkleid)

RIGG-PAKET SELBSTWENDEFOCK (für sämtliche Mastausführungen und Segelzubehörpacks geeignet)

- Takelung für Selbstwendende Fock (nur Schot) - 3 Blöcke
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock

RIGG-PAKET SELBSTWENDE-STAGSEGEL (für die 3 Mastauführungen geeignet - Nur in Verbindung mit dem Riggpaket für Selbstwendefock)

- 1 Wichard-Doppelpütting auf dem Vordeck für das abnehmbare Arbeitsfockstag
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Arbeitsfock

SEGELPACK FÜR ALUMAST - NORTH SAILS

- Großsegel, durchgelattet, 2 Reffs (53 m² / 570 sq/ft), und Genua (50 m² / 539 sq/ft oder 53 m² / 570 sq/ft je nach Rollreffanlage) North Sails NPL tour, Laminat, dunkelgrau
- Facnor-Mastrutscher: 1 Kopfbrettrutscher, 5 mittlere Rutscher, 5 Lattenrutscher
- Lazy-Bag Charcoal Grey

SEGELPACK FÜR KOHLEFASERMAST - NORTH SAILS

- Großsegel, durchgelattet, 2 Reffs (61 m² / 657 sq/ft), und Genua (56 m² / 603 sq/ft) North Sails NPL tour, Laminat, dunkelgrau
- Harken-Mastrutscher: 1 Kopfbrettrutscher, 6 mittlere Rutscher, 5 Lattenrutscher
- Lazy-Bag Charcoal Grey

PACK ANKERGESCHIRR

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 20 kg/44 lbs
- Kette (Durchmesser: 10 mm / $\frac{3}{8}$ " - Länge: 32 m / 105')
- Leine (Durchmesser: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Länge: 45 m / 147')
- 6 Fender:
 - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 880 mm / 2'11")
 - 2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" - Länge: 700 mm / 2'4")
- 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / $\frac{11}{16}$ " - Länge: 15 m / 49'3")

BLACK EDITION PACK

- 6 Belegklampen, Aluminium, schwarz eloxiert (Länge: 0,40 m / 1'4")
- Bug-/Heckkörbe, Handläufe und Relingsstützen Niro, schwarz lackiert
- Relingsleinen mit Pforten



OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: GARMIN

- Kartentisch: Multifunktions-Touchscreen 12" GPS Map 1223
- 800 AIS
- Panoptix PS51-TH (Vordere Unterwasser-Ansicht)
- Fantom 18x-Radar
- UKW-Seefunkgerät GHS11, mit Kabel, an BB-Konsole

TAKELUNG - SEGEL

- Manuelles Genuarollreff, unter Deck montiert
- Code 0 North Sails Xi 06 TF1, Laminat, dunkelgrau, auf Facnor FX-4500-Roller: 95 m² / 1,022 sq/ft (für Alu-Mast)
- Code 0 North Sails Xi 06 TF1, Laminat, dunkelgrau, auf Facnor FX-4500-Roller: 105 m² / 1,130 sq/ft (Mast für Kohlenstoff)
- Classic-Mast Aluminium, schwarz lackiert
- Klassischer Mast Kohlefaser (+ 1,60 m / 5'3", Gewichtseinsparung: 75 kg / 165 lbs) 2 gefeilte Salingspaare + Racing-Großbaum, Alu schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung + Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Cockpitboden
- Hydraulikanlage Harken (für die 3 Mastauführungen geeignet): Textilachterstag mit Hydraulikzylinder, 1-Gang-Verstellung
- Traveller-Schiene für die Großschot auf dem Cockpitboden (für Alu-Masten)

WUNSCHEN

- 1 Elektrische Arbeitswisch Backbord H50.2 STAEH, statt Standardwisch
- 1 Elektrische Arbeitswisch H50.2 STAEH an StB, statt Standardwisch
- Upgrade: manuelle Genuawünsche H60.2 STA, statt manueller Standardwünsche H50.2STA
- 2 Elektrische Genuaschotwünsche Harken (H60.2 STAEH), statt manueller Standardwünsche H50.2STA

RUMPF - DECK - COCKPIT

- Perlgraues Gelcoat (Rumpf & Bugplattform), Rumpfdekor perlmuttweiß
- Metallic-Rumpfackierung (Rumpf, Heckplattform, Bugspriet)
- Seitendecks mit Iro-Deckplatten
- Salings mit LED-Beleuchtung für Eloxal-Alu-Mast, schwarz lackierten Mast, Kohlefasermast
- Elektrisch ausfahrbare Badeplattform, Bedienelemente am Steuerstand + Fernbedienung
- Ballast in den Achterkabinen (nicht mit den Optionen Klimaanlage im gesamten Interieur und Heizung kombinierbar)
- Solarmodul auf dem Deckshaus (400 W)
- Ballast Performance (Guss/Blei)
- Bugstrahlruder einziehbar + 2 dazugehörige Batterien (50 Ampere - 12 V) - Bedienelement an StB-Konsole
- Radsteuerung, Komposit, weiß
- Halterung für den Außenborder
- Faltbare Kunststoffgangway (2,60 m / 8'6")
- Elektro-Luftpumpe für Schlauchboot und Fendern (tragbar mit Akkubetrieb)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Flaggenstock aus Kohlefaser 1,20 m/3'11" (statt Standardwisch)

COCKPIT-KOMFORTAUSSTATTUNG

- Cockpitsitzplätze mit Rückenlehne. Filterschaum 80 mm/3" (Dichte: 60F + 20S).
 - Sunbrella Loop Sand
 - Dolce 51

VERDECKE

- Verdeck mit LED-Beleuchtung, Strataglass-Verglasung, Charcoal Grey
- Bimini Charcoal Grey (erfordert Verdeck-Option)
- Sonnensegel für Cockpit, Light Charcoal Grey (mit allen Großbaumausführungen kombinierbar)

INNENAUSSTATTUNG

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Polsterbezüge unter Deck wahlweise: Textil (versch. Ausführungen), Leder, Nubuk, Ultraleather

ELEKTROGERÄTE

- Herd/Backofen mit Grill mit 3 Kochplatten ENO Grand Large + Hartglasabdeckung für das Kochfeld

BORDKOMFORT

- Schlafplatz im Salon (Tischfuß elektr. verstellbar + zu den Salonpolstermöbeln passendes Polster zur Nutzung als Lounge)
- Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 VA
- 1 Lithiumbatterie 200 Ah statt AGM-Batterien - Gewichtseinsparung: ca. 110 kg / 242 lbs
Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.
- Zusätzlicher Wassertank (200 l/53 US Gal) unter dem StB-Schlafplatz im Heck
- Elektrische Seewasserpumpe, in der Pantry
- TECMA-Elektro-Bordtoilette mit Frisch-/Seewasserbetrieb im Eignerbad
- Quiet Flush-Elektro-Bordtoilette mit Frisch-/Seewasserbetrieb im StB-seitigen Achterschiffsbad
- Federkernmatratze in der Eigenerkabine (Dicke: 180 mm / 7")
- Klimaanlage 16 000 BTU in Salon und Vorschiffskabine (+ Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3") - 32 A
- Klimaanlage 24 000 BTU im gesamten Boot (Betrieb ausschließlich mit Landstrom) + Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3"
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen