



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN

• Länge über alles	14,65 m	48'1"
• Länge Rumpf	13,17 m	43'2"
• Länge Wasserlinie	12,82 m	42'1"
• Breite Rumpf	4,25 m	13'11"
• Standardtiefgang (Guss)	2,15 m	7'1"
• Standardballast (Guss)	3 300 kg	7,275 lbs
• Tiefgang Performance (Guss/Blei)	2,60 m	8'6"
• Ballast Performance (Guss/Blei)	3 000 kg	6,612 lbs
• Höhe über Wasserlinie		
- Version Aluminiummast	19,70 m	64'8"
- Version Kohlefasermast	21,32 m	69'11"
• Konstruktionsverdrängung	10 660 kg	23,495 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen	200 L	53 US Gal
• Frischwassertank	370 L	98 US Gal
• Motorleistung		
- Sail drive (Standard)	57 PS	57 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Innen- und Außendesign: LORENZO ARGENTO

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 12 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN

### KLASSISCHER MAST ALUMINIUM

• Klassisches Großsegel	53 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Genua-Klüver	53 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Code 0	95 m <sup>2</sup>	1,022 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	170 m <sup>2</sup>	1,830 sq/ft
• I	16,80 m	55'1"
• J	5,98 m	19'7"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

### KLASSISCHER MAST KOHLEFASER (+ 1,60 m / 5'3")

• Klassisches Großsegel	61 m <sup>2</sup>	657 sq/ft
• Genua-Klüver	60 m <sup>2</sup>	646 sq/ft
• Code 0	105 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	207 m <sup>2</sup>	2,228 sq/ft
• I	18,50 m	60'8"
• J	5,98 m	19'7"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"

## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf Balsa-Sandwich-Konstruktion, Pre-Preg-Vakuum-Verfahren
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Sandwichbauweise aus Glasfaser, PET-Schaum und Balsa (Vakuum-Infusionsverfahren), Antirutsch-Belag mit Rauten-Oberflächenstruktur
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Bugplattform aus Kunststoff, 1,50 m / 4'11"
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Weißes Gelcoat, Rumpfdekor alugrau, weiße Folie auf den Rumpffestern der Kabinen
- 6 Rumpfbullaugen

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### WUNSCHEN

- 2 Manuelle selbstholende Arbeitswünschen Harken Performa H50.2 STP auf dem Aufbau + an BB und StB je 3 Klemmen auf dem Aufbau
- 2 Manuelle Genuawünschen Harken Performa H60.2 STP achtern der Cockpitbänke
- 2 Manuelle Spiwünschen Harken Performa H60.2 STP (Segelhandling: Großschot - Genua-Traveller-Stagegelschot - Niederholer - Großsegelunterliek + Reff 1 und 2 - und Spischoten - Spihals - Barberhauer)
- 4 Wunschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- Dediziertes Staufach für Wunschenkurbeln

#### SEGEL

- Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten

### TAKELUNG

- Verjüngter **Classic-Mast Eloxal-Alu**, auf Deck gesetzt, 2 Etagen gefeilter Salinge, Sparcraft, Classic-Großbaum (oder **Klassischer Alumast, schwarz lackiert**) **verjüngt, auf Deck gesetzt**, 2 Etagen gefeilter Salinge, Sparcraft, Großbaum, schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung, warmweiß)
  - Takelage C-strand,
  - Niro-Achterstag C-strand mit Hahnepot und handverstellbarem Hydraulikzylinder an StB (Hydraulikanlage als Option),
  - Harken Element-Blöcke am Mastfuß,
  - Großschot-Travellerschiene Facnor Facsilde FR25 (ohne Schlitten)
- Verjüngter **Classic-Mast Kohlefaser**, auf Deck gesetzt (+ 1,60 m / 5'3", Gewichtseinsparung: 75 kg / 165 lbs) 2 Etagen gefeilter Salinge, Sparcraft, Großbaum, schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung, warmweiß
  - Stehende Takelage ROD
  - Textil-Achterstag mit Hahnepot und handbetätigtem Hydraulikzylinder an StB
  - Harken Black Magic-Blöcke am Mastfuß
  - Harken System A-Großsegel-Travellerschiene (ohne Traveller)

**Achtung:** Für den Kohlefasermast wird ein nicht mitgelieferter Mast-Jack benötigt (sowohl für das Maststellen bei Lieferung als auch für die Anpassung der Wantenspannung).
- Großsegel-Cunningham
- Schot-Travellerschiene im Cockpitboden –Harken 1,8 m / 5'11" + Schlitten
- Baumniederholer/-stütze, Alu schwarz lackiert, mit Dyneema-Talje und reibungsarmem Führungsring
- Genua-Travellerschienen, auf dem Aufbau montiert, mit Schlitten und vom Cockpit aus bedienten Leinenverstellungen
- Manuelles Genuarollreff, auf Deck montiert (Facnor Flatdeck)
- Zweikammer-Vorstagprofil (Harken Carbo racing)
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk)
- 8:1-Genuaschotbeiholer
- Komplettes laufendes Gut Dyneema :
  - Großfall mit Klappläufer und Block,
  - Genuafall, 2. Genuafall,
  - Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Spi oder Code 0,
  - Dyneema-Spinnakerfall, Barberhauer mit Blöcken und Pütting am Schanzkleid, Soft Padeye (Augplatte),
  - Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Arbeitsfock,
  - Baumdirk (aus Polyester) mit Klemme am Mast,
  - Großsegelliek und Großschot,
  - 2 Genua-Schoten,
  - 2 Automatikreefs
- 8 Fallenstopper an BB, 4 an StB
- Harken-Blöcken: 2 Harken Black Magic-Blöcke für Spi-/Code 0-Schot, 1 Harken Black Magic-Block für Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- 2 Püttings für Spinnaker-/Code 0-Schoten
- 1 Wichard-Doppelpütting auf dem Vordeck für das abnehmbare Arbeitsfockstag
- Laufendes Gut verdeckt
- Lazy-jacks
- 2 Flaggleinen

## FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Ohne Ankerwinde
- Ohne Bugrolle
- 6 Belegklampen aus Eloxal-Alu (Länge: 0,30 m / 12")
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

## SEGELKAMMER

- Einstieg durch Decksluke mit Hubzylinder
- LED-Beleuchtung

## SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Offener Bugkorb aus Edelstahl
- 2 Niro-Heckkörbe mit integrierter Lippklampe
- 1 Mittiger Niro-Heckkorb (Höhe: 960 mm / 3'2")
- 2 Handläufe aus Edelstahl auf dem Kajütdach
- 1 Heckkorbhalterung für Rettungsring
- Flaggenstock aus Holz (1 m/3'3") mit Halterung am Heckkorb
- Textil-Relingsdrähte (Höhe: 620 mm / 2') - Ohne Relingspforten
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

## COCKPIT

- Cockpitboden selbstlenzend mit hellgrauem Kunststoffbelag (EVA-Schaum)
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- 1 Einstiegsluk zur Beibootgarage
- 1 Einfüllstutzen für Dieselkraftstoff achtern auf dem Seitendeck
- 1 Landanschluss in der BB-Backskiste
- 1 Einfüllstutzen für Wasser auf den Seitendecks vor dem Aufbau
- 1 Gasfach achtern im Cockpit
- Cockpitbänke mit hellgrauem Kunststoffbelag
- Seitliche Griffe für den Steuermann mit hellgrauem Kunststoffbelag
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- Steuerräder, Kohlefaser, schwarz (Durchmesser 900 mm/2'11"), auf weißlackierte Alu-Podeste montiert
  - Steuergeräte am Steuerstand
  - Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass
- Motor-Handbedienelement und -Bedienpanel an StB
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar - Schiebeluke aus PMMA
- Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Nutzbare Abmessungen: 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")

## BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Einschiebbare Stufe ins Cockpit an StB
- Von Hand zu öffnen
- Hellgrauem Kunststoffbelag (EVA-Schaum)
- 1 Abnehmbare Niro-Badeleiter (mit eigenem Staufach in der StB-Backskiste im Cockpit)

## BEIBOOTGARAGE

- Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus
- Stellplatz für ein Beiboot der Bauart Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")
- 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer

## INNENAUSSTATTUNG

- Innenausbau in Alpi Teak mit weiß lackiertem Holz
- Bodenbeläge in Alpikord Teak
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m<sup>3</sup>, 120 mm/5")
- Abgesteppte Deckenverkleidungen, beige

### Standardversion: 3 Kabinen + 2 Toiletten



### NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,98 m / 6'6"

- Salonniedergang mit 5 Hängestufen aus Alpikord Teak mit rutschfestem Belag, jede Stufe mit LED-Beleuchtung
- 1 Niro-Handlauf mit Lederbezug in Choco-braun DK02

### SALON

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

#### Messe Backbord

- Tisch mit fester Tischplatte aus Alpi Teak (für Mahlzeiten mit 6 Personen)
- Vis-à-vis-Sitzgruppe mit viel Stauraum unter den Sitzen
- Zum Doppelbett umbaubarer Salon als Option

#### StB-seitig im Salon

- Bequemes Sofa gegenüber dem Salon:
  - Sitzpolster aus HR26- und HR30-Schaum
  - Obere Schicht aus wattierter Hohlfaser für kuscheliges Sitzenerlebnis
  - Stauraum unter dem Sitz
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Schalttafel, in Oberschrank an StB eingebaut
- 2 Ausstellbare Decksluken T44 mit Store/Insektengitter
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Sofa und über den Rumpfenstern
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- Stütze mit beige-Bezug
- 1 Kojensegel

### KARTENTISCH

an der StB-Seite des Niedergangs

- Langer Kartentisch mit Schlingerleisten, Kartenfach unter der aufklappbaren Tischplatte
- Oberschrank mit Stauraum (oder als Option mit Navigationsdisplay)
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V

### PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- Kombüse in L-Form
- Corian Glacier White-Arbeitsplatte mit eingeformten Schlingerleisten aus Alpi Teak
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken - 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen - Edelstahlherd mit Grill, kardanische Aufhängung (19 L) - Sicherungsstange - Stauraum unter dem Backofen mit Klapptür
- 1 Schrank mit 1 Tür und 1 Innenauszug für Besteck
- 190/50 US Gal-Kühlbox mit Klappe oben + 1 Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer (20 L)
- 1 Schwalbennest längs der Bordwand
- 1 Bullauge zum Öffnen im Decksaufbau in der seitlichen Verglasung

## EIGNERKABINE

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

- Zentrales Doppelbett (2,04 m x 1,12 m - 1,60 m / 6'9" x 3'8" - 5'3")
- Bordwand und Bett-Kopfteil gepolstert, PVC, beige
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Sitzplatz beiderseits des Bettes
- 1 Kleiderschrank mit integrierter LED-Beleuchtung
- 2 Nachttischlampen mit flexiblen Arm und drehbarem Lampenkopf
- 1 bündig eingebautes Decksluk T60 mit Store/Insektenschutzgitter
- 1 zu öffnendes Flush-Decksschild (330 mm x 140 mm)
- 2 Rumpfenster mit schienenmontierten Rollos
- 1 Steckdose 230 V an StB
- 1 USB-Doppelanschluss zu beiden Seiten des Bettes
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenbeleuchtung 2 Spots

## 1 PRIVATBAD

### Backbordseitig

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Dusche mit faltbarer PMMA-Duschwand
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 Einbau-Waschtisch aus Kunststoff - Mischhahn
- 1 Toilettenschrank - Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Ausstellbare Decksluke mit blickdichter Folie
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots

## BB- UND STB-HECKKABINE

Stehhöhe: 1,94 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 Schrank mit Zugang von oben vor dem Kleiderschrank
- 1 Ablage längs der Bordwand
- 2 Verstellbare Schwanenhals-Leselampen
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Kojensegel
- 1 Rumpfenster mit schienenmontiertem Rollo
- 1 ausstellbares Fenster mit Fallstore unter der Cockpitsitzbank
- 1 Ausstellbares Fenster mit Fallstore im Süll

## NASSZELLE ACHTERN AN STB

Stehhöhe: 1,93 m / 6'4"

Zugang zum Salon

- Dusche mit Trennvorhang - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- 1 Waschbecken - 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpfenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenbeleuchtung 1 Spot

## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 57 PS/HP, Sail Drive, Common Rail (Standard)
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Motorraum:
  - Schalldämmschaum
  - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 200 L / 53 US Gal (unter der Koje der Achterkabine Backbord) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasser - Diesel - Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

## SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 330 L / 87 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 l / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe

## GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Höhe: 0,51 m / 1'8")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

## SMARTES BOOT

- "SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:
- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
  - Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

**seanapps**  
CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + USB-Steckdose 1 Port + Bildschirm Navicolor 3.5"
- 12 V-Anlage
- 1 Batterie (Lithium) - 200 Ah
- 1 AGM-Motorbatterie - 50 Ah
- Batterie Hauptschalter in der StB-Achterkabine (unter dem Bett)
- 1 Batterieladegerät - 40 Ah
- 1 Lastregler
- 5 Steckdosen 230 V:
  - 1 in der vorderen Kabine
  - 1 in den Achterkabinen
  - 1 im Salon (StB-seitig)
  - 1 am Kartentisch
  - 1 in der Pantry
- 6 USB-Ports:
  - 2 in der vorderen Kabine
  - 1 in den Achterkabinen
  - 1 an der elektrischen Schalttafel
  - 1 am Kartentisch
- 1 Landanschluss 230 V, in der BB-Backskiste im Cockpit
- LED-Beleuchtung:
  - Deckenleuchten
  - Leselampen
  - Indirekte Beleuchtung
- LED-Positionslichter:
  - 1 Positionslaterne
  - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts
  - 1 Ankerlicht (Topplight)

## VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

## PACKS

### ELEKTRONIK-PACKS: GARMIN

#### PACK PERFORMANCE

- 3 Mastdisplays 7" GNX120 + Halterung + Abdeckung
- 800 AIS
- Smartwatch GARMIN Quatix 7
- Wind Sensor gWind Race - Stange 1 m/3'3":Verklicker, Anemometer
- GPS-Antenne 24xd NMEA 2000
- PC-Schnittstelle (GND10)
- Sensor Aimar DST810 (Log, Tachometer, Temperatur)
- 315i-UKW-Seefunkanlage, festinstalliert, am Kartentisch, Ohne AIS-Receiver
- UKW-Funkgerät GHS11, mit Kabel, am StB-Steuerstand
- Windex Windfahne
- Persenninge für Steuerräder (Charcoal Grey)

## PACKS

#### PACK BLACK EDITION

- 6 Belegklampen, Aluminium, schwarz eloxiert (Länge: 0,40 m / 1'4")
- Bug-/Heckkörbe, Handläufe und Relingsstützen Niro, schwarz lackiert

## OPTIONEN

### TAKELUNG - SEGEL

- Classic-Mast Aluminium, schwarz lackiert
- Klassischer Mast Kohlefaser (+ 1,60 m / 5'3", Gewichtseinsparung: 75 kg / 165 lbs) 2 Etagen gefeilter Salinge + Racing-Großbaum, Alu schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung
- Hydraulikanlage Harken (für die 3 Mastauführungen geeignet): Textilachterstag mit Hydraulikzylinder, 1-Gang-Verstellung

### WUNSCHEN

- Upgrade: 2 elektrische Arbeitswünschen Harken Performa (H60.2 STPEH)

### RUMPF - DECK - COCKPIT

- Ballast Performance (Guss/Blei)
- Radsteuerung, Komposit, weiß
- Halterung für den Außenborder
- Faltbare Kunststoffgangway (2,60 m / 8'6")
- Elektro-Luftpumpe für Schlauchboot und Fendern (tragbar mit Akkubetrieb)
- Frischwasser-Kaianschluss
- Flaggenstock aus Kohlefaser 1,20 m/3'11" (anstelle des Standardmodells)

### INNENAUSSTATTUNG

#### STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Polsterbezüge unter Deck wahlweise: Textil (versch. Ausführungen), Leder, Nubuk, Ultraleather

#### ELEKTROGERÄTE

- Herd/Backofen mit Grill mit 3 Kochplatten ENO Grand Large + Hartglasabdeckung für das Kochfeld

#### BORDKOMFORT

- Spannungswandler 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Hifi: Fusion RA210-Player + 2 Lautsprecher im Innenraum & 2 Wasserdichte Außenlautsprecher
- Klimaanlage 16 000 BTU in Salon und Vorschiffskabine (+ Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3") - 32 A
- Tischgeschirr Kit - 6 Personen