



## ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN \*

• Länge über alles	19 m	62'4"
• Länge Rumpf	17,60 m	57'9"
• Länge Wasserlinie	17,00 m	55'9"
• Breite Rumpf	5,30 m	17'5"
• Standardtiefgang (L-Kiel)	2,55 m	8'4"
• Standardballast (Guss)	5 000 kg	11,020 lbs
• Sehr großer Tiefgang (T-Kiel)	2,88 m	9'5"
• Ballastgewicht (Guss)	5 000 kg	11,020 lbs
• Höhe über Wasserlinie (ohne Antennen)	27,31 m	89'7"
• Tiefgang Performance (ohne Antennen)	28,41 m	93'2"
• Konstruktionsverdrängung	22 280 kg	49,105 lbs
• Kraftstoff-Fassungsvermögen (Standard)	500 L	132 US Gal
• Frischwassertank (Standard)	860 L	227 US Gal
• Motorleistung (Propellerwelle)	150 PS	150 HP

## KONSTRUKTEURE / DESIGNER

- Schiffbauer: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Innen- und Außendesign: LORENZO ARGENTO

## CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT \*

- Kategorie A - 12 Personen
- Kategorie B - 14 Personen
- Kategorie C - 14 Personen

## SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN \*

### KLASSISCHER MAST ALUMINIUM

• Großsegel	105,00 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel	67,00 m <sup>2</sup>	721 sq/ft
• Genua auf Rollvorrichtung (111 %)	84,00 m <sup>2</sup>	904 sq/ft
• Code 0	155,00 m <sup>2</sup>	1,668 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	300,00 m <sup>2</sup>	3,229 sq/ft
• Stagfock	36 m <sup>2</sup>	387 sq/ft
• I	23,60 m	77'5"
• J	6,64 m	21'9"
• P	23,00 m	75'6"
• E	8,00 m	26'3"

### KLASSISCHER MAST KOHLEFASER (+ 1,10 m / 3'7")

• Performance Grosssegel	112,00 m <sup>2</sup>	1,205 sq/ft
• Selbstwendendes Focksegel	67,00 m <sup>2</sup>	721 sq/ft
• Genua auf Rollvorrichtung (111 %)	84,00 m <sup>2</sup>	904 sq/ft
• Code 0	165,00 m <sup>2</sup>	1,776 sq/ft
• Asymmetrischer Spinnaker	315,00 m <sup>2</sup>	3,390 sq/ft
• Stagfock	36 m <sup>2</sup>	387 sq/ft
• I	23,60 m	77'5"
• J	6,64 m	21'9"
• P	24,00 m	78'9"
• E	8,00 m	26'3"

**seawapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

\* Kenndaten vorläufig, Zulassung läuft.

## STANDARD AUSSTATTUNG

### BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Volllaminat-Rumpf im Vakuuminfusionsverfahren
- Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck aus Glasfaser-Balsaholz-PET-Schaum-Sandwich (Vakuuminfusionsverfahren) m. rutschfestem Belag
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß - Rumpfdekoration aluminiumgrau
- 6 Rumpfbullaugen

### DECKSAUSRÜSTUNG

#### TAKELUNG

Je nach Ausführung:

- **Klassischer Alumast, schwarz lackiert) verjüngt, auf Deck gesetzt,**  
3 gepfeilte Salingspaare, Sparcraft  
- Takelage C-strand
- **Klassischer Performance-Mast Kohlefaser Axxon verjüngt, auf Deck gesetzt (+ 1 m / 3'3", Gewichtseinsparung: 100 kg / 220 lbs)**  
3 gepfeilte Salingspaare  
- Takelage ROD
- Harken-Blöcke, am Mastfuß montiert
- Großbaum Harken Switch
- Canoë-Großbaum, Alu schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung (warmweiß)
- Hydraulikaggregat manuell: doppeltes Achterstag (Seil) auf 2 Hydraulikzylindern + Baumniederhalter und Unterliekstrecke, über das Hydraulikaggregat betätigt (4 Funktionen)
- Genua-Travellerschienen, auf dem Aufbau montiert, mit Schlitten und vom Cockpit aus bedienten Leinenverstellungen
- Elektrisches Genua-Rollreff, unter Deck montiert
- 1 Großsegel-Festpunkt im Cockpitboden mit 1 Harken Flip-Flop Block
- Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (Großschot und Baumdirk ausgenommen)
- Komplettes laufendes Gut Dyneema :  
- Großfall mit Klappläufer und Block,  
- Genuafall,  
- Baumdirk (aus Polyester) mit Klemme am Mast,  
- Großschot,  
- 2 Genua-Schoten,  
- 2 Automatikreefs, 1 Handreffleine
- Easylocks: 6 an StB, 4 an BB
- Harken Black Magic-Blöcke
- 2 Püttings für Spinnaker-/Code 0-Schoten
- Laufendes Gut verdeckt
- Lazy-jacks

#### WINSCHENHARKEN PERFORMA

- 1 Großschot-Winsch mit Wickeltrommel, unter dem Cockpitboden montiert
- 2 Elektrische Arbeitswischen Performa (H50.2 STPE)
- 2 Elektrische Genua-Wischen Performa (H70.2 STPE)
- 2 Winkenkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- Winkerkurbelfach an den Leinentaschen

### SEGEL

- Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten

### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- Bugplattform aus Polyester (in Carbon-Optik) mit integriertem Anker und Wasserstag mit Spi-Pütting (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- Selbstlenzender Kettenkasten, Ankerpütting, Zylindermontierter Deckel
- Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 24 V - 2 000 W - Fernbedienung in Ankerkasten
- Elektrische Deckwaschpumpe, im Kettenkasten montiert (m. Meerwasser oder Süßwasser aus den Tanks betrieben)
- 8 Belegklampen, Aluminium, schwarz eloxiert (Länge: 40 cm / 1'4")
- Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

### SEGELKAMMER

Zugang durch T70-Decksluk, Breite des Laufganges: 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Edelstahlleiter
- Staufächer et Backskisten
- LED-Beleuchtung
- 1 Steckdose 230 V

### SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- 1 Bugkorb, zweiteilig, Niro schwarz lackiert
- 2 Heckkörbe, Niro schwarz lackiert, mit Lippklampe
- 1 Heckkorb-Mittelteil, Niro schwarz lackiert (Höhe: 960 mm / 3'2")
- 2 Handläufe am Aufbau, Niro schwarz lackiert
- 1 Heckkorbbalierung für Rettungsring
- Flaggenstock aus Holz (1 m/3'3") mit deckmontierter Halterung
- Textil-Relingsdrähte und Niro-Relingsstützen, schwarz lackiert (Höhe: 620 mm / 2') - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- 1 Fallreep
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

## COCKPIT

- Selbstlenzendes Cockpit
- Iro-Decklatten
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- 2 Heckseitig zugänglicher Technikraum
- 1 Einstiegsluk zur Beibootgarage
- 2 Cockpittische mit schwarz lackiertem Niro-Fuß, nicht verstellbar, Tischplatte aus Naturholz mit 2 Ausziehplatten, Inox-Becherhalter mit Handlauf funktion an den Tischenden und 1 langer Handlauf längsseitig (elektrisch verstellbare Tischbeine als Option)
- Abdeckungen für Cockpittische in Charcoal Grey
- Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Seitliche Steuersitze mit Iro-Deck-Stäben, bei Krängung neigungsverstellbar
- Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- 2 Steuerradkonsolen:
  - Steuerräder, Kohlefaser, schwarz (Durchmesser 1 100 mm/3'7"), auf weißlackierte Alu-Podeste montiert
  - Steuergeräte am Steuerstand
  - Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen
  - Niro-Handlauf, schwarz lackiert
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass auf BB-Konsole
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar - Schiebeluke aus PMMA
- Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Platz für 12-Personen-Rettungsinsel: 0,96 x 0,59 x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Innenbeleuchtung (7 LED-Lampen, warmweiß)
- 2 Wasserdichte Außenlautsprecher (Fusion)

### Standardpaket Offshore Garmin:

- Am BB- und StB-Steuerstand:
  - 1 Multifunktions-Touchscreen 12 GPS Map 1223 (GPS, Plotter, Kartenleser mit Bluechart G3-Karten) auf der Konsole
  - 1 GNX120-Anzeige vor den Steuerständen (unter den Winschen)
- Wind Sensor gWind Race - Stange 1 m/3'3": Verklicker, Anemometer
- Autopilot Reactor 40 mit Bedienelement GHC 50 an BB-Konsole
- Kabelloses Autopilot-Bedienelement
- Smartwatch Garmin Quatix 7
- Sensor Airmar DST810 (Log, Tachometer, Temperatur)
- PC-Schnittstelle (GND10)
- 315i-UKW-Seefunkanlage, festinstalliert, am Kartentisch, Ohne AIS-Receiver
- Windex Windfahne
- Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen (Charcoal Grey)

## BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,73 m x 1,00 m / 8'11" x 3'3")
- 3 Ein-/ausfahrbare Einstiegsstufen zum Cockpit an StB
- Elektrisches Bedienelement auf der Konsole
- Fernbedienung zum Öffnen der Heckplattform
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Niro-Badeleiter, abnehmbar, mit Aufbewahrungsmöglichkeit in der Beibootgarage

## BEIBOOTGARAGE

- Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus
- Bietet Stauraum für ein teilweise luftentleertes Schlauchboot der Bauart Williams Minijet 280 (2,48 x 1,69 x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7") oder Highfield classic (2,90 x 1,70 m / 9'6" x 5'7")
- 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer
  - Beiboothandlingssystem, als Option erhältlich
  - 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
  - Über die Beiboot-Spülwassertanks gespeister Frischwasserauslauf

## INNENAUSSTATTUNG



- Innenausbau Teak und weißes Holz
- Bodenbeläge in Alpiready Teak
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm/5")
- Abgesteppte Wegerungen in Beige mit weißlackierten Holzelementen im mittigen Salonbereich

### NIEDERGANG

Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"

- Salonniedergang mit 5 Hängestufen aus Alpiready Teak mit rutschfestem Belag, jede Stufe mit LED-Beleuchtung
- 2 Niro-Handläufe mit Lederbezug in Choco-braun DK02

### SALON

Stehhöhe: 2,02 m / 6'8"

- Edelstahl-Handläufe mit Lederbezug in Chocobraun DK02 unter der Decke
- 2 Bündig eingebaute T60-Luken mit Rollo/Insektenschutz
- 4 Süllverglasung mit 2 ausstellbaren Rumpffenster
- 2 Lange Rumpffenster mit integrierten Vorhängen
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Rumpffestern

### Messe Backbord:

- Langes U-Sofa:
  - Sitzpolster aus HR40-Schaumstoff
  - anschmiegsam beim Hinsetzen dank Formgedächtnis + Wattevlies
- Salon-Tisch mit Alpi-Teak-Tischplatte (feste Aluminiumbeine mit Carbon-Beschichtung)
- Stauraum unter den Bänken
- In einen Schrank an BB integrierte Schalttafel mit Zugang zu den elektrischen Anschlüssen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter der Sitzbank und über den Rumpffestern
- 2 Bewegliche Leselampen
- 1 Doppelsteckdose für USB-A und USB-C
- 1 Steckdose 230 V

### StB-seitig im Salon:

- 1 Sofa gegenüber der Kajüte:
  - Sitzpolster aus HR26- und HR30-Schaum
  - Obere Schicht aus wattierter Hohlfaser für kuscheliges Sitzserlebnis
  - 1 abnehmbares Sitzkissen
- Stauraum unter der Sitzfläche
- 1 mittiges Sideboard mit 2 Schubladen, Flaschenfach

### Kartentisch an StB:

- Schreibtisch mit Klappe - kleines Staufach - Staufächer - Schlingerleiste aus Formholz
- Steuersitz, drehbar, mit Lederbezug in Chocobraun DK02
- Audio:
  - FusionRA670-Player
  - 2 B&W Innenlautsprecherboxen + Subwoofer im Salon
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 Doppelsteckdose für USB-A und USB-C
- 1 Steckdose 230 V

## PANTRY- VORNE

Stehhöhe: 2,04 - 2,16 m / 6'8" - 7'1"

- Vorschiffspantry mit 2 Bereichen
- Corian Glacier White-Arbeitsplatte mit eingeformten Schlingerleisten aus Alpi Teak
- 2 Fenster im Cockpitsüll
- LED-Lichterleiste unten an den Schränken

### Steuerbordseitig:

- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (550 x 362 x 204 mm / 1'10" x 1'2" x 8")
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gaskocher Eno Bretagne, 3-flammig – 19 I-Niro-Backofen mit kardanischer Aufhängung, Thermostatregelung, Grillfunktion - Schutzleiste - Stauraum mit Klapptür unter dem Ofen
- Miele-Abzugshaube 230 V
- 1 3-türiger Schrank, 1 Regalbrett, 3 Schubladen
- Großer Stauraum unter dem Fußboden für 18 Flaschen
- 1 20 l-Mülleimer + 2 2 x 16 l-Behälter für Mülltrennung
- Stütze mit beige-Bezug

### Backbordseitig:

- Niro-Kühlschrank 24 V 157 l/41 US Gal mit Tür vorn + 1 integrierten Niro-Kühlschublade 75 l/20 US Gal
- 1 Tiefkühlfach 75 l/20 US Gal (24 V)
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Möbel mit 3 Schubladen

## EIGNERKABINE

Stehhöhe: 2,08 - 1,91 m / 6'10" - 6'3"

- Beidseitig zugängliches Doppelbett (2,00 x 1,60 - 1,01 / 6'7" x 5'3" - 3'7"m) mit abgestepptem, gepolstertem Textil-Kopfteil in Moby 21
- Großes Staufach unter dem Bett + 1 Schublade auf der BB-Seite
- Federmatratze (Stärke: 180 mm/7" mm)
- 2 Kleiderschränke, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 2 Sideboard an der BB-Wand mit großen Schubladen
- LED-Leselampen am Kopfende mit Flexarm und kippbarem Kopf
- 2 Steckdosen 230 V
- 2 USB-Doppelport-Anschlüsse am Kopfende
- Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Bett und in der Decke
- 4 Deckenleuchten
- 2 Bündig eingebaute T70-Luken mit Rollo/Insektenschutz
- 1 T10-Decksluke mit Rollo/Insektenschutz
- 2 Rumpffenster mit schienenmontierten Rollos

## PRIVATBAD - EIGNERKABINE

Steuerbordseitig

Stehhöhe: 2,08 - 1,94 m / 6'10" - 6'4"

- Separate Dusche mit Plexiglastür - Sitz und Duschwanne mit Holzbelag
- Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 Einbau-Waschtisch aus Kuststoff - Mischhahn
- 1 Schrank unter dem Waschbecken
- 1 Großer Spiegel
- 1 Elektrisches WC Tecma mit Süß-/Seewasserbetrieb
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Toilettenzubehör
- 1 T10-Decksluke mit Rollo/Insektenschutz
- Indirekte LED-Beleuchtung + 2 Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V

## HECKKABINE BACKBORD - VIP

Stehhöhe: 1,96 m / 6'6"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 Ablage längs der Bordwand
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Deckenleuchte
- 1 Rumpffenster mit starrem Schiebevorhang und indirekter LED-Beleuchtung
- 1 ausstellbares Fenster im Süll
- 1 ausstellbares Rumpffenster unter der Cockpitsitzbank

## NASSZELLE HECK BACKBORD - VIP

Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"

Zugang durch die BB-Achterkabine

- Separate Dusche - 1 Mischarmatur - Duschwanne aus Polyester, weiß
- Corian-Arbeitsplatte Glacier White mit Waschbecken und Mischarmatur
- 1 2-türiger Spiegelschrank
- 1 Elektrisches WC Tecma mit Süß-/Seewasserbetrieb
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + 2 Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V

## STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,96 m / 6'6"

- 1 Doppelbett (2,00 m x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Kleiderschrank (mit Einbaunisch für den optionalen Wäschetrockner) mit integrierter LED-Beleuchtung
- 1 Ablage längs der Bordwand
- 1 Schublade unter dem Bett
- 2 flexible und schwenkbare Leselampen am Kopfende des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Deckenleuchte
- 1 Rumpffenster mit starrem Schiebevorhang und indirekter LED-Beleuchtung
- 1 ausstellbares Fenster im Süll
- 1 ausstellbares Rumpffenster unter der Cockpitsitzbank

## NASSZELLE ACHTERN AN STB

Stehhöhe: 2,05 m / 6'9"

Zugang zum Salon

- Getrennte Dusche - 1 Mischhahn - Polyester-Duschwanne, weiß
- Corian-Arbeitsplatte Glacier White mit Waschbecken und Mischarmatur
- 1 Elektrisches WC Tecma mit Süß-/Seewasserbetrieb
- 1 Starre Reserve Abortwasser 64 L / 17 US Gal
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + 2 Deckenleuchten
- 1 Steckdose 230 V



## MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel:
  - 150 PS/HP, Propellerwelle, Common Rail
- Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand - Kontrolltafel
- Einziehbares Bugstrahlruder 24 V - Side Power - 8,7 PS - Schubkraft 160 kg - Durchmesser 250 mm + 4 dazugehörige Batterien (50 Ah - 12 V)
- Motorraum:
  - Belüftung: 2 Lufteinlässe und 1 Luftauslass mit Gebläse
  - Schalldämmschaum: 40 mm / 1<sup>9</sup>/<sub>16</sub>"
  - LED-Beleuchtung
- Motordatenanzeige auf Yanmar-Monitoren, am Steuerstand auf dem Garmin-Display
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 130 Ah)
- 2 Diesel-Tanks Aluminium 2 x 250 l / 2 x 66 US Gal (unter dem Salonbodenbrettern) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen pro Tank (Backbordseitig)
- Filter: Seewasseranlage - Diesel - Wasserabscheider
- Schraube mit 4 klappbaren Flügeln
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- 2 Zugang zum Motor über den Durchgang und Achterkabinen, 1 Zugang durch die BB-Achterkabine

## SANITÄRTECHNIK

- 4 rotationsgeformte Frischwassertanks 4 x 200 L / 4 x 53 US Gal, unter dem Salonfußboden an BB und StB - 2 Einfüllstutzen an StB (über 1 Stutzen werden 2 Tanks befüllt) - Umschaltventile für die Tankauswahl unter dem Fußboden vor dem Niedergang
- Elektrisches Druckwasseraggregat - Ausgleichsbehälter - Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 60 l / 16 US Gal (über den laufenden Motor oder per Landstrom)
- 1 64 l / 17 US Gal-Schwarzwassertank aus Hartkunststoff für jedes WC, mit elektrischer Füllstandsanzeige
- Automatische Duschentleerungspumpe
- Elektrische Deckwaschpumpe, im Kettenkasten montiert (m. Meerwasser oder Süßwasser aus den Tanks betrieben)
- 2 Elektrische Lenzpumpen
- 1 Handlenzpumpe
- 1 Frischwasser-Kaianschluss

## GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,28 m / 11" x Höhe: 0,45 m / 1'6")
- Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

## SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstipps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## BORDSTROMSYSTEM

- 24-V-Schalttafel am Kartentisch + Bildschirm Navicolor 3.5" (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + Einfacher USB-Anschluss
- Funkgesteuerte Lichtschalter (drahtlos und ohne Batterie)
- Tablet mit 10"-Touchscreen an der BB-Wand am Fuß des Niedergangs zur Steuerung sämtlicher Funktionen des Ship Control-Systems vom Salon aus
- **Ship Control-Technologie** zur Multifunktionssteuerung über die Navigationsdisplays (bzw. per App mit dem Tablet oder Smartphone):
  - Positionslichter, Ankerlicht, Dampferlicht
  - Großbaum- und Salingsbeleuchtung (Option), Unterwasserstrahler (Option)
  - Stimmungsbeleuchtung im Cockpit
  - Direkte Beleuchtung
  - Deckscheinwerfer
  - Spannungswandler
  - Kühlschränk
  - Wasseraggregat
  - Lenzpumpen
  - Klimaanlage (Option)
  - Generator (Option)
  - Audio
  - Füllstandsanzeigen (Kraftstoff, Frischwasser, Schmutzwasser)
  - Batterieanzeige
- 24 V-Anlage
- Spannungswandler 2 000 W
- 2 Lithium-Batterien (200 Ah)
 

*Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Gewichtseinsparung: ca. 170 kg / 350 lbs. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.*
- 1 AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lichtmaschine 24 V (85 Ah)
- Batterie Hauptschalter, gut zugänglich unter der Stufe zur BB-Achterkabine positioniert
- 1 Batterieladegerät (24 V - 100 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 Steckdosen 230 V:
  - 2 in der vorderen Kabine
  - 1 in den Bädern
  - 1 in den Achterkabinen
  - 1 im Salon (BB-seitig)
  - 1 am Kartentisch
  - 4 in der Pantry
  - 1 im Motorraum
  - 1 in der Segelkammer
- 6 USB-Anschluss, zweifach - Doppelsteckdose für USB-A und USB-C:
  - 2 in der vorderen Kabine
  - 1 in den Achterkabinen
  - 1 am Kartentisch
  - 1 an der elektrischen Schalttafel
- 1 Landanschluss 230 V, neben dem BB-Steuerstand
- LED-Beleuchtung:
  - Deckenleuchten, mit Dimmer
  - Leselampen
  - Indirekte Beleuchtung, mit Dimmer
  - Akzentleuchten auf den Seitendecks
- LED-Positionslichter:
  - 1 Positionsleuchte
  - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts
  - 1 Ankerlicht (Topplight)
- Deckscheinwerfer (LED)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

## VERSCHIEDENES

---

- Rauchmelder
- Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel



## PACKS

### ELEKTRONIK-PACK FASTNET (GARMIN)

- 3 Mastdisplays 7" GNX120 + Halterung + Abdeckung
- 800 AIS
- UKW-Funkgerät GHS11, mit Kabel, am BB-Steuerstand

### RIGG-PACKS (für die 2 Mastauführungen geeignet)

#### DOWNWIND PACK

- 2 Zusätzliche Fallenstopper an StB
- 2 HARKEN Black Magic-Blöcke für Spi-/Code 0-Schot
- 1 HARKEN Black Magic-Block für Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Spi oder Code 0
- 1 Dyneema Fall für asymmetrischen Spi
- 1 Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- 2 Barberholer (Pütting am Schanzkleid) mit Klemmen

#### RIGGING-PACK ARBEITSFOCK UND SELBSTWENDEFOCK

- 1 Wichard-Doppelpütting auf dem Vordeck für das abnehmbare Arbeitsfockstag
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Arbeitsfock
- 1 Easylock, an StB
- Takelung für Selbstwendende Fock: 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Schot für Arbeits-/Selbstwendefock mit Klemme an StB

#### NORTH SAILS-SEGEL-PACK (NPL Tour-Laminatsegel dunkelgrau)

##### Segelpack für Alumast

- Durchgelattetes Groß (105 m<sup>2</sup>/1 130 sq/ft) und Rollgenua (84 m<sup>2</sup>/ 904 sq/ft)
- Lazy-Bag Charcoal Grey

##### Segelpack für Kohlefasermast

- Durchgelattetes Groß (112 m<sup>2</sup>/1 205 sq/ft) und Rollgenua (84 m<sup>2</sup>/ 904 sq/ft)
- Lazy-Bag Charcoal Grey

#### PACK ANKERGESCHIRR

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 40 kg/88 lbs (in der Premiumversion mit Niro-Anker)
- Kette (Durchmesser: 12 mm / 1/2" - Länge: 70 m / 230')
- Leinen (Durchmesser: 22 mm / 7/8" - Länge: 50 m / 164')
- 10 Fender:
  - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 1 130 mm / 3'8")
  - 6 L (Durchmesser: 300 mm / 12" - Länge: 880 mm / 2'11")
- 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / 1 1/16" - Länge: 15 m / 49'3")
- Ankerausrichter

#### PACK ANKERGESCHIRR (aufblasbar)

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 40 kg/88 lbs
- Kette (Durchmesser: 12 mm / 1/2" - Länge: 70 m / 230')
- Leinen (Durchmesser: 22 mm / 7/8" - Länge: 50 m / 164')
- 8 Aufblasbare Fender (Durchmesser: 360 mm / 1'2" - Länge: 1 200 mm / 3'11")
- 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / 1 1/16" - Länge: 15 m / 49'3")
- Ankerausrichter

## OPTIONEN

### NAVIGATIONSELEKTRONIK: GARMIN

- Garmin Black-Radar

### TAKELUNG

- Rollbaum FurlerBoom V-shaped, schwarz lackiert (statt hydraulische Betätigung Mastschiene Harken Switch und Unterliek) - nicht mit North Sails-Segeln kombinierbar

### SEGEL NORTH SAILS

- Selbstwendefock mit elektrischem Rollreff (NPL Tour-Laminatsegel dunkelgrau) + Selbstwendefock-Schiene und Traveller. Nur in Verbindung mit Segel-Pack (Für Aluminium- oder Kohlefasermast) - Entfernt die im Pack enthaltene Genua
- Selbstwendendes Stagesegel mit Handrollreff (NPL Tour-Laminatsegel dunkelgrau). Erfordert das Stagesegeltakelage Pack
- Code 0 auf elektrischem Endlosroller (Hélix Cruising NPL - grau)

### VERDECKE

- Sprayhood am Aufbau, Lexan-Festverglasung, Charcoal Grey
- Faltbares Cockpit-Bimini mit akkubetriebener LED-Beleuchtung, Charcoal Grey
- Faltbares Bimini für die Radsteuerstände mit akkubetriebener LED-Beleuchtung, Charcoal Grey
- Sonnensegel für Cockpit, Charcoal Grey (mit allen Großbaumausführungen kombinierbar)
- Sonnensegel über dem Vordeck, Charcoal Grey

### FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- In der Premiumversion mit Niro-Anker anstelle des verzinkten Ankers
- 8 Nomen-Klappen, versenkbar, Aluminium, schwarz eloxiert (statt Standardwisch)
- Versenkbares Ankerspill (Bug)

### RUMPF - DECK - COCKPIT

- Heckstrahlruder, einziehbar
- Seitendecks mit Iro-Deckplatten
- Decksaufbau mit Iro-Deckplatten
- Integrierte Hydraulik-Gangway an BB
- Faltbare Kunststoffgangway (2,60 m / 8'6")
- Beiboothandlingsystem (Klapprampe mit Rolle zum Ausfahren über der Heckplattform, 1 manuelle Seilwinde) + Über die Beiboot-Spülwassertanks gespeister Frischwasserauslauf
- Halterung für den Außenborder
- Carbon-Steuerrad mit Y-Speichen
- Flaggenstock aus Kohlefaser 1,20 m/3'11"
- Metallic-Rumpflackierung (Rumpf - Heckplattform - Bugspriet) - Nur in Verbindung mit der Option Teakstab-Seitendecks
- Beiboot Williams 280 Minijet - 80 PS

### WASSERANLAGE

- Elektrische Seewasserpumpe, in der Pantry
- Entsalzungsanlage (100 l/h / 26 US Gal/h - 24/230 V)
- Deckreinigungspumpe in der Beibootgarage

### AUßENBELEUCHTUNG

- 4 Unterwasserscheinwerfer (2 vorne, 2 hinten)
- Salings-Beleuchtung (LED) für schwarz lackierten Standardmast
- LED-Salingsleuchten für Carbonmast

## **COCKPIT-KOMFORTAUSSTATTUNG**

---

- Cockpit-Polsterbezüge aus Loop Sand:
  - Sitzflächen und Rückenlehnen der Cockpitbänke: Filterschaum 80 mm/3" (Dichte: 60F+20S)
  - steuermannssitz
- Elektrische Höhenverstellung + Polsterauflagen für 2 Cockpittische (für die Nutzung als Sonnenliege)

## **INNENAUSSTATTUNG**

---

### **INNENAUSBAU-VARIANTEN**

- Skipperkabine anstelle des Vordeck-Segelstauraums:
  - Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"
  - Zugang durch T70-Decks luk
    - Edelstahlleiter,
    - 1 Zugang durch T70-Decks luk,
    - 1 Bett (1,92 x 0,65 - 0,58 m / 6'4" x 2'2" - 1'11") Schaumstoffmatratze - Bezug PVC, Marlin Weiss,
    - Anker verstauen,
    - 1 Doppelsteckdose für USB-A und USB-C,
    - 1 Steckdose 230 V,
    - 1 Deckenleuchte,
    - von der Kabine abgetrenntes Bad mit WC, Waschbecken, Dusche

### **STIMMUNGSBELEUCHTUNG**

- Innenpolsterbezüge wahlweise Textil oder Nubuk
- Salontisch, teilweise abklappbare Tischplatte, elektrisch verstellbarer Edelstahl-Tischfuß für Nutzung als Couchtisch oder Zusatzliege (einschl. Matratze)

### **ELEKTROGERÄTE**

- Geschirrspülmaschine für 9 Gedecke (230 V)
- Weinkeller 19 Flaschen (230 V)
- Backofen-/Grill-/Mikrowellen-Einbaukombination 22 l (230 V)
- Waschtrockner, Befüllung: 8 kg beim Waschen, 5 kg beim Trocknen (230 V)
- 75 l-TK-Schublade mit integriertem Eiswürfelpender 230 V + dedizierter 500 W-Wechselrichter (statt Tiefkühlfach 75 l/12-24 V der Standardausstattung)
- Vollständige Elektroküche (Glaskeramik-Kochplatte + Elektro-Backofen)

### **MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG**

- Vorverkabelung für höhenverstellbaren Fernseher, im Salon (empfohlene TV-Gerät-Format: 46")
- Vorverkabelung für TV, in der vorderen Kabine (am Vorderschott)
- HiFi: Verstärker FUSION Apollo RA670 mit Subwoofer + B&W-Lautsprecherboxen in der Eignerkabine

### **BORDKOMFORT**

- Klimaanlage 56 000 BTU + Landstromverlängerungskabel (15 m / 49'3" - 32 A)
- Generator (11 KVA, 230 V, 50 Hz)
- Tresor, in der vorderen Kabine
- Federkernmatratzen in den Achterschiffskabinen (Dicke: 160 mm / 6")
- Kojensegel in Charcoal Grey, in der StB-Achterkabine
- Batterieschalter Elektrik (an das Ship Control-System angeschlossen, zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten der Batterien)
- Prestige-Tischgeschirr - 6 Personen

## **SERVICES**

---

- Commissioning (Inbetriebnahme) (Canet oder Les Sables d'Olonne)
- Lieferung Premium