

Ausstattungsliste - Europa



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN _____

Länge über alles	9,53 m	31'3"
Länge Rumpf	8,99 m	29'6''
Länge Wasserlinie	8,65 m	28'5"
Breite Rumpf (max.)	2,99 m	9'10"
Tiefgang Langkiel (Guss)	1,88 m	6'2"
Ballastgewicht Langkiel	973 kg	2,144 lbs
Tiefgang Kurzkiel (Guss)	1,30 m	4'3"
Ballastgewicht Kurzkiel	1 150 kg	2,535 lbs
Tiefgang Schwenkkieler (Ballast		
Schmelzen)	0,95 - 2,33 m	3'1" - 7'8"
 Ballastgewicht Kielschwert 	1 300 kg	2,865 lbs
 Tiefgang Hubkiel 	1,20 - 2,30 m	3'11" - 7'7"
 Ballastgewicht Hubkiel 	875 kg	1,929 lbs
 Höhe über Wasserlinie 	13,66 m	44'10''
 Konstruktionsverdrängung 	4 120 kg	9,100 lbs
 Kraftstoff-Fassungsvermögen 		
(Standard)	130 L	34 US Gal
 Frischwassertank (Standard) 	160 L	42 US Gal
Motorleistung:	21 PS	21 HP
- Elektromotor *	Cruise 6.0 FP	Cruise 6.0 FP

^{*} Nur für Binnengewässer zugelassen

KONSTRUKTEURE / DESIGNER_

- Schiffbauer: Pascal Conq
 Gestaltung und Design innen: Nauta Design

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT _____

- Kategorie B 6 Personen
 Kategorie C 8 Personen
 Kategorie D 10 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN_

"Quare Top" Grosssegel	23,80 m ²	256 sq/tt
 Grosssegel Rollvorrichtung 	18,80 m²	202 sq/ft
 Selbstwendendes Focksegel 	15,70 m²	169 sq/ft
 Genua-Klüver (105 %) 	22,10 m ²	238 sq/ft
• Code 0	34,80 m²	374 sq/ft
 Asymmetrischer Spinnaker 	70,00 m ²	753 sq/ft
• 1	11,02 m	36'2''
• J	3,87 m	12'8''
• P	10,81 m	35'6''
• E	3,27 m	10'9''



Ausstattungsliste - Europa

STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE

- Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- Rumpf in monolithischer Ausführung aus Polyester
- Massive strukturstärkende Innenform, handaufgelegt (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
 Deck: handlaminiert aus Glasfaser/Schaumstoff-Sandwich - mit
- Deck: handlaminiert aus Glasfaser/Schaumstoff-Sandwich mit rutschfestem Belag (Rautenstruktur)
- Rumpf-Deck-Verbindung verklebt und verschraubt
- Kiel aus Guss, an Gegenplatte aus Edelstahl verschraubt und verleim
- · Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß Rumpfdekoration metallikgrau
- 2 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG __

TAKELUNG

- Classic-Mast (Z-Diffusion), 9/10-Rigg, Eloxal-Alu, auf Deck gesetzt, 1 gepfeiltes Salingspaar
- · Baum aus eloxiertem Aluminium
- Stehendes Gut aus Edelstahl in Einzelspannlitzen (Vorstag-Seitliche Wanten)
- Kein Achterstag
- 1 Klassisches Stag
- 1 Starrer Baumniederholer mit Talje
- 1 Fockroller mit Trommel, deckmoniert
- 2 Püttinge der Großsegelschot
- 1 Deckmontierte Schotschiene mit Traveller für Selbstwendefock
- Auf den Decksaufbau zurückgeführte Leinen (außer Dirk -Unterliekstrecker)
- Komplettes laufendes Gut:
 - 1 Großsegelfall
 - 1 Fockfall mit Klemme und Belegklampe am Mast
 - 1 Baumdirk mit Klampe am Mast
- 1 Großsegelunterliek
- 1 Großsegelschot (Hahnepot auf dem Decksaufbau)
- 2 Fockschoten
- 2 Schnellreffvorrichtungen
- 5 Stopper (Backbordseitig)

WINSCHEN

- 1 Arbeitswinsch selbstholend (H20.1 STA) am Aufbau (BB-seitig)
- 1 Kurbel winches Aluminium Harken
- · 1 Falltasche an BB
- · 1 Schachtel für Winschkurbel

SEGEL (Technique Voile)

- Classic-Großsegel mit Square-Head (900 mm), teilgelattet mit Mastrutschern, Natural-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Dacron-Selbstwendefock mit Rollreff und Natural-UV-Schutz, Horizontalschnitt
- Lazy Jack und Lazy Bag in Natural

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- · Selbstlenzender Kettenkasten Ankerpütting Haube
- · Bugbeschlag Edelstahl mit versetzter Leitrolle
- 6 Belegklampen aus Aluminium Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- Bugkorb aus Edelstahl in 2 Teilen
- 2 Heckkörbe aus Edelstahl
- 1 Stütze für Rettungsring
- · Ring für Flagge an Balkon geschweißt
- · Doppelte Reling mit Relingstützen aus Edelstahl
- · Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- · Selbstlenzendes Cockpit aus Polvester
- 1 Staukasten an Steuerbord (Segelkasten, Stauraum für Rettungsinsel)
- 1 Gasfach für 1 Flasche an BB
- 1 Gasfach unter dem BB-Steuersitz
- · Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- Pinne mit Auslager teleskopisch
- 1 Steuerkompass auf dem Decksaufbau (StB-seitig)
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 2 Deckszugänge zur Notpinne
- 1 Notpinne
- Niedergangsschott und -tür aus PMMA mit Schiebetür und höhenverstellbarem Süll

BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM (in Ausstattungsvariante)

- Heckspiegel vollständig klappbar (1,80 m x 0,35 m / 5'11" x 1'2")
- Handbetätigte Öffnung
- Badeplattform mit Iroko-Stabdeck



Ausstattungsliste - Europa

INNENAUSSTATTUNG

- · Innenausbau Alpi Eiche Sand
- Laminatboden in Nordic Teak-Dekor
- Abgesteppte Verkleidungen in Salon/Kabinen: beige
- Polster im Innenraum mit Stoffbezug: Néo 05

NIEDERGANG

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Salonniedergang aus Polyester, auf den 3 Stufen mit rutschsicherem Belag belegt
- 2 Niro-Handläufe mit dunkelgrauem Lederbezug

SALON

Stehhöhe: 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- · 2 Sitzbänke im Längsformat
- Klappbarer Kartentisch mit 2-teiliger Platte, Flaschenhalterung und Mittelfach
- · Stauraum unter den Bänken
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Sitzbänken
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 USB-Anschluss an der Schalttafel
- 2 Panoramafenster im Aufbau
- 2 Rumpfbullaugen + Verdunkelungsvorhang
- 1 Decksluke mit Verdunkelungsrollo/Fliegengitter (mit Lüfter)

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- · Kombüse in L-Form
- Arbeitsplatte aus COMPAC Clay mit Schlingerleisten aus lackiertem Holz + Spülenabdeckung aus Kompaktmaterial
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken (350 mm x 320 mm / 1'2" x 1'1")
- 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- 1 Gasherd mit 2 Flammen kardanisch aufgehängter Ofen aus Edelstahl - Sicherungsstange
- 1 Kühlbox mit Kühlaggregat 12V Öffner frontal von oben (75 L / 20 US Gal)
- Schrank Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer mit Mülltrennung (2 Behälter): 2 x 15 L / 4 US Gal
- 1 Steckdose 12 V
- 2 LED-Deckenleuchten
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung

KARTENTISCH - STB-SEITIG (OPTIONAL)

- Klappbarer Kartentisch am StB-Schott; darüber Bücherregale mit Schlingerleisten
- · Schalttafel in greifbarer Nähe
- 1 Drehbare LED-Leselampe

VORDERKABINE

Stehhöhe: 1,85 m / 6'1"

- Zwei Zugangstüren
- Doppelbett (2,00 m x 1,90 0,50 m / 6'7" x 6'3" 1'8")
- · 2-teilige Matratze (Dicke: 10 cm)
- 2 Schränke: 1 Kleiderschrank an BB Regale an StB Offene obere Staufächer
- · Offene obere Staufächer an 2 Bettseiten
- 2 LED-Leselampen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 1 Decksluke mit Verdunkelungsrollo/Fliegengitter (mit Lüfter)

ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,89 m / 6'2"

- Doppelbett (2,00 1,85 m x 1,60 1,35 m / 6'7" 6'1" x 5'3" 4'5")
- 1 Schrank mit Einlegeböden Offene obere Staufächer
- · Offenes oberes Staufach an der Bordwand
- 2 LED-Leselampen
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 2 Ausstellbare Rumpffenster über der Cockpit-Ecksitzbank und auf dem Aubau + Vorhänge

ACHTERSCHIFFSNASSZELLE - STB-SEITIG

Stehhöhe: 1,88 m / 6'2"

- Zugang zum Salon
- · Waschtisch mit eingebautem Waschbecken
- 1 Mischbatterie heißes / kaltes Wasser
- 1 Dusche Warmwasser / Kaltwasser
- 1 See-WC, handbetätigt, mit 80 I / 21 US Gal-Fäkalientank
- 1 Spiegel
- Toilettenzubehör
- · Schrank, Staukästen, Staufächer
- 1 LED-Deckenleuchte
- Indirekte LED-Beleuchtung unter den Staufächern entlang den Bordwänden
- 1 ausstellbares Rumpffenster im Süll mit Vorhang vor den Seitenverglasung
- 1 Duschvorhang



Ausstattungsliste - Europa

MOTORISIERUNG

- Yanmar Motor Diesel (Propellerwelle) 21 PS/HP
- Torqeedo-Elektromotor * (nur in Kombination mit der Option Doppelradsteuerung nicht kombinierbar mit Pack Offshore)
 - Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, 5-flügeliger Festpropeller
 - 1 Lithiumbatterie Power 48-5000 W
- 1 650-W-Ladegerät
- Bedienhebel an StB-Konsole
- · Motorbedienelement Bedienfeld StB-seitig im Cockpit
- Motorraum: Schalldämmschaum Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 1 Rotationsgeformter Dieseltank 130 L / 34 US Gal (unter dem Segelstauraum) Messgerät auf Schalttafel 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage Diesel Wasserabscheider
- · Wellenanlage aus Edelstahl
- Fester Zweiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- · 2 seitlich Zugänge zum Motor: Bad & Achterkabine

* Elektromotor ist das Boot ausschließlich für Binnengewässer zugelassen.

Das Boot ist ausschließlich für den Einsatz auf Binnengewässern bestimmt (unter Binnengewässern werden Flüsse, Bäche, Seen und Teiche verstanden, die diesseits der Niedrigwassermarke liegen). Generell sind damit alle ruhigen Gewässer ohne Strömungen und Kabbelsee gemeint, auf denen das Boot mit geringer Motorleistung manövriert werden kann.

BORDSTROMSYSTEM

- Kompletter Schaltkreis 12/230 V (1 Steckdose an der Schalttafel, 1 Landanschluss) + 1 USB-Doppelanschluss im Salon und in den Kabinen
- Batterieladegerät 25 Ampere
- 2 Vorausrüstungen für AGM-Hilfssystembatterie (80 Ah) 1 Vorausrüstung für AGM-Motorbatterie (50 Ah)
- 1 Lastregler
- 12 V-Schalttafel (Sicherungen Spannungsmesser 1 Kraftstoff-Füllstandsanzeiger)
- Ladestandsanzeigen Batterien, Bildschirm Navicolor (3.5") + Intelligenter Batteriesensor
- · LED-Beleuchtung: Deckenleuchten & Indirekte Beleuchtung Leselampen in Kabinen und am Kartentisch
- LED-Positionslichter: 1 Positionslaterne 1 Motorlicht 1 Ankerlicht (Topplicht)

SANITÄRTECHNIK

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 160 L / 42 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine
- Manueller Tank-Füllstandsmesser
- · Einfüllstutzen, edelstahl
- Elektrisches Druckwasseraggregat Ausgleichsbehälter Schutzfilter des Wassersystems
- 1 Elektrischer Warmwasserbereiter 25 I / 7 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- · Elektrische Duschwannenabflusspumpe
- 1 Elektrische Lenzpumpe 1 Handlenzpumpe

GASANLAGE

- 1 Gaskasten StB-seitig achtern im Cockpit (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- · Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VERSCHIEDENES_

- Rauchmelder
- · Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel



Ausstattungsliste - Europa

PACKS

ELEKTRONIK-PACKS: RAYMARINE					
	COASTAL	OFFSHORE Version mit Pinnensteuerung	OFFSHORE Version mit Radsteuerung		
1 Anzeige i70s, an der StB-Seite des Niedergangs	•		_		
Echolot (Log, Geschwindigkeitsmesser, Temperatur)	•		•		
Wind Sensor (Verklicker, Anemometer) Window Window W.	-	•	•		
Windex Windfahne		•			
 Kartentisch: Ray73 VHF, Funktion AlS-Empfänger 1 Touchscreen Farbmultifunktion 7" Axiom + (GPS, Plotter, Kartenleser mit Navionics[®]+ Blank-Karten) an der StB-Seite des 			•		
Niedergangs					
P70s-Autopilot + Bedienteil		•			
 1 Steuersäule an StB 1 Anzeige i70s, an der StB-seitigen Steuersäule 1 Touchscreen Farbmultifunktion 7" Axiom +, an der StB-seitigen Steuersäule 			:		

RIGG-PACKS _____

• P70s-Autopilot + Bedienteil

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
• 2 Genuawinschen (H35.2 STA)			
 1 Selbstholende Arbeitswinsch (H20.1 STA) am Aufbau (StB) + Klemmen + Fallentasche 			-
Asymmetrischer Spinnakertakelung/Code-0			
 Bugplattform aus Kunststoff mit integriertem Ankergeschirr und Wasserstag aus Tauwerk ((zum Anschlagen des Code 0 und des asymmetrischen Spinnakers) 			
 Genuaschot-Travellerschienen auf den Seitendecks mit Leinenverstellung (statt Schiene für Selbstwendefock) Genua aus Dacron mit Rollreff (statt Standard-Selbstwendefock) 			:

- Elektrisches Ankerspill 800 W Fernbedienung
 Heckplattform mit Iro-Decklatten (Von Hand zu öffnen), 1 Einziehbare Niro-Badeleiter
- Cockpit-Klapptisch mit Kunststoffplatten
 Cockpitdusche (Warm-/Kaltwasser)
- HIFI: Fusion RA210-Player + Innenlautsprecher und wasserdichte Lautsprecher



Ausstattungsliste - Europa

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: RAYMARINE

- 1 Anzeige Axiom+ 9" am Steuerbordkonsole statt 7"
- Drahtlose Fernbedienung S100

TAKELUNG - SEGEL

- Eloxierter Rollmast mit Dacron-Großsegel (Technique Voile)
- · Herkömmlicher Kippmast, Z-Diffusion (Mastfuß kippbar, zusätzliche Wanten zu Abstützung des Masts, Niro-Winde in V-Ausführung zum Mastlegen/Maststellen, Niro-Stütze am Heckspiegel für den liegenden Mast)
- · Code 0 auf Mylar Taffetas-Endlosroller
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- · Ausrüstung für Selbstwendefock (Schiene, Traveller, Schot) zur Nutzung der Selbstwendefock in Verbindung mit den Packs Upwind und Upwind/Downwind

INNENAUSSTATTUNG

- · Polster Innenbereich, nach Farbkarte
- · Kartentischschrank StB-seitig im Salon
- · Niedergangstufen aus Holz
- Fußpumpe Süß-/Salzwasser
- Umluftheizung
- Klimatisierung Salon, 6 000 BTU (nicht in Verbindung mit der Option Kartentisch)
- Spannungswandler 12 V / 230 V (700 VA)
- · Höherwertiger Kocher/Backofen in der Pantry: Backofen mit Grill
- · Prestige-Tischgeschirr 6 Personen
- · Raumventilatoren in Salon und Kabinen

RUMPF - DECK - COCKPIT

- · Version mit Ballastkiel
- · Version mit Hubkiel, hydraulisch betätigt
- · Ausführung mit Festkiel und geringem Tiefgang
- Rumpf Perl-grau
- · Ausführung mit Doppelradsteuerung
- Cockpitboden mit Iro-Decklatten
- Extragroße Heckplattform (1,80 x 0,60 m / 5'11 x 2'), Badeplattform mit Iroko-Stabdeck (nur in Verbindung mit dem Escape-Pack)
- 2 Schutzbezüge für die Steuerräder, Cadet Grey
- · Deckshaus-Sprayhood, Cadet Grey
- · Cockpit-Bimini, Cadet Grey
- · Cockpit-Polster, Dolce 51
- Schraube mit 3 klappbaren Flügeln (nur bei 21-PS-Motorisierung)
- Tauschneider
- · Bugstrahlruder in Tunnel (Vorausrüstung für batterie)
- · Frischwasser-Kaianschluss
- · Halterung für den Außenborder (Balkon hinten)
- · Ankersatz:

- Ankersatz:
 Delta-Anker (verzinkter Stahl) 16 kg/32 lbs
 Kette (Durchmesser: 8 mm / ⁵/₁₆" Länge: 23 m / 75')
 Leine (Durchmesser: 14 mm / ⁹/₁₆" Länge: 35 m / 115')
 6 Fender M (Durchmesser: 200 mm / 8" Länge: 635 mm / 2'1")
 4 Festmacher (Durchmesser: 14 mm / ⁹/₁₆" Länge: 10 m / 32'10")
- · Schutzvorrichtung am Heckspiegel