







nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version:



Version 3 Kabinen 3 Toiletten - Skipperkajüte:



ALLGEMEINE EIGENSCHAFTEN _____

Länge über alles	17,12 m	56'2''
 Länge Rumpf 	15,98 m	52'5''
 Länge Wasserlinie 	15,40 m	50'6''
Breite Rumpf	5,00 m	16'5''
 Standardtiefgang (T-Kiel) 	2,50 m	8'2"
 Standardballast (Guss) 	4 500 kg	9,918 lbs
 Tiefgang Performance (T-Kiel) 	3,02 m	9'11''
Ballast Performance (Guss/Blei)	4 510 kg	9,940 lbs
Höhe über Wasserlinie (ohne		
Antennen)	25,88 m	85'
Tiefgang Performance (ohne		
Antennen)	26,88 m	88'
 Konstruktionsverdrängung 	15 599 kg	34,380 lbs
 Kraftstoff-Fassungsvermögen 		
(Standard)	400 L	106 US Gal
 Frischwassertank (Standard) 	720 L	190 US Gal
Motorleistung:		
- Sail drive (Standard)	80 PS	80 HP
- Propellerwelle (Option)	110 PS	110 HP
. , ,		

KONSTRUKTEURE / DESIGNER_

- Schiffbauer: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Innen- und Außendesign: LORENZO ARGENTO

CE FAHRTGEBIETSZERTIFIKAT _____

- Kategorie A 10 Personen
 Kategorie B 12 Personen
 Kategorie C 14 Personen

SEGELFLÄCHE UND SEGELPLAN_____

KLASSISCHER MAST ALUMINIUM

Großsegel	87,50 m ²	942 sq/ft
 Genua auf Rollvorrichtung (105 %) 	73,36 m ²	790 sq/ft
• Code 0	162 m²	1,744 sq/ft
 Asymmetrischer Spinnaker 	254,00 m ²	2,730 sq/ft
•1	21,95 m	72'
• J	6,40 m	21'
• P	22,00 m	72'2"
• E	6,80 m	22'4"

KLASSISCHER MAST KOHLEFASER (+ 1 m / 3'3")

 Performance Grosssegel Genua auf Rollvorrichtung (105 %) Code 0 Asymmetrischer Spinnaker I J P 	89,50 m ² 76,90 m ² 160 m ² 265,00 m ² 22,90 m 6,40 m 23,00 m	828 sq/ft 1,722 sq/ft 2,850 sq/ft 75'2" 21' 75'6"
• E	6,80 m	22'4''



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND





STANDARDAUSSTATTUNG

BAUWEISE _

- · Gestaltung gemäß den Anforderungen der europäischen Richtlinien und dem CE Fahrtgebietszertifikat
- ISO 12215 zertifizierte Struktur
- Rumpf Balsa-Sandwich-Konstrukion, Pre-Preg-Vakuum-Verfahren
- · Strukturelle Gegenform in monolithischem Sandwich (Textil (versch. Ausführungen) - Harz) an den Rumpf angeklebt
- Deck in Glasfaser-Sandwichbauweise mit Balsaholz, beschichtet mit einem Antirutschbelag des Typs "Diamantform"
- Gusskiel, mit Schrauben und verklebter Niro-Gegenplatte befestigt
- · Doppel-Schweberuder mit Niro-Schaft
- Rumpffarbe weiß Rumpfdekoration aluminiumgrau
- 8 Rumpfbullaugen

DECKSAUSRÜSTUNG _____

TAKELUNG

- · Je nach Ausführung:
- Klassischer Alumast, schwarz lackiert)veriüngt, auf Deck gesetzt,

3 gepfeilte Salingspaare,

Takelage C-strand,

C-strand-Achterstag mit Hahnepot und handbetätigtem Hydraulikzylinder an StB (Hydraulikzentrale als Option),

Harken-Blöcke, am Mastfuß montiert,

Harken Switch-Großsegel-Travellerschine (ohne Traveller)

- Klassischer Kohlefasermast Performance, verjüngt, auf Deck

(+ 1 m / 3'3", Gewichtseinsparung: 100 kg / 220 lbs)

3 gepfeilte Salingspaare

Takelage ROD

Textil-Achterstag mit Hahnepot und handbetätigtem

Hydraulikzylinder an StB

Harken-Blöcke, am Mastfuß montiert

Harken Switch-Großsegel-Travellerschine (ohne Traveller)

- Racing-Großbaum, Alu schwarz lackiert, mit LED-Beleuchtung (warmweiß)
- Fester Baumniederholer Racing, Alu schwarz lackiert, mit Dyneema-Talje und reibungsarmem Ring (hydraulische Ausführung als Option)
- Genuaschiene, am Aufbau montiert, Traveller und Leinenverstellung vom Cockpit aus fernbedienbar
- · Genaurollreffanlage, handbeätigt, unter deck montiert
- 1 Großsegel-Festpunkt achtern unten im Cockpit mit 1 Standup-Block
- German system (Großschot mit Klappläufer am Steuerstand)
- · Bedienleinen zum Steuerstand zurückgeführt (außer Baumdirk)
- · Komplettes laufendes Gut Dyneema:
 - Großfall mit Klappläufer und Block,
- Genuafall,
- Baumdirk (aus Polyester) mit Klemme am Mast,
- Großsegelliek und Großschot,
- 2 Genua-Schoten.
- 2 Automatikreefs
- 7 Fallenstopper an BB, 4 an StB
- HARKEN Black Magic-Blöcke
- 2 Püttings für Spinnaker-/Code 0-Schoten
- Laufendes Gut verdeckt

WINSCHEN

- 1 Selbstholende Arbeitswinsch, manuell, an StB (H50.2 STP)
- 1 Selbstholende Arbeitswisch, elektrisch, an BB (H50.2 STPE)
- 2 Genauwinschen, manuell (H70.2 STP)
- · 2 Winschenkurbeln aus Aluminium Speed Grip
- · Winschkurbelfach an den Leinentaschen

SEGEL

· Segel sind nicht im Lieferumfang enthalten

FESTMACHEN - ANKERGESCHIRR

- · Bugspriet aus Kunststoff mit Anker, Wasserstag und Spi-Pütting (zum Anschlagen des Code 0 oder asymmetrischen Spinnakers)
- · Selbstlenzender Kettenkasten, Ankerpütting, Zylindermontierter Deckel
- · Bugbeschlag Edelstahl mit einer Leitrolle
- Senkrechtes elektrisches Ankerspill 12 V 1 500 W -Fernbedienung in Ankerkasten
- 6 Belegklampen, Alumnium, schwarz eloxiert (Länge: 0,40 m / 1'4")
- · Schutz für die Deckslinie aus Edelstahl

SEGELKAMMER

Zugang durch T70-Decksluk, Breite des Laufganges: 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Edelstahlleiter
- · Staufächer et Backskisten
- LED-Beleuchtung
- 1 Steckdose 230 V

SCHUTZEINRICHTUNGEN FÜR PASSAGIERE

- · 1 Bugkorb, zweiteilig, Niro schwarz lackiert
- · 2 Heckkörbe, Niro schwarz lackiert, mit Lippklampe
- 1 Heckkorb-Mittelteil, Niro schwarz lackiert (Höhe: 960 mm / 3'2")
- · 2 Handläufe am Aufbau, Niro schwarz lackiert
- 1 Heckkorbhalterung für Rettungsring
- Flaggenstock aus Holz (1 m/3'3") mit deckmontierter Halterung
- Textil-Relingsdrähte und Niro-Relingsstützen, schwarz lackiert (Höhe: 620 mm / 2') - Relingspforten Backbord und Steuerbord
- Notausstiegsleiter am Heckkorb

COCKPIT

- · Selbstlenzendes Cockpit
- · Iro-Decklatten
- 2 Segelstauraum unter den Cockpitbänken
- · 2 Backskisten achtern im Cockpit, mit Niro-Halterung für Fender (650 x 390 mm / 2'2" x 1'3")

 • 1 Einstiegsluk zur Beibootgarage
- 1 Seitendeckintegriertes Gehäuse mit Kraftstoff-Einfüllstutzen und Landstromanschluss
- 3 Seitendeckmontierte Wasser-Einfüllstutzen vor dem Aufbau
- 1 Vordeckmontiertes Gasfach neben dem Ankerkasten für 2
- · Sonnenliegen am Niedergang mit Iro-Decklatten
- · Cockpitbänke mit Iro-Decklatten
- · Seitliche Steuersitze, mit Iro-Decklatten
- · Fußstütze zum Ausklappen für Steuermann
- · 2 Abnehmbare Fußstützen hinter den Fahrerständen
- 2 Steuerradkonsolen:
- Steuerräder, Kohlefaser, schwarz (Durchmesser 1 100 mm/3'7''), auf weißlackierte Alu-Podeste montiert
- Steuergeräte am Steuerstand
- Ruderanlage mit Niro-Steuerseilen
- Niro-Handlauf, schwarz lackiert
- 1 Notpinne
- 1 Steuerkompass auf BB-Konsole
- Motorsteuerung und Überwachungstafel an Steuerbord
- 1 Cockpitdusche mit Mischbatterie in der Beibootgarage
- · 1 Niedergangstür aus PPMA, im Cockpitboden verstaubar -Schiebeluke aus PMMA
- Rettungsinsel im Container, vor dem Niedergang (Platz für 12-Personen-Rettungsinsel: 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Innenbeleuchtung (7 LED-Lampen, warmweiß)





BADEPLATTFORM / HECKPLATTFORM

- Umklappbarer Heckspiegel zur vollständigen Öffnung und Umwandlung in ein Sonnendeck (2,61 m x 0,93 m / 8'7" x 3'1")
- 3 Ein-/ausfahrbare Einstiegsstufen zum Cockpit an StB
- Elektrisches Bedienelement auf der Konsole
- · Badeplattform mit Iroko-Stabdeck
- 1 Niro-Badeleiter, ausbaubar, mit eigenem Staufach im Cockpit

BEIBOOTGARAGE

Zugang von der Badeplattform und vom Cockpit aus Stellplatz für ein Beiboot der Bauart Highfield UL240 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7")

• 1 LED-Deckenleuchte mit Touch-Dimmer

INNENAUSSTATTUNG_

- · Ausbau in Alpi-Teak mit weiß lackiertem Holz an Unterschränken und Schotten
- Bodenbeläge in Alpikord Teak
- Stoffpolsterbezüge unter Deck Lounge Falcon 162
- Matratzen in den Kabinen (HR-Schaum 35 kg/m³, 120 mm/5")
- · Abgesteppte Deckenverkleidungen, beige (und Macadamia im mittleren Salonbereich)

Standardausstattung: 3 Kabinen + 2 Toiletten



NIEDERGANG

Stehhöhe: 2,00 m / 6'7"

- · Salonniedergang mit 5 Hängestufen aus Alpikord Teak mit rutschfestem Belag, jede Stufe mit LED-Beleuchtung
- 2 Niro-Handläufe mit Lederbezug in Choco-braun DK02

SAL ON

Stehhöhe: 2,00 - 1,97 m / 6'7" / 6'6"

StB-seitig im Salon:

- L-Sofa vom Typ Lounge, sehr bequem:
 - Sitzpolster aus HR26- und HR30-Schaum
- Obere Schicht aus wattierter Hohlfaser für kuscheliges Sitzerlebnis
- · Sofatisch mit Holzplatte und eingeformter Schlingerleiste, Flaschenfach vom Sofa aus zugänglich
- · Stauraum unter den Bänken
- 1 Schalttafel an StB in einem Schrank mit Zugang zu den elekrischen Anschlüssen
- · 2 Rumpffenster mit integrierten Stores
- 2 Süllverglasung mit ausstellbarem Rumpffenster mit Insektenschutzgitter
- 2 Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- · Indirekte LED-Beleuchtung unter dem Sofa und über den Rumpffenstern
- 1 Leseleuchte mit Schwanenhals
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- - FusionRA210-Player
 - 2 Lautsprecher im Innenraum
 - 2 Wasserdichte Außenlautsprecher

Messe Backbord:

- · Holztisch mit Ausziehteil auf Gleitschiene
- · Sich gegenüberstehende Sitzbänke mit Verlängerung (für Mahlzeiten mit bis zu 6 Personen)
- 2 Rumpffenster mit integrierten Stores
- Stauraum unter den Bänken
- 1 tiefer Stauraum am Schott + 1 kleines Staufach (nicht bei Ausstattung mit Klimaanlage)
- Indirekte LED-Beleuchtung über den Rumpffenstern
- 1 Steckdose 230 V am vorderen Schott
- · Stütze mit beige-Bezug

PANTRY - BB-SEITIG

Stehhöhe: 2,01 m / 6'7"

- · Pantry mit C-förmigem Grundriss
- · Corian Glacier White-Arbeitsplatte mit eingeformten Schlingerleisten aus Alpi Teak
- 1 Edelstahlspüle 1 Rechteckiges Spülbecken 1 Mischbatterie mit Warmwasser / Kaltwasser unter Druck
- · 1 Gasherd mit 3 Flammen Edelstahlherd mit Grill, kardanische Aufhängung (19 L) - Sicherungsstange - Stauraum unter dem Backofen mit Klapptür - Kochplattenabdeckung, Sicherheitsglas
- 1 Stauraum unter der Arbeitsfläche, mit Zugang von oben (Einbaunische für Niro-Kühlbox 36 I)
- 1 Schrank mit 3 Auszügen auf der Arbeitsplatte (Einbaumulde für optionalen Geschirrspüler)
- Kühlschrank 12 V 174 I mit eingebautem Gefrierabteil 16 I (-18 °C). 1 Tür vorn
- Geschlossene und eingerichtete Schränke und Staufächer
- 1 Abfalleimer (20 L)
- 1 Unterschrank: 1 Schublade seitlich, 2 Türen, 1 Bord
- · 2 Ausstellbare Rumpffenster mit Insektenschutzgittern

EIGNERKABINE

Stehhöhe: 2,01 - 1,96 m / 6'7" - 6'5"

- Zentrales Doppelbett (2,00 m x 1,60 m 1,15 m / 6'9" x 5'3" 3'9") , Kopfteil mit Lounge Greige 160-Textilbezug, wattiert und abgesteppt
- 1 Beistelltisch im Bettzugang
 1 Sitz mit Lounge Falcon 162-Textilbezug an beiden Seiten des **Bettes**
- 2 Schuhfach unter dem Bett
- · 2 Kleiderschränke, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 1 raumhoher Schrank in der Raummitte mit LED-Beleuchtung: 4 untere Schubladen, 1 Tür mit 4 Borden und innenseitigem Spiegel
- 2 Nachttische
- · 2 Nachttischlampen mit flexiblem Arm und drehbarem Lampenkopf
- 1 bündig eingebautes Decksluk T70 mit Store/Insektenschutzgitter
- 2 Rumpffenster mit schienenmontierten Rollos
- 1 230-Steckdose zu beiden Seiten des Bettes
- 1 USB-Doppelanschluss zu beiden Seiten des Bettes
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots

2 PRIVATE NASSZELLEN

Steuerbordseitig:

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- · 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 13 US Gal
- · Waschtisch aus Corian Glacier White
- 1 Einbau-Waschtisch aus Kuststoff Mischhahn
- · 1 Toilettenschrank Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- Indirekte LED-Beleuchtung + Deckenspots

Backbordseitig:

Stehhöhe: 1,97 m / 6'6"

- · Dusche mit Sitz und Duschwanne mit Holzbelag
- · 2 offene Staufächer
- 1 Flush-Deckluken zum Öffnen, mit Moskitonetz
- · Indirekte LED-Beleuchtung



Ausstattungsliste - Europa

HECKKABINE BACKBORD

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,04 m x 1,40 m / 6'8" x 4'7")
- 1 Kleiderschrank, 1 Schrank mit Einlegeböden, mit eingebauter LED-Beleuchtung
- 2 Staufächer mit Deckel oben an der Bordwand
- · 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Schublade unter dem Bett
- 1 großer Bettkasten, von oben zugänglich (Platz für den Einbau der optionalen Klimaanlage)
- 1 Flexibel verstellbare Leselampe am Kopfende
- 1 Leselampe mit Schwanenhals und verstellbarem Kopf am Kleiderschrank
- 1 USB-Doppelanschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit schienenmontiertem Rollo
- 1 ausstellbares Fenster mit Faltstore unter der Cockpitsitzbank
- 2 ausstellbare Fenster mit Faltstore im Süll (bei der Ausführung mit 3 Bädern 1 Fenster))

STB-SEITIGE ACHTERKABINE

Stehhöhe: 1,92 m / 6'4"

- 1 Doppelbett (2,04 m x 1,40 m / 6'8" x 4'7")
- 1 Kleiderschrank, 2 Staufächer mit Deckel oben an der Bordwand
- · 1 Beistelltisch im Bettzugang
- 1 Schublade unter dem Bett
- 1 großer Bettkasten, von oben zugänglich (Platz für den Einbau der optionalen Klimaanlage)
- 1 Flexibel verstellbare Leselampe am Kopfende
- 1 Leselampe mit Schwanenhals und verstellbarem Kopf am Kleiderschrank
- 1 USB-Anschluss
- 1 Steckdose 230 V
- 1 Rumpffenster mit schienenmontiertem Rollo
- 2 ausstellbare Fenster mit Faltstore unter der Cockpitsitzbank
- 1 Ausstellbares Fenster mit Faltstore im Süll

NASSZELLE ACHTERN AN STB

Stehhöhe: 1,95 m / 6'5"

Zugang über den Salon und die Achterkabine an Steuerbord

- Getrennte Dusche 1 Mischhahn Polyester-Duschwanne, weiß
- Arbeitsplatte aus Corian Glacier White mit selbstlenzendem Abstellfach
- 1 See-WC mit Handbedienung
- 1 Starre Reserve Abortwasser 80 L / 21 US Gal
- 1 Waschbecken 1 Mischhahn
- 1 Toilettenschrank + Stauraum unter dem Waschbecken
- 2 Spiegel
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz

nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version (Option)



Diese Nasszelle befindet sich zwischen Pantry und BB-Heckkabine: Einzel-Kleiderschrank, ausstellbares Rumpffenster in der Heckkabine

NASSZELLE HECK BACKBORD

Stehhöhe: 2,03 m / 6'8"

Zugang durch die StB-Achterkabine

- Waschtischplatte aus Kunststoff mit eingebautem Waschbecken -
- 1 Mischhahn 1 Brausekopf Polyester-Duschwanne, weiß
- 1 Elektrisches WC Quiet Flush mit Süß-/Seewasserbetrieb
- 1 Starre Reserve Abortwasser 50 L / 13 US Gal
- 1 Toilettenschrank mit 2 Türen
- · 1 Spiegel über dem Waschbecken
- Toilettenzubehör
- 1 ausstellbares Rumpffenster in der Festverglasung des Sülls, blickdicht, moskitonetz
- · 1 Festverglasung am Süll, blickdicht





MOTORISIERUNG

- · Yanmar Motor Diesel:
- 80 PS/HP, Sail Drive, Common Rail (Standard)
- 110 PS/HP, Propellerwelle, Common Rail (Option)
- · Motorbedienelement am StB-seitigen Steuerstand Kontrolltafel
- · Motorraum:
 - Schalldämmschaum
 - Belüftung: 2 Lufteintritte und 1 Abluftöffnung mit Gebläse
 - Automatische LED-Beleuchtung
- Anzeige der Motodaten auf B&G-Display
- 1 Wechselstromgenerator (12 V / 125 Ah)
- 2 Rotationsgeformte Kraftstofftanks 2 x 200 l/2 x 53 US Gal (unter der BB- und der StB-Koje im Achterschiff) - Elektronische Kraftstoffanzeige - Alarm bei niedrigem Füllstand - 1 Einfüllstutzen
- Filter: Seewasseranlage Diesel Wasserabscheider
- Faltbarer Dreiflügelpropeller
- 1 Zugang zum Motor über den Niedergang (Öffnung mit 2 Gasfedern)
- · 2 Zugänge zum Motor über die Achterkabinen

SANITÄRTECHNIK_

- 1 Rotationsgeformter Frischwassertank 380 L / 100 US Gal, unter der Koje in der vorderen Kabine - 1 Einfüllstutzen
- 2 rotationsgeformte Frischwassertanks 2 x 150 L / 2 x 40 US Gal, unter dem Salonfußboden an BB und StB - 1 Einfüllstutzen
- Elektrisches Druckwasseraggregat Ausgleichsbehälter -Schutzfilter des Wassersystems
- Elektrischer Warmwasserbereiter 40 I / 11 US Gal (Motorbetrieb)
- 1 Fäkalientank für jedes WC
- Elektrische Duschwannenabflusspumpen
- 1 Elektrische Lenzpumpe
- 1 Handlenzpumpe
- · Tankumschalthähne, leicht vom Niedergang aus zugänglich

GASANLAGE

- 1 Fach für 2 Gasflaschen in der Ankerkasten (Durchmesser: 0,28 m / 11" x Höhe: 0,45 m / 1'6")
- · Druckregler und Sicherheitsventil
- Gasmelder

SMARTES BOOT

"SEANAPPS"-Vernetzungstechnik:

- Über die dazugehörige Smartphone-App kann man den Zustand des Bootes verfolgen sowie Alarmmeldungen und Instandhaltungstippps empfangen.
- Die Art der gesammelten Daten (PGS-Position, Batterieladung, Motordaten, Navigationsdaten usw.) sind von der Bootskonfiguration abhängig.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

BORDSTROMSYSTEM

- 12 V-Schalttafel (Schutzschalter, Spannungsmesser, Wasserfüllstandsanzeige, Kraftstoff-Füllstandsanzeiger, Alarm Batterie, Alarm Kraftstoff, Alarm Wasser) + USB-Doppelanschluss + Bildschirm Navicolor 3.5"
- Funkgesteuerte, schurlose Beleuchtungsschalter (ohne Batterie) außer in den Nasszellen
- Tablet mit 10"-Touchpad zur Steuerung sämtlicher Funktionen des Ship Control-Systems vom Salon aus
- Ship Control-Technologie zur Multifunktionssteuerung über die Navigationsdiyplays (bzw. per App mit dem Tablet oder Smartphone):
 - Positionslichter, Ankerlicht, Dampferlicht
 - Großbaum- und Salingsbeleuchtung (Option),

Unterwasserstrahler (Option)

- Stimmungsbeleuchtung im Cockpit
- Direkte Beleuchtung
- Deckscheinwerfer
- Spannungswandler (Option)
- Kühlschrank
- Wasseraggregat
- Lenzpumpen
- Klimaanlage (Option)
- Generator (Option)
- Audio
- Füllstandsanzeigen (Kraftstoff, Frischwasser, Schmutzwasser)
- Batterieanzeige
- 12 V-Anlage
- 3 AGM-Batterien für Hilfssysteme (140 Ah)
- 1 AGM-Motorbatterie (100 Ah)
- · Batterie Ein-/Aus-Schalter, leicht über den Niedergang zugänglich
- 1 Batterieladegerät (25 Ah)
- 1 Batterieladegerät (40 Ah)
- 1 Vorausrüstung für Ladegerät
- 1 Lastregler
- 11 Steckdosen 230 V:
 - 2 in der vorderen Kabine
 - 1 im StB-seitigen Vorschiffsbad
 - 1 in den Achterkabinen
 - 1 im Salon (StB-seitig)
 - 1 am Kartentisch
 - 2 in der Pantry
 - 1 im Motorraum
 - 1 in der Segelkammer
- 6 USB-Anschluss, zweifach:
 - 2 in der vorderen Kabine
 - 1 in den Achterkabinen
 - 1 an der elektrischen Schalttafel
- 1 am Kartentisch
- 1 Landanschluss 230 V
- · LED-Beleuchtung:
 - Deckenleuchten, mit Dimmer
 - Leselampen
 - Indirekte Beleuchtung, mit Dimmer
- LED-Positionslichter:
 - 1 Positionslaterne
 - 1 Motorlicht / Mastlicht an der Vorderseite des Masts
- 1 Ankerlicht (Topplicht)
- Deckscheinwerfer (Halogen)
- Kabelrohre zur Durchführung optionaler Kabel

VERSCHIEDENES

- Rauchmelder
- · Cleaning kit: Pack Öko-Reinigungsmittel

Ausstattungsliste - Europa

AUSSTATTUNGSVARIANTEN & PACKS

AUSSTATTUNGSVARIANTEN_____

	CONFORT	LUXE
Coastal Pack (GARMIN)		
 1 Elektrische Arbeitswinsch Harken Performa H50.2 STPEH (statt Standardwinsch) 		•
Ankerspillsteuerung mit Zähler im Cockpit		•
Fernbedienung für Heckverlängerung		•
 Bugstrahlruder einziehbar + 4 dazugehörige Batterien (50 Ampere - 12 V) + 1 Batterieladegerät (30 Ampere - 24 V) 	-	•
TECMA-Elektro-Bordtoilette mit Frisch-/Seewasserbetrieb im Eignerbad	•	•
Sensor IBS		•
2 Zusätzliche Batterien für Hilfssysteme 140 Ampère		•
Elektrische Motorsteuerung auf StB-Konsole		•
Insektenschutzgitter an allen ausstellbaren Rumpffenstern	•	•
 Offshore Pack (GARMIN) 2 Cockpittische, Massivholz, mit Ausziehteilen (2 an den Seiten, 1 in der Mitte) auf Niro-Fuß, 		•
Persenninge Charcoal Grey		_
 Dolce 51 Cockpit-Sitzpolster f ür Sitze und R ückenlehnen (Frottee), Filterschaum 80 mm/3" (Dichte: 60F + 20S) 		•
 Federkernmatratze in der Eignerkabine (Dicke: 180 mm / 7") 		•
Quiet Flush-Elektro-Bordtoilette mit Frisch-/Seewasserbetrieb im StB-seitigen Achterschiffsbad		•

ELEKTRONIK-PACKS: GARMIN _____

	(in der Confort- Ausführung inbegriffen)	(in der Luxe- Ausführung inbegriffen)
Am BB- und StB-Steuerstand: A Multiful Liting Toucher and 40% CRO Man 4000 (CRO Blatter Kenturka and the Black and CRO Blatter Kenturka and CRO Blatter A		
 1 Multifunktions-Touchscreen 12" GPS Map 1223 (GPS, Plotter, Kartenleser mit Bluechart G3- Karten) 	•	•
Wind Sensor gWind Race - Stange 1 m/3'3":Verklicker, Anemometer		•
Sensor Airmar DST810 (Log, Tachometer, Temperatur)		•
PC-Schnittstelle (GND10)		•
 315i-UKW-Seefunkanlage, festinstalliert, am Kartentisch, Ohne AIS-Receiver 		•
Windex Windfahne		•
Schutzbezüge für Steuerräder und Konsolen (Charcoal Grey)		•
Autopilot Reactor 40 mit Bedienelement GHC 50 an BB-Konsole		
Kabelloses Autopilot-Bedienelement		
Smartwatch GARMIN Quatix 7		•

FASTNET PACK (Erfordert pack Coastal oder Offshore pack)

- 3 Mastdisplays 7" GNX120 + Halterung + Abdeckung
- 800 AIS
- UKW-Funkgerät GHS11, mit Kabel, am BB-Steuerstand



Ausstattungsliste - Europa

RIGG-PACKS

PACK GROßSEGELWINSCH (für die 2 Mastauführungen geeignet)

- Selbstholende E-Winsch HARKEN Performa (H50.2 STPEH), auf Kunststoffsockel mittig im Cockpit montiert
- Statt German System (Grundausstattung) 1 Dyneema-Großschot

DOWNWIND PACK (für die 2 Mastauführungen geeignet)

- 2 Zusätzliche Fallenstopper an StB
- 2 HARKEN Black Magic-Blöcke für Spi-/Code 0-Schot
- 1 HARKEN Black Magic-Block für Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Spi oder Code 0
- 1 Dyneema-Spinnakerfall
- 1 Spi-Halsleine mit Rückführung zur dafür bestimmten Klemme im Cockpit
- · Barberhauler (Pütting am Schanzkleid)

PACK ARBEITSFOCKZUBEHÖR (für die 2 Mastauführungen geeignet - Nur in Verbindung mit dem Riggpaket für Selbstwendefock)

- 1 Wichard-Doppelpütting auf dem Vordeck für das abnehmbare Arbeitsfockstag
- 1 Dyneema-Fall mit Klappläufer, mit Block für Arbeitsfock

RIGG-PAKET SELBSTWENDEFOCK (für sämtliche Mastausführungen und Segelzubehörpacks geeignet - nur in Verbindung mit dem Downwind-Pack)

- Takelung für Selbstwendende Fock (nur Schot)
- 1 Laufschiene mit Traveller für Selbstwendefock

SEGELPACK FÜR KOHLEFASERMAST

- Fullbatten-Großsegel (91 m²/979 sq/ft) und Genua (82 m²/882 sq/ft North Sails NPL tour, dunkelgrau
- · Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

SEGELPACK FÜR ALUMAST

- Fullbatten-Großsegel (87 m²/936 sq/ft) und Genua (82 m²/882 sq/ft North Sails NPL tour, dunkelgrau
- · Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

PACK ANKERGESCHIRR

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 32 kg/71 lbs
- Kette (Durchmesser: 12 mm / ¹/₂" Länge: 40 m / 131')
 Leine (Durchmesser: 22 mm / ⁷/₈" Länge: 50 m / 164')
- 6 Fender:
 - 4 XL (Durchmesser: 300 mm / 12" Länge: 880 mm / 2'11")
- 2 L (Durchmesser: 250 mm / 10" Länge: 700 mm / 2'4")
 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / ¹¹/₁₆" Länge: 15 m / 49'3")

PACK ANKERGESCHIRR (aufblasbar)

- Delta-Anker (verzinkter Stahl) 32 kg/71 lbs

- Betta-Airker (verzinker Starr) 32 kg/7 / lbs
 Kette (Durchmesser: 12 mm / ¹/₂" Länge: 40 m / 131')
 Leine (Durchmesser: 22 mm / ⁷/₈" Länge: 50 m / 164')
 6 Fender (Durchmesser: 360 mm / 1'2" Länge: 1 200 mm / 3'11")
 4 Festmacher (Durchmesser: 18 mm / ¹¹/₁₆" Länge: 15 m / 49'3")

OPTIONEN

NAVIGATIONSELEKTRONIK: GARMIN

- Kartentisch: Multifunktions-Touchscreen 12" GPS Map 1223
- 800 AIS
- · Panoptix PS51-TH (Vordere Unterwasser-Ansicht)
- Fantom 18x-Radar
- · UKW-Funkgerät GHS 11, mit Kabel, am BB-Steuerstand

TAKELUNG - SEGEL _

- · Rollbaum FurlerBoom V-shaped, schwarz lackiert, Gehäuse aus Glasfaser-Epoxid/Spindel aus Kohlefaser. Integrierte LED-Beleuchtung im Cockpitbereich. Für Aluminium- oder Kohlefasermast.
- · Hydraulikaggregat (Mast für Kohlenstoff): Achterstag aus Tauwerk auf Hydralaulikzylinder + Baumniederholer auf Hydraulikzentrale (2 Funktionen / 2 Kajüten)
- · Hydraulikaggregat (für Alu-Mast): ROD-Rigg und Achterstag aus Tauwerk auf Hydraulikzylinder + Baumniederholer auf Hydraulikzentrale (2 Funktionen / 2 Kajüten)
- Elektrisches Genuarollreff, unter Deck montiert
- · Park Avenue-Großbaum, schwarz lackiert, mit Hydraulikzylinder, Sparcraft (Nur in Verbindung mit der Option Hydraulikzentrale), Integrierte LED-Beleuchtung im Cockpitbereich
- Code 0 mit North Sails NPL tour-Endlosfurler, Laminat, dunkelgrau (für Alu-Mast)
- · Code 0 mit North Sails NPL tour-Endlosfurler, Laminat, dunkelgrau (Mast für Kohlenstoff)

WINSCHEN

• 2 Elektrische Genuaschotwinschen Harken Performa (H70.2 STPEH)



Ausstattungsliste - Europa

RUMPF - DECK - COCKPIT

- · Gelcoat perlgrau (Rumpf & Bugspriet)
- · Metallic-Rumpflackierung (Rumpf Heckplattform Bugspriet) (Nur in Verbindung mit der Option Seitendecks mit Iro-Decklatten)
- Seitendecks mit Iro-Decklatten
- · Decksaufbau mit Iro-Decklatten
- Versenkbares Ankerspill (Bug)
- · LED-Salingsbeleuchtung
- · Heckstrahlruder, einziehbar
- Steuerräder aus Kohlefaser oder weißem Verbundwerkstoff
- · NOMEN-Klampen, versenkbar, Aluminium, schwarz eloxiert (statt Standardwinsch)
- Fallreep
- · Halterung für den Außenborder
- Faltbare Kunststoffgangway (2,60 m / 8'6")
- · Elektro-Luftpumpe für Schlauchboot und Fendern (tragbar mit Akkubetrieb)
- Frischwasser-Kaianschluss
- · Deckswaschpumpen Seewasser/Frischwasser
- 3 Unterwasserscheinwerfer (1 vorne, 2 hinten)
- Flaggenstock aus Kohlefaser 1,20 m/3'11" (statt Standardwinsch)
- Beiboothandlingsystem (Manuelle Winde, 1 rolle)
- Premium-Ankerpaket mit Niro-Anker 32 kg/71 lbs
- · Niro-Relingsdrähte und unlackierte Relingsstützen
- Solarmodul auf dem Deckshaus (680 W)

COCKPIT-KOMFORTAUSSTATTUNG

- · Cockpitpolsterbezüge Sunbrella Loop Sand (nur in Verbindung mit der Luxe-Ausführung erhältlich, anstelle der Polster in Dolce 51)
- Elektrische Höhenverstellung + Polsterauflagen für 2 Cockpittische (für die Nutzung als Sonnenliege) - Zur Auswahl: Sunbrella Loop Sand oder Dolce 51, nur in Verbindung mit der Luxe-Ausführung erhältlich

VERDECKE

- · Verdeck mit LED-Beleuchtung, Strataglass-Verglasung, Charcoal Grey
- · Faltbares Bimini, Charcoal Grey (erfordert Verdeck-Option)
- Faltbares Bimini für die Steuerstände, Charcoal Grey
- Sonnensegel für Cockpit, Charcoal Grey (mit allen Großbaumausführungen kombinierbar)
- · Sonnensegel über dem Vordeck, Charcoal Grey

INNENAUSSTATTUNG

INNENAUSBAU-VARIANTEN

- nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version
- nur in der 3 Kabinen-/3 Bäder-Version
- · Skipperkabine anstelle des Vordeck-Segelstauraums: Zugang durch T70-Decksluk, Edelstahlleiter, 1 Koje, WC, Waschbecken, Dusche, 1 USB-Doppelanschluss

STIMMUNGSBELEUCHTUNG

- Holzeinrichtung: Alpi Eiche 3 gloss + Fußböden Alpikord Eiche
- Polsterbezüge unter Deck wahlweise: Textil (versch. Ausführungen), Leder, Nubuk, Ultraleather

MULTIMEDIA-AUSSTATTUNG

- Vorverkabelung für höhenverstellbaren Fernseher, im Salon
- Vorverkabelung für TV, in der vorderen Kabine (an der Trennwand)
- · APOLLO-HiFi + Lautsprecherboxen Bose 2.1, im Salon (statt Standardwinsch)

ELEKTROGERÄTE

- · Geschirrspülmaschine für 6 Gedecke (230 V)
- Backofen-/Grill-/Mikrowellen-Einbaukombination 22 I (230 V)
- Weinkeller 19 Flaschen (230 V)
- 36-I-Kühlbox mit Zugang über die Arbeitsplatte der Pantry, Innenverkleidung Edelstahl (Temperatur von +10 bis -12 °C einstellbar)
- 2 Kühlschubladen, Edelstahl (2 x 95 L / 25 US Gal 12-24 V / 230 V) statt Standardwinsch (nur in der 3 Kabinen-/2 Bäder-Version)
- Vollständige Elektroküche (Glaskeramik-Kochplatte + Elektro-Backofen)

BORDKOMFORT

- Federkernmatratzen in den Achterschiffskabinen (Dicke: 160 mm / 6")
- Generator (7,5 KVA, 230 V, 50 Hz)
 Entsalzungsanlage (60 l/h / 16 US Gal/h)
- Klimaanlage 44 000 BTU (+ Landstromverlängerungskabel 15 m / 49'3") - 32 A
- Ùmluftheizung
- Tresor, in der vorderen Kabine
- Spannungswandler 12 V / 230 V 2 000 VA
- Batterieschalter Elektrik (an das Ship Control-System angeschlossen, zum ferngesteuerten Ein-/Ausschalten der Batterien)
- 3 Lithium-Batterien (150 Ampere) statt AGM-Batterien (nur in Verbindung mit der Confort-Ausführung erhältlich) Lithium-Batterien erfüllen als Ersatz für AGM-Batterien die gleichen Einsatzzwecke wie diese und bieten höhere Leistung bei geringerer Stückzahl. Der Wirkungsgrad beträgt bei dieser Technologie knapp 100 %, bei AGM-Batterien hingegen nur 75 %. Für den Motor wird die AGM-Batterie beibehalten.
- Elektrische Seewasserpumpe, in der Pantry
- · Lee-Segel (Achterkabinen & Salonsofa)
- · Prestige-Tischgeschirr 6 Personen