



Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo



Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo - Camarote marinería



CARACTERÍSTICAS GENERALES *

• Eslora total	19 m	62'4"
• Eslora casco	17,60 m	57'9"
• Eslora flotación	17,00 m	55'9"
• Manga casco	5,30 m	17'5"
• Calado estándar (Quilla en L)	2,55 m	8'4"
• Peso zavorra estándar (Fundición)	5 010 kg	11,042 lbs
• Pequeño calado	2,20 m	7'3"
• Peso del lastre pequeño calado (Fundición)	5 650 kg	12,453 lbs
• Altura sobre flotación (sin antenas)	24,44 m	80'2"
• Altura sobre flotación Performance (sin antenas)	26,44 m	86'9"
• Desplazamiento en rosca	22 586 kg	49,780 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	500 L	132 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	860 L	227 US Gal
• Potencia motor :		
- Eje de la hélice	150 CV	150 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior : LORENZO ARGENTO

CERTIFICACIÓN CE *

- Categoría A - 12 personas
- Categoría B - 14 personas
- Categoría C - 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN *

ENROLLADOR DE MÁSTIL ALUMINIO

• Vela mayor enrollable	77,00 m ²	829 sq/ft
• Foque autovirante	62,00 m ²	667 sq/ft
• Génova enrollable (105 %)	75,00 m ²	807 sq/ft
• Código 3	162,00 m ²	1,744 sq/ft
• Spi asimétrico	250,00 m ²	2,690 sq/ft
• I	21,00 m	68'11"
• J	7,02 m	23'
• P	20,50 m	67'3"
• E	7,50 m	24'7"

MÁSTIL CLÁSICO PERFORMANCE ALUMINIO LACADO NEGRO(+ 1,50 M / 4'11")

• Mayor versión Performance	98,00 m ²	1,055 sq/ft
• Foque autovirante	78,00 m ²	840 sq/ft
• Génova enrollable (105 %)	85,00 m ²	915 sq/ft
• Código 3	176,00 m ²	1,894 sq/ft
• Spi asimétrico	270,00 m ²	2,906 sq/ft
• I	22,50 m	73'10"
• J	7,02 m	23'
• P	22,00 m	72'
• E	7,50 m	24'7"

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

* Características provisionales, barco en curso homologación.



EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión monolítico
- Contra molde estructural en infusión monolítica (tejido - resina) pegado al casco
- Cubierta de infusión en sandwich fibra de vidrio, balsa, espuma PET revestida de antideslizante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Aluminio
- 6 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Según la versión :
 - **Mástil enrollador aluminio** situado sobre la cubierta tipo catedral, 2 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft
 - Botavara de aluminio anodizado
 - Baquestay simple pata de ganso con tensores
 - **Mástil clásico aluminio lacado negro Performance** situado en la cubierta (+ 1,50 m / 4'11"), 3 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft
 - Botavara canoë de aluminio lacado negro
 - Estay de popa pata de gallo con 1 gato hidráulico manual Harken (Central hidráulica con 2 gato opcional)
- Aparejo C-strand 1x19
- Poleas Harken a pie de mástil
- Contra de botavara rígida con aparejo
- 2 Poleas Stand Up de escota de vela mayor sobre el arco de vela mayor
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara, driza de genova y driza de vela mayor para la versión de mástil enrollador)
- Jarcia de labor completa :
 - Driza de vela mayor Dyneema (con riel de tensión en el mástil para la versión mástil enrollador)
 - Driza de genova Dyneema con riel de tensión en el mástil
 - Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
 - pujamen y escota de vela mayor (alma Dyneema)
 - 1 Escota de foque autovirante (Punch)
- Enrollador de vela mayor y de foque autogiratorio sobre la cubierta
- 6 Mordedores de drizas a babor (2 dobles y 2 simples)
- 3 Mordedores a estribor : 1 triple
- Protección de drizas
- 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winch autocazante eléctrico de maniobra a babor (H50.2 STAEH - 24 V)
- 1 Winch autocazante manual de maniobra a estribor (H50.2 STA)
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- Estiba de manivelas en el emplazamiento específico sobre los sacos de cabos

VELAS (Dacron 480 - Incidence)

Versión mástil enrollable :

- Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Natural
- Foque autovirante Dacron con protección UV Natural

Versión mástil clásico Performance :

- Vela mayor Performance, listón completo, 98 m² / 1,055 sq/ft
- Foque autovirante, 78 m² / 840 sq/ft
- Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y refuerzo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa en cilindro
- Puntal de proa inox. roldana simple
- molinete eléctrico vertical 24 V - 2 000 W - Lewmar - Mando a distancia en pozo de anclas
- 8 cornamusas de amarre de aluminio (Longitud : 40 cm / 1'4")
- Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso : 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- Escalera inoxidable
- Estanterías y bandejas de estiba
- Iluminación LED
- 1 Toma 230 V

**PROTECCIONES HUMANAS**

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Balcón trasero inox con pasacabo integrado
- 1 Balcón central trasero inox (Altura : 960 mm / 3'2")
- 4 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof (2 si carriles de genova)
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Asta de pabellón de madera (1 m/3'3") con soporte integrado a la cubierta
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable (Altura : 620 mm / 2') - Aberturas laterales a babor y a estribor
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de Iro-Deck
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 2 Espacios técnicos detrás del cockpit con soporte de acero inoxidable para las defensas
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 2 Mesas de bañera en pie inoxidable, superficie madera maciza natural con 2 extensiones, portavasos inoxidable en los extremos con función pasamanos y 1 pasamanos largo en toda su longitud (pies eléctricos en acabado)
- Baños de sol de bajada alistonados de Iro-Deck
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- 2 Asientos timonel trasero con armario, con entarimado Iro-Deck
- Asientos del piloto laterales, alistonados de Iro-Deck
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas de timón :
 - Ruedas del timón inoxidables revestida de cuero antracita (diámetro 1 100 mm/ 3'7") fijados en un pedestal de poliéster blanco
 - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
 - Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
 - Pasamanos inoxidable
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Emplazamiento para balsa de 12 plazas : 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4")
- Iluminación de cortesía (7 puntos luminosos LED, iluminación blanca cálida)
- 2 Altavoces exterior estancos (FUSION)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,73 m x 1,00 m / 8'11" x 3'3")
- 3 Peldaños escamotables de acceso a la bañera a estribor
- Abertura para mando eléctrico en la consola
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inoxidable extraíble que se almacena en el garaje de anexo

GARAJE DE ANEXO

- Accesible desde la plataforma y desde la bañera
Permite almacenamiento de un anexo tipo Williams Minijet 280 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7") - longitud máxima del anexo : 2,90 m / 9'6" (Highfield classic : 2,90 m x 1,70 m / 9'6" x 5'7")
- 1 Plafón LED táctil
 - Sistema de botadura de la embarcación auxiliar, opcional
 - 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
 - Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo

INTERIORES

- Carpintería Alpi nogal y madera lacada blanca (Particiones)
- Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores de textil Lounge Greige 160
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/ 5")
- Techos acolchados beige y Apli Nogal en la parte central del salón

Versión estándar : 3 cabinas + 3 cuartos de aseo**DESCENSO**

- Altura bajo bao : 2,05 m / 6'9"
- Bajada del salón con 5 escalones suspendidos en Alpikord roble con revestimiento antideslizando, iluminación LED debajo de cada escalón
 - 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel Chocolat DK02
 - Película opaca cubierta de descenso

SALÓN

- Altura bajo bao : 2,02 m / 6'8"
- Pasamanos inoxidables revestidos de cuero Chocolat DK02 en el techo
 - 2 Escotilla de cubierta flush T60 con store/mosquiteras
 - 4 Cristales de brazola con cortinas plisadas que incluyen 2 ojos de buey que permiten la apertura y con mosquiteras
 - 2 Ojos de buey largos en el casco con persiana integrada
 - Iluminación LED indirecta en la parte superior de los ojos de buey del casco

Salón babor :

- Banco largo en U :
 - asientos de espuma HR40
 - Agradable acogida gracias a la memoria de forma de la espuma + acolchado
- Mesa del salón, superficie de madera, 2 pies fijos aluminio
- Estibas bajo banquetas
- 1 Panel eléctrico a babor integrado en mueble que permite el acceso a las conexiones eléctricas
- Iluminación LED indirecta debajo del banco y la parte superior de los ojos de buey con cristal tintado
- 2 Lectoras flexibles
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V

Salón estribor :

- 1 Sofá frente el salón
 - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30,
 - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
- Armario bajo el asiento
- 1 Mueble centrar con 2 cajones

Mesa de cartas estribor :

- Escritorio abatible - Bolsillos - Armarios - Falca de madera moldeada con pasamanos inoxidable revestido en cuero Chocolat DK02
- Asiento navegante giratorio de cuero Chocolat DK02
- Audio :
 - Lector Fusion RA210
 - 2 Altavoces interiores Fusion, en el salón
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma 230 V
- 1 Toma USB doble puerto



COCINA - PROA

Altura bajo bao : 2,04 - 2,16 m / 6'8" - 7'1"

- Cocina proa en 2 partes
- Área de trabajo de Corian Glacier White con falcas moldeadas de Alpi nogal
- Zona de trabajo en Alpi nogal a babor
- 2 Acristalamiento de brazola con estores plisados que incluye un ojo de buey, que se abre, con mosquitera
- Guirnalda LED bajo muebles altos

A estribor :

- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (550 x 362 x 204 mm / 1'10" x 1'2" x 8")
 - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
 - 1 Hornillo de gas ENO Bretagne 3 fuegos - horno termostático 19 L con grill inoxidable montado en cardán - Barra de seguridad - Armario debajo del horno con puerta abatible
 - Campana extractora Miele 230 V
 - 1 Mueble 3 puertas 1 estante, 3 cajones
 - Armario grande debajo del suelo con espacio para 18 botellas
 - 1 Cubo de la basura 20 L + 2 x 16 L para separación de residuos
- Hay una zona de almacenamiento en el cockpit popa estribor para la separación de residuos con 2 contenedores de plástico para almacenar la basura reciclable (dimensión 1 contenedor :600 x 400 x 270 mm)
- Pilar de mástil con funda beige

A babor :

- Frigorífico inoxidable 24 V 157 L /41 US Gal con puerta frontal + 1 cajón inoxidable frigorífico integrado 75 L/ 20 US Gal
- 1 Cajón congelador 75 L / 20 US Gal (230 V)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Mueble 3 cajones

CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 2,08 - 1,91 m / 6'10" - 6'3"

- Cama doble (2,00 x 1,60 - 1,01 m/6'7" x 5'3" - 3'4") con cabecero acolchado de tela Lounge Greige 160, accesible desde ambos lados. Espacio de almacenamiento amplio debajo de la cama + 1 cajón en el lado babor.
- 2 Guardarropa con iluminación LED incorporada
- 2 Muebles bajos a lo largo del casco babor con cajones grandes
- 2 Lámparas LED flexibles y orientables en el cabecero
- 2 Tomas 230 V
- 2 Entradas USB puerto doble en cabecero
- Iluminación LED indirecta debajo de la cama y en el techo
- 4 Plafones
- 4 Escotilla de cubierta flush T44 con store/mosquiteras
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza

CUARTO DE BAÑO PRIVADO - CAMAROTE ARMADOR

A estribor

Altura bajo bao : 2,08 m - 1,94 m / 6'10" - 6'4"

- Ducha separada con puerta plexi - Asiento de madera - Suelo de la ducha de madera
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario debajo del lavabo
- 1 Gran espejo
- 1 WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'6"

- 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'8"

- Acceso por la cabina trasera babor
- Ducha separada - 1 Grifo monomando - Fondo de ducha poliéster blanco
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'6"

- 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Armario ropero (incluye opción lavadora secadora), con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la cama
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'8"

- Acceso por el salón
- Ducha separada - 1 Grifo monomando - Fondo de ducha poliéster blanco
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño - 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo



El salón no cambia, los camarotes y aseos de popa son iguales que en la versión 3 camarotes, 3 aseos

En Proa: 2 camarotes, cada uno con aseo privado

(WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar, Cuarto de aseo estribor : Ducha separada con puerta plexi - Asiento de madera - Suelo de la ducha de madera)

Camarote babor : 2 Camas superpuestas, con cabecera de cama capitonada de textil Lounge Greige 160 (Cama superior : 1,99 x 0,90 - 0,45 m / 6'6" x 2'11" - 1'6" - Cama inferior : 1,99 x 0,95 - 0,68 m / 6'6" x 3'1" - 2'3")

1 Estiba

Camarote estribor : 1 Cama doble (1,99 x 1,52 - 1,02 m / 6'6" x 5' - 3'4") con cabecera de cama capitonada de textil Lounge Greige 160

2 Estibas

**MOTORIZACIÓN**

- Motor Yanmar Diesel :
 - 150 CV/HP, Eje de la hélice, Common Rail
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribor - Tablero de control
- Propulsor de estrava túnel 24 V - Side Power - 8,7 CV - Presión 160 kg - Túnel diámetro 250 mm + 4 Baterías específicas (50 Ah - 12 V)
- Compartimento motor :
 - Espuma de insonorización : 40 mm / 1" ⁹/₁₆"
 - Ventilación : 2 toma de aire y 2 salidas de aire forzado
 - Iluminación LED
- Datos motor visible en pantallas Yanmar en el puesto del timón en pantalla Raymarine
- 1 Alternador (12 V / 130 Ah)
- Depósito G.O aluminio 2 x 250 L/2 x 66 US Gal (debajo del suelo del salón) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Imbornal de llenado desde depósito (A babor)
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice 4 palas plegables
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Acceso al motor por la crujía y camarotes de popa, 1 Acceso por la cabina trasera babor

FONTANERÍA

- 4 depósitos agua dulce rotomoldeados 4 x 200 L / 4 x 53 US Gal, debajo del suelo del salón a babor y a estribor - 2 Imbornales de llenado a estribor (1 imbornal llena 2 depósitos) - Válvula de selección de depósitos debajo del suelo frente a la bajada
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 60 L / 16 US Gal (uso motor o toma de muelle)
- Depósito rígido aguas negras 64 L/17 US Gal para cada WC con indicador eléctrico
- Bombas automáticas vaciado de ducha
- 2 Bombas de achique eléctricas
- 1 Bomba de sentina manual
- 1 Toma de puerto agua dulce

GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro : 0,28 m / 11" x Altura : 0,45 m / 1'6")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

- Tecnología conectada "SEANAPPS" :
- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
 - El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELECTRICIDAD

- Panel eléctrico 24 V en la mesa de cartas + Pantallas Navicolor 3.5" (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Entrada USB simple
- Interruptores inalámbrico controlados por radio (sin pilas) para iluminación
- Tablet táctil 10" en panel babor debajo del descenso, provista para el Ship Control, permite controlar todas las funcionalidades desde el salón
- **Tecnología Ship Control** mando de numerosas funciones desde las pantallas de navegación (o desde una tableta o teléfono inteligente gracias a la aplicación específica) :
 - Luces de navegación de fondeo y de tope
 - Iluminación de botavara, crucetas (opcional), proyectores submarinos (opcional)
 - Luz de cortesía en la bañera
 - Iluminación directa
 - Luz de cubierta
 - Convertidor
 - Frigorífico
 - Grupo agua
 - Bombas de sentina
 - Climatización (Opcional)
 - Generador (Opcional)
 - Audio
 - Control de depósitos
 - Control de las baterías
- Circuito 24 V
- 8 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (50 Ah)
- 1 Alternador 24 V (85 Ah)
- Interruptor de batería de fácil acceso debajo del escalón de acceso del camarote de popa a babor
- 1 Cargador de batería (24 V - 100 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 13 Tomas 230 V :
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en los cuartos de baño
 - 1 en los camarotes de popa
 - 1 en el salón (Babor)
 - 1 en la mesa de cartas
 - 4 en cocina
 - 1 en el compartimento motor
 - 1 en el pañol de velas
- 6 Tomas USB doble puerto :
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en los camarotes de popa
 - 1 en el tablero eléctrico
 - 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V, al lado del puesto de timón babor
- Iluminación LED :
 - Plafones, con variador
 - Lectoras
 - Iluminación indirecta, con variador
 - Iluminación de cortesía del paso de proa a popa
- Luces de navegación LED :
 - 1 Luz de navegación
 - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
 - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Luz de cubierta (halógena)
- Fundas para pasar cables de opciones

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



PACKS APAREJO (Compatible con los 2 mástiles)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
<ul style="list-style-type: none"> German System : <ul style="list-style-type: none"> - 1 Escota vela mayor alma Dyneema en estacha en el puesto del timón (diámetro 12 mm - Longitud 62 m) - 1 Mordedor doble complementario para drizas a estribor) - 2 Poleas Harken E80 complementarias en la botavara 	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> 2 Winches eléctricos de génova (H70.2STAEH - 24 V) + 1 Manivela de winche 	■	■	■
<ul style="list-style-type: none"> Aparejo de spi asimétrico / Código 0 : <ul style="list-style-type: none"> - 4 Poleas simples Harken, - 1 Polea simple Wichard, - 2 Unidades de bloqueo adicionales, - 2 Escotas diámetro 14 mm, longitud 40 m, - 1 Amura de spi asimétrico diámetro 12 mm, longitud 5 m, - 1 Driza de Código 0 diámetro 12 mm longitud 88 m 	■		■
<ul style="list-style-type: none"> Génova Dacron enrollable 		■	■
<ul style="list-style-type: none"> Riel de escota de génova en cubierta + Escotas de génova (le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados) 		■	■

PACK APAREJO TRINQUETA (Compatible con los 2 mástiles)

- 2 Poleas Harken Element E80 de las cuales 1 con arraigo
- 1 Mordaza de driza a estribor
- 1 Cadenote de estay de trinquetilla Wichard doble en cubierta proa para estay de trinquetilla largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta
- Escota alma Punch (diámetro 12 mm - 45 m)
- le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados

PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/88 lbs (upgrade ancla inox opcional)
- Cadena (Diámetro : 12 mm / 1/2" - Longitud : 70 m / 230')
- Cabos (Diámetro : 22 mm / 7/8" - Longitud : 50 m / 164')
- 10 Defensas :
 - 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 1 130 mm / 3'8")
 - 6 L (Diámetro : 300 mm / 12" - Longitud : 880 mm / 2'11")
- 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / 11/16" - Longitud : 15 m / 49'3")
- Orienta anclas

PACK FONDEO (inflable)

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/88 lbs
- Cadena (Diámetro : 12 mm / 1/2" - Longitud : 70 m / 230')
- Cabos (Diámetro : 22 mm / 7/8" - Longitud : 50 m / 164')
- 8 Defensas inflables (Diámetro : 360 mm / 1'2" - Longitud : 1 200 mm / 3'11")
- 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / 11/16" - Longitud : 15 m / 49'3")
- Orienta anclas

PACK BLACK EDITION

- 8 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud : 0,40 m / 1'4")
- Balcones, pasamanos, candelabros inoxidable lacados en negro
- Pasamanos textiles con aperturas cortadas



BENETEAU

Oceanis Yacht 60

Inventario Provisional - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- Mesa de cartas : Pantalla táctil multifunciones 12" Axiom 2 Pro
- Radar Quantum Doppler 2
- ClearCruise AR (realidad aumentada)

APAREJO - VELAS

- Baquestay hidráulico (para mástil clásico)
- Mástil enrollador lacado negro
- Mástil enrollador lacado blanco
- Mástil clásico lacado negro, gato hidráulico de estay de popa, botavara canoë lacada negra
- Botavara enrollador FurlerBoom V-shaped, lacado negro (Entregado con vela mayor hydranet full batten - Requiere de versión mástil clásico Performance)
- Vela mayor Hydranet
- Foque autovirante Hydranet (en sustitución al Dacron, estándar)
- Génova Hydranet (necesita pack aparejo)
- Código 3 en tambor eléctrico (Stormlite - Gris)
- Enrollador eléctrico de genova en cubierta

WINCHES

- Upgrade 2 Winches eléctricos rewind de maniobras HarkenH60.2 STAEH

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de techo, acristalamientos rígidos Lexan, Charcoal Grey
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Charcoal Grey
- Toldos laterales para el bimini de la bañera, Batyline
- Bimini de bañera con iluminación LED, Charcoal Grey
- Bimini de cockpit semi rígido con iluminación LED, toldo central Charcoal Grey deslizante para apertura manual, 2 Toldos laterales de sombra, 1 Toldo popa
- Cierre completo del bimini (2 lados + parte trasera), Charcoal Grey
- Cierre completo de bimini rígido (2 laterales + parte de atrás), Charcoal Grey

AMARRE - FONDEO

- Upgrade ancla inox en sustitución del ancla galvanizada de Packs anclaje
- 8 Cornamusas aluminio retractables anodizadas NOMEN (reemplaza la estándar)
- Cabrestante retráctil (Proa)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Roof alistonado de Iro-Deck
- Pasarela hidráulica integrada a babor
- Sistema de botadura del anexo (rampa plegable con un rollo para cubrir la plataforma trasera, 1 torno elevador manual) + Inflador eléctrico + Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo
- Extensión central abatible en las 2 mesas de la bañera
- Soporte motor fueraborda
- Rueda del timón composite negro en Y
- Rueda del timón composite blanco - 5 brazos
- Rueda del timón carbono en Y
- Mástil de bandera composite 1,20 m / 3'11"
- Pintura del casco metalizada (Casco - Plataforma de popa - Delfinera)
- Anexo Williams 280 Minijet - 80 CV
- Paneles solares sobre cubierta (700 W)

CIRCUITO DE AGUA INTERIOR

- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- Desalinizador (100 l / h / 26 US Gal/h - 24/230 V)

FUEGOS

- 4 Proyector submarino (2 popa, 2 estrave)
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador anodizado estándar
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado negro
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado blanco
- Iluminación de crucetas LED para mástil clásico lacado negro

CONFORT DE COCKPIT

- Grill a gas extraíble del cockpit
- Congelador del cockpit debajo del asiento del timonel 30 L/8 US Gal

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo
- Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo
- Camarote marinería para reemplazar el pañol de velas de cubierta de proa :
 - Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"
 - Acceso por el panel de cubierta T70,
 - Escalera inoxidable,
 - 1 Cama (1,92 m x 0,65 m - 0,58 m) / 6'4" x 2'2" - 1'11") Colchón espuma - Funda PVC, Marlin Weiss
 - Estiba,
 - 1 Toma USB doble puerto,
 - 1 Toma 230 V,
 - 1 Plafón,
 - 1 Cuarto de baño separado de la cabina con WC, lavabo y ducha

AMBIENTE

- Ebanistería interiores : Alpi roble 3 gloss + Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores según muestrario : Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

MULTIMEDIA

- Premontaje TV en ascensor, en el salón (dimensión recomendada para la TV :46")
- Premontaje TV, en el camarote de proa (en la pared de proa)
- Hifi :amplí FUSION Apollo RA670 con subwoofer + Altavoces B&W en camarote armador (Incompatible versión 4 cabinas)

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 9 cubiertos (230 V)
- Bodega 19 botellas (230 V)
- Horno combinado grill y microondas 22L empotrado (230 V)
- Lavadora secadora : 8 kg para lavado, 5 kg para el secado (230 V)
- Cajón congelador 75 L con máquina de hielo integrada 230 V + convertidor 500 W (en sustitución al cajón congelador 75 L / 12-24 V estándar)
- Cocina todo eléctrico (Placa vitrocerámica + Horno eléctrico)

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Caja fuerte, en el camarote de proa
- Colchón de resortes en el camarote armador (espesor : 180 mm / 7")
- Colchón de resortes en los camarotes de popa (espesor : 160 mm / 6")
- Tela antibalaneo Charcoal Grey, en la cabina popa estribor
- 2 Baterías de Litio (200 Ah) reemplazan las baterías AGM - Aumento de peso : Aproximadamente 170 kg / 375 lbs
Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.
- Interruptor de baterías eléctricas (acoplado con Ship Control, mando a distancia de puesta en tensión o de paro de las baterías)
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas

SERVICIOS

- Puesta en marcha (Canet o Les Sables d'Olonne)
- Premium Entrega