

Inventario Provisional - Europa

CARACTERÍSTICAS GENERALES * _____

Eslora total	18,95 m	62'2"
Eslora casco	17,60 m	57'9"
Eslora flotación	17,00 m	55'9"
Manga casco	5,25 m	17'3"
 Calado estándar (Quilla en L) 	2,66 m	8'9"
 Peso zavorra estándar (Fundición) 	5 010 kg	11,042 lbs
Pequeño calado	2,20 m	7'3"
 Peso del lastre pequeño calado 		
(Fundición)	5 650 kg	12,453 lbs
 Altura sobre flotación (sin antenas) 	24,44 m	80'2"
 Altura sobre flotación Performance (sin 		
antenas)	26,44 m	86'9"
 Desplazamiento en rosca 	21 700 kg	47,827 lbs
 Capacidad carburante (estándar) 	500 L	132 US Gal
 Capacidad agua dulce (estándar) 	860 L	227 US Gal
Potencia motor :		
- Eje de la hélice	150 CV	150 HP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES _

- Arquitecto Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN
 Arquitectura exterior e interior : LORENZO ARGENTO

CERTIFICACIÓN CE *_

- Categoría A 10 personas
 Categoría B 14 personas
 Categoría C 14 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN * _____

ENROLLADOR DE MÁSTIL ALUMINIO

 Vela mayor enrollable 	77,00 m ²	829 sq/ft
 Foque autovirante 	62,00 m ²	667 sq/ft
 Génova enrollable (105 %) 	75,00 m²	807 sq/ft
Código 3	162,00 m ²	1,744 sq/ft
 Spi asimétrico 	250,00 m ²	2,690 sq/ft
• 1	21,00 m	68'11"
• J	7,02 m	23'
• P	20,50 m	67'3"
• E	7,50 m	24'7"

MÁSTIL CLÁSICO PERFOMANCE ALUMINIO LACADO NEGRO(+ 1,50 M / 4'11")

 Mayor versión Performance Foque autovirante Génova enrollable (105 %) Código 3 Spi asimétrico I J P 	98,00 m ² 78,00 m ² 85,00 m ² 176,00 m ² 270,00 m ² 22,50 m 7,02 m 22,00 m	840 sq/ft 915 sq/ft 1,894 sq/ft 2,906 sq/ft 73'10" 23' 72'
• E	7,50 m	24'7"



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND





Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo



Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo - Camarote marinería



^{*} Características provisionales, barco en curso homologación.



Inventario Provisional - Europa

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- · Casco infusión monolítico
- Contra molde estructural en infusión monolítica (tejido resina) pegado al casco Cubierta de infusión en sandwich fibra de vidrio, balso, espuma PET revestida de antideslizante tipo "punta de diamante" Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- · Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco Decoración de casco Gris Aluminio
- 6 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Según la versión :
 - Mástil enrollador aluminio situado sobre la cubierta tipo catedral, 2 Niveles de crucetas de empuje Sparcraft Botavara de aluminio anodizado

Baquestay simple pata de ganso con tensores

Mástil clásico aluminio lacado negro Performance situado en la cubierta (+ 1,50 m / 4'11"), 3 Niveles de crucetas de empuje - Sparcraft Botavara canoë de aluminio lacado negro

Estay de popa pata de gallo con 1 gato hidráulico manual Harken (Central hidráulica con 2 gato opcional)

• Aparejo C-strand 1x19

- · Poleas Harken a pie de mástil
- Contra de botavara rígida con aparejo
- 2 Poleas Stand Up de escota de velá mayor sobre el arco de vela mayor
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro
- · Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara, driza de genova y driza de vela mayor para la versión de mástil enrollador)
- · Jarcia de labor completa :
- Driza de vela mayor Dyneema (con riel de tensión en el mástil para la versión mástil enrollador)
 Driza de genova Dyneema con riel de tensión en el mástil
- Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
- pujamen y escota de vela mayor (alma Dyneema)
- 1 Escota de foque autovirante (Punch)
- Enrollador de vela mayor y de foque autogiratorio sobre la cubierta
 6 Mordedores de drizas a babor (2 dobles y 2 simples)
- 3 Mordedores a estribor : 1 triple
- · Protección de drizas
- · 2 Drizas de pabellón

WINCHES

- 1 Winch autocazante eléctrico de maniobra a babor (H50.2 STAEH 24 V)
- 1 Winch autocazante manual de maniobra a estribor (H50.2 STA)
- 1 Manivela de winche aluminio Speed Grip
- Estiba de manivelas en el emplazamiento específico sobre los sacos de cabos

VELAS (Dacron 480 - Incidence)

- <u>Versión mástil enrollable :</u>
 Vela mayor enrollador Dacron, con protección UV Natural
- Foque autovirante Dacron con protección UV Natural

Versión mástil clásico Performance :

- Vela mayor Performance, listón completo, 98 m² / 1,055 sq/ft
 Foque autovirante, 78 m² / 840 sq/ft
- · Lazy bag Charcoal Grey + lazy jack

AMARRE - FONDEO

- Delfinera poliéster con fondeo integrado y refuerzo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico)
- Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa en cilindro
- Puntal de proa inox. roldana simple
 molinete eléctrico vertical 24 V 2 000 W Lewmar Mando a distancia en pozo de anclas
- 8 cornamusas de amarre de aluminio (Longitud : 40 cm / 1'4")
- · Protecciones línea de contorno inox.

PAÑOL DE VELAS

Acceso por el panel de cubierta T70, Ancho del paso : 0,65 x 0,65 m / 2'2" x 2'2"

- · Escalera inoxidable
- · Estanterías y bandejas de estiba
- Iluminación LED
- 1 Toma 230 V



Inventario Provisional - Europa

PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- Balcón trasero inox con pasacabo integrado
- Balcon central trasero inox (Altura: 960 mm / 3'2")
- · 4 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof (2 sí carriles de
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Asta de pabellón de madera (1 m/3'3") con soporte integrado a la cubierta
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable (Altura : 620 mm / 2') - Aberturas laterales a babor y a estribor
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de Iro-Deck
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 2 Espacios técnicos detrás del cockpit con soporte de acero inoxidable para las defensas
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa 2 Mesas de bañera en pie inoxidable, superficie madera maciza natural con 2 extensiones, portavasos inoxidable en los extremos con función pasamanos y 1 pasamanos largo en toda su longuitud (pies eléctricos en acabado)
- Baños de sol de bajada alistonados de Iro-Deck
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- 2 Asientos timonel trasero con armario, con entarimado Iro-Deck
- Asientos del piloto laterales, alistonados de Iro-Deck
- Reposapiés timonel escamotables
- 2 Consolas de ruedas de timón :
- Ruedas del timón inoxidables revestida de cuero antracita (diámetro 1 100 mm/ 3'7") fijados en un pedestal de poliéster
- Aparejos gobernar en puesto de gobierno
- Sistema de transmisión con quardines de acero inoxidable
- Pasamanos inoxidable
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación sobre consola a babor
- Mando motor y cuadro de control a estribor
 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera -Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Emplazamiento para balsa de 12 plazas : 0,96 m x 0,59 m x 0,40 m / 3'2" x 1'11" x 1'4") Iluminación de cortesia (7 puntos luminosos LED, iluminación blanca
- cálida)
- 2 Altavoces exterior estancos (FUSION)

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,73 m x 1,00 m / 8'11" x 3'3")
- 3 Peldaños escamotables de acceso a la bañera a estribor
- · Abertura para mando eléctrico en la consola
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño inoxidable extraíble que se almacena en el garaje de anexo

GARAJE DE ANEXO

Accesible desde la plataforma y desde la bañera Permite almacenamiento de un anexo tipo Williams Minijet 280 (2,48 m x 1,69 m x 0,80 m / 8'2" x 5'7" x 2'7") - longitud máxima del anexo: 2,90 m / 9'6" (Highfield classic: 2,90 m x 1,70 m / 9'6" x 5'7")

- 1 Plafón LED táctil
 Sistema de botadura de la embarcación auxiliar, opcional
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo

INTERIORES

- Carpintería Alpi nogal y madera lacada blanca (Particiones)
 Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores de textil Lounge Greige 160
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/
- Téchos acolchados beige y Apli Nogal en la parte central del salón

Versión estándar : 3 cabinas + 3 cuartos de aseo



DESCENSO

Altura bajo bao : 2,05 m / 6'9"

- · Bajada del salón con 5 escalones suspendidos en Alpikord roble con revestimento antidesrrapante, iluminación LED debajo de cada
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrado de piel Chocolat DK02
- Película opaca cubierta de descenso

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'8"

- · Pasamanos inoxidables revestidos de cuero Chocolat DK02 en el
- 2 Escotilla de cubierta flush T60 con store/mosquiteras
- 4 Cristales de brazola con cortinas plisadas que incluyen 2 ojos de buey que permiten la apertura y con mosquiteras
- 2 Ojos de buey largos en el casco con persiana integrada
- Iluminación LED indirecta en la parte superior de los ojos de buey del casco

- Salón babor :
 Banco largo en U :
 - asientos de espuma HR40
 - Agradable acogida gracias a la memoria de forma de la espuma + acolchado
- · Mesa del salón, superficie de madera, 2 pies fijos aluminio
- Estibas bajo banquetas
- 1 Panel eléctrico a babor integrado en mueble que permite el acceso a las conexiones eléctricas
- Iluminación LED indirecta debajo del banco y la parte superior de los ojos de buey con cristal tintado
 2 Lectoras flexibles
 1 Toma USB doble puerto

- 1 Toma 230 V

Salón estribor :

- 1 Sofá frente el salón
- asientos compuestos de espuma HR26 y HR30,
- asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
- Armario bajo el asiento
- 1 Mueble centrar con 2 cajones

- Mesa de cartas estribor :
 Escritorio abatible Bolsillos Armarios Falca de madera moldeada con pasamanos inoxidable revestido en cuero Chocolat DK02 Asiento navegante giratorio de cuero Chocolat DK02
- Audio
- Lector Fusion RA210
- 2 Altavoces interiores Fusion, en el salón
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma 230 V
- · 1 Toma USB doble puerto



Inventario Provisional - Europa

COCINA - PROA

Altura bajo bao : 2,04 - 2,16 m / 6'8" - 7'1"

Cocina proa en 2 partes

Área de trabajo de Corian Glacier White con falcas moldeadas de Alpi

Zona de trabajo en Alpi nogal a babor

2 Acristalamiento de brazola con estores plisados que incluye un ojo de buey,que se abre, con mosquitera

· Guirnalda LED bajo muebles altos

• 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (550 x 362 x 204 mm / 1'10" x 1'2" x 8")

1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada

- 1 Hornillo de gas ENO Bretagne 3 fuegos horno termostático 19 L con grill inoxidable montado en cardán Barra de seguridad Armario debajo del horno con puerta abatible
- Campana extractora Miele 230 V
- 1 Mueble 3 puertas 1 estante, 3 cajones
- Armario grande debajo del suelo con espacio para 18 botellas 1 Cubo de la basura 20 L + 2 x 16 L para separación de residuos Hay una zona de almacenamiento en el cockpit popa estribor para la separación de residuos con 2 contenedores de plástico para almacenar la basura reciclable (dimensión 1 contenedor :600 x 400 x 270 mm)

· Pilar de mástil con funda beige

- Frigorífico inoxidable 24 V 157 L /41 US Gal con puerta frontal + 1 cajón inoxidable frigorífico integrado 75 L/ 20 US Gal
 1 Cajón congelador 75 L / 20 US Gal (230 V)
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
 1 Mueble 3 cajones

CAMAROTE ARMADOR

- Altura bajo bao : 2,08 1,91 m / 6'10" 6'3"

 Cama doble (2,00 x 1,60 1,01 m/6'7" x 5'3" 3'4") con cabecero acolchado de tela Lounge Greige 160, accesible desde ambos lados. Espacio de almacenamiento amplio debajo de la cama + 1 cajón en el lado babor.
- 2 Guardarropa con iluminación LED incorporada
- 2 Muebles bajos a lo largo del casco babor con cajones grandes 2 Lamparitas LED flexibles y orientables en el cabecero
- 2 Tomas 230 V
- 2 Entradas USB puerto doble en cabecero
- Iluminación LED indirecta debajo de la cama y en el techo
- · 4 Plafones
- · 4 Escotilla de cubierta flush T44 con store/mosquiteras
- Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza

CUARTO DE BAÑO PRIVADO - CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao : 2,08 m - 1,94 m / 6'10" - 6'4"

- · Ducha separada con puerta plexi Asiento de madera Suelo de la ducha de madera
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada Mezclador
- 1 Armario debajo del lavabo
- Gran espejo
- WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Escotilla de cubierta T10 con persiana/mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA BABOR - VIP

- Altura bajo bao : 1,96 m / 6'6"
 1 Cama doble (2,00 x 1,55 m / 6'7' x 5'1")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- · 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la
- 1 Toma USB doble puerto
 1 Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LEĎ indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA BABOR - VIP

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'8"

Acceso por la cabina trasera babor

- Ducha separada 1 Grifo monomando Fondo de ducha poliéster
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Armario de baño 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca,
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

CAMAROTE DE POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,96 m / 6'6"

- Cama doble (2,00 x 1,55 m / 6'7" x 5'1")
- 1 Armario ropero (incluye opción lavadora secadora), con iluminación LED incorporada
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 1 Cajón bajo la cama
- 2 Lámparas de lectura flexibles y orientables en la cabecera de la
- 1 Toma USB doble puerto
- Toma 230 V
- 1 Plafón
- 1 Ojo de buey de casco con persiana rígida deslizante e iluminación LED indirecta
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada
- 1 Ojo de buey abatible debajo del banco del cockpit

ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao : 2,02 m / 6'8"

Acceso por el salón

- Ducha separada 1 Grifo monomando Fondo de ducha poliéster
- Superficie Corian Glacier White con lavamanos y monomando
- 1 Ármario de baño 2 puertas con espejo
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + 2 Plafones
- 1 Toma 230 V

Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo



El salón no cambia, los camarotes y aseos de popa son iguales que en la versión 3 camarotes, 3 aseos

En Proa: 2 camarotes, cada uno con aseo privado

(WC eléctrico Tecma agua dulce/ agua de mar, Cuarto de aseo estribor : Ducha separada con puerta plexi - Asiento de madera - Suelo de la ducha de madera)

capitonada de textil Lounge Greige 160 (Cama superior : 1,99 x 0,90 - 0,45 m / 6'6'' x 2'11'' - 1'6'' - Cama inferior : 1,99 x 0,95 - 0,68 m / 6'6'' x 3'1 - 2'3'')

Camarote estribor: 1 Cama doble (1,99 x 1,52 - 1,02 m / 6'6" x 5' -3'4") con cabecera de cama capitonada de textil Lounge Greige 160 2 Fstibas



Inventario Provisional - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel :
 150 CV/HP, Eje de la hélice, Common Rail
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo Tablero de control
 Propulsor de estrava túnel 24 V Side Power 8,7 CV Presión
- 160 kg Túnel diámetro 250 mm + 4 Baterías específicas (50 Ah -12 V)
- · Compartimento motor :
 - Espuma de insonorización : 40 mm / 1' 9/16"
 - Ventilación : 2 toma de aire y 2 salidas de aire forzado
- Iluminación LED
- Datos motor visible en pantallas Yanmar en el puesto del timón en pantalla Raymarine
- 1 Alternador (12 V / 130 Ah)
- Depósito G.O aluminio 2 x 250 L/2 x 66 US Gal (debajo del suelo del salón) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bájo - 1 Imbornal de llenado desde depósito (A babor)
- Filtros : Agua de mar Gasoil Decántador
- Hélice 4 palas plegables
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Acceso al motor por la crujía y camarotes de popa, 1 Acceso por la cabina trasera babor

FONTANERÍA

- 4 depósitos agua dulce rotomoldeados 4 x 200 L / 4 x 53 US Gal, debajo del suelo del salón a babor y a estribor - 2 Imbornales de Ilenado a estribor (1 imbornal Ilena 2 depósitos) - Válvula de selección de depósitos debajo del suelo frente a la bajada
- Grupo eléctrico de agua presurizada Vaso de expansión Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 60 L / 16 US Gal (uso motor o toma de muelle)
- Depósito rígido aguas negras 64 L/17 US Gal para cada WC con indicador eléctrico Bombas automáticas vaciado de ducha
- 2 Bombas de achique eléctricas
- Bomba de sentina manual
- 1 Toma de puerto agua dulce

GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro : 0,28 m / 11" x Altura : 0,45 m / 1'6")
- Regulador y llave de seguridad
- · Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

ELECTRICIDAD

- Panel eléctrico 24 V en la mesa de cartas + Pantallas Navicolor 3.5" (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Entrada USB simple
- Interruptores inalámbrico controlados por radio (sin pilas) para iluminación
- Tablet táctil 10" en panel babor debajo del descenso, provista para el Ship Control, permite controlar todas las funcionalidades desde el salón
- Tecnología Ship Control mando de numerosas funciones desde las pantallas de navegación (o desde una tableta o teléfono inteligente gracias a la aplicación específica)
- Luces de navegación de fondeo y de tope
- Iluminación de botavara, crucetas (opcional), proyectores submarinos (opcional)
- Luz de cortesía en la bañera
- Iluminación directa
- Luz de cubierta
- Convertidor
- Frigorífico
- Grupo agua
- Bombas de sentina
- Climatización (Opcional)
- Generador (Opcional)
- Audio
- Control de depósitos
- Control de las baterías
- Circuito 24 V
- 8 Baterías servicios AGM (140 Ah)
- 1 Batería motor AGM (50 Ah) 1 Alternador 24 V (85 Ah)
- Interruptor de batería de fácil acceso debajo del escalón de acceso del camarote de popa a babor
- 1 Cargador de batería (24 V 100 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 13 Tomas 230 V
- 2 en el camarote de proa
- 1 en los cuartos de baño
- en los camarotes de popa
- 1 en el salón (Babor)
- 1 en la mesa de cartas
- 4 en cocina
- 1 en el compartimento motor
- 1 en el pañol de velas
- 6 Tomas USB doble puerto :
 - 2 en el camarote de proa
 - 1 en los camarotes de popa
 - en el tablero eléctrico 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V, al lado del puesto de timón babor
- Iluminación LED :
- Plafones, con variador
- Lectoras
- Iluminación indirecta, con variador
- Iluminación de cortesía del paso de proa a popa
- · Luces de navegación LED:
 - 1 Luz de navegación
 - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
 - 1 Luz de fondeo a tope de mástil
- Luz de cubierta (halógena)
- Fundas para pasar cables de opciones

VARIOS _

- Detector de humo
- Cleaning kit: Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



Inventario Provisional - Europa

ACABADOS & PACKS

ACABADOS_____

	CONFORT	LUXE
Pack Coastal Raymarine		
• 1 Winch eléctrico de maniobra a estribor Harken H50.2 STAEH (remplaza la estándar)	_	_
• 1 Escalera lateral		-
Control remoto de apertura de plataforma trasera		
 Bomba eléctrica lavado de cubierta, en el balde de fondeo (Uso de agua de mar o agua dulce de los depósitos) 	•	
Convertidor 2 000 W		
• Fusion RA670 con altavoces B&W + bass box en el salón + 2 altavoces Fusion en el cockpit		
Colchón de resortes en el camarote armador (espesor : 180 mm / 7")		
 Pata eléctrica de mesa del salón para función mesa baja o cama complementaria con colchón para su uso como cama doble (opcional) 		
2 Pies eléctricos para las mesas de la bañera para uso solarium		
Fundas para mesas de cockpit Charcoal Grey		
Tapíceria exterior de bañera Diamante Snow		
 asientos y respaldos en los bancos de la bañera : Espuma filtrante 80 mm/3" espesor (Densidad : 60F+20S) 		
- respaldos y asientos del piloto		
- 2 Solarium de bajada con respaldos reclinables (sistema clic-clac) y portavasos integrado		
- 2 Cojines para las mesas de bañera para uso en solarium		
- 1 Colchón solárium con portavasos integrado para playa proa		
Pack Offshore Raymarine		•
Propulsor de popa retráctil		-
• Generador 11 kVA 230 V / 50 Hz		-
• Climatización 56 000 BTU + Alargador toma de muelle (15 m / 49'3" - 32 Ah)		-
WC eléctrico TECMA agua dulce/ agua de mar, en los 2 cuartos de baño popa		-
	<u>l</u>	

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE _____

	COASTAL (incluido en el acabado Confort)	OFFSHORE (incluido en el acabado Luxe)
 Puestos de timón babor y estribor : 1 Pantalla táctil multifunciones 12" Axiom 2 Pro (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida 	•	•
Veleta, Anemómetro		
Veleta Windex		•
Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)		
Piloto Raymarine P70s		•
VHF fijo Řay91 (receptor AIS) en la mesa de cartas		•
Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey)		
Mando piloto sin hilo S100		•
• AIS 700		-
1 Combinado VHF inalámbrico RAY 90		•



Inventario Provisional - Europa

PACKS APAREJO (Compatible con los 2 mástiles)

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
German System: 1 Escota vela mayor alma Dyneema en estacha en el puesto del timón (diámetro 12 mm - Longitud 62 m) Mordedor doble complementario para drizas a estribor) 2 Poleas Harken E80 complementarias en la botavara	•		•
• 2 Winches eléctricos de génova (H70.2STAEH - 24 V) + 1 Manivela de winche	•	•	•
 Aparejo de spi asimétrico / Código 0 : 4 Poleas simples Harken, 1 Polea simple Wichard, 2 Unidades de bloqueo adicionales, 2 Escotas diámetro 14 mm, longitud 40 m, 1 Amura de spi asimétrico diámetro 12 mm, longitud 5 m, 1 Driza de Código 0 diámetro 12 mm longitud 88 m 	-		•
Génova Dacron enrollable			•
Riel de escota de génova en cubierta + Escotas de génova (le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados)		•	-

PACK APAREJO TRINQUETA (Compatible con los 2 mástiles)

- 2 Poleas Harken Element E80 de las cuales 1 con arraigo
- 1 Mordaza de driza a estribor
- 1 Cadenote de estay de trinquetilla Wichard doble en cubierta proa para estay de trinquetilla largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta
 Escota alma Punch (diámetro 12 mm 45 m)
- le riel de foque autogiratorio y el escotero son conservados

PACK FONDEO

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/88 lbs (upgrade ancla inox opcional)
 Cadena (Diámetro : 12 mm / ¹/₂" Longitud : 70 m / 230')
 Cabos (Diámetro : 22 mm / ⁷/₈" Longitud : 50 m / 164')

- 10 Defensas :
- 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" Longitud : 1 130 mm / 3'8")
 6 L (Diámetro : 300 mm / 12" Longitud : 880 mm / 2'11")
 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / ¹¹/₁₆" Longitud : 15 m / 49'3")
- Orienta anclas

PACK FONDEO (inflable)

- Ancla Delta (acero galvanizado) 40 kg/88 lbs

- Ancia Delta (acero galvanizado) 40 kg/so 1/3
 Cadena (Diámetro : 12 mm / ¹/₂" Longitud : 70 m / 230')
 Cabos (Diámetro : 22 mm / ⁷/₈" Longitud : 50 m / 164')
 8 Defensas inflables (Diámetro : 360 mm / 1'2" Longitud : 1 200 mm / 3'11")
 4 Amarras (Diámetro : 18 mm / ¹¹/₁₆" Longitud : 15 m / 49'3")
- Orienta anclas

PACK BLACK EDITION

- 8 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud : 0,40 m / 1'4")
- · Balcones, pasamanos, candelabros inoxidables lacados en negro
- · Pasamanos textiles con aperturas cortadas



Inventario Provisional - Europa

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- Mesa de cartas : Pantalla táctil multifunciones 12" Axiom 2 Pro
- · Radar Quantum Doppler 2
- ClearCruise AR (realidad aumentada)

APAREJO - VELAS_

- Baquestay hidráulico (para mástil clásico)
- Mástil enrollador lacado negro
- Mástil enrollador lacado blanco
- Mástil clásico lacado negro, gato hidráulico de estay de popa, botavara canoë lacada negra Botavara enrollador FurlerBoom V-shaped, lacado negro (Entregado
- con vela mayor hydranet full batten Requiere de versión mástil clásico Performance)
- Vela mayor Hydranet
- Foque autovirante Hydranet (en sustitución al Dacron, estándar)
- Génova Hydranet (nécesita pack aparejo)
- Código 3 en tambor eléctrico (Stormlite Gris)
- · Enrollador eléctrico de genova en cubierta

WINCHES

• Upgrade 2 Winches eléctricos rewind de maniobras HarkenH60.2 STĂEH

PROTECCIONES EXTERIORES

- Capota de techo, acristalamientos rígidos Lexan, Charcoal Grey
- Toldo de sombra sobre la playa de proa, Charcoal Grey
- Toldos laterales para el bimini de la bañera, Batyline
- Bimini de bañera con iluminación LED, Charcoal Grey
- Bimini de cockpit semi rígido con iluminación LED, toldo central Charcoal Grey deslizante para apertura manual
- Cierre completo del bimini (2 lados + parte trasera), Charcoal Grey
- Cierre completo de bimini rígido (2 laterales + parte de atrás), Charcoal Grey

AMARRE - FONDEO

- Upgrade ancla inox en sustitución del ancla galvanizada de Packs anclaje
- 8 Cornamusas aluminio retractables anodizadas NOMEN (remplaza la estándar)
- Cabrestante retráctil (Proa)

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- · Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Roof alistonado de Iro-Deck
- Pasarela hidráulica integrada a babor
- Sistema de botadura del anexo (rampa plegable con un rollo para cubrir la plataforma trasera, 1 torno elevador manual) + Inflador eléctrico + Toma de agua dulce con suministro procedente de los depósitos para enjuague del anexo
- Extensión central abatible en las 2 mesas de la bañera
- Soporte motor fueraborda
- Rueda del timón composite negro en Y
- Rueda del timón composite blanco 5 brazos
- Rueda del timón carbono en Y
- Mástil de bandera composite 1,20 m /3'11"
 Pintura del casco metalizada (Casco Plataforma de popa -Delfinera)
- Anexo Williams 280 Minijet 80 CV
- Paneles solares sobre cubierta (700 W)

CIRCUITO DE AGUA INTERIOR

- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- Desalinizador (100 I / h / 26 US Gal/h 24/230 V)

FUEGOS

- · 4 Proyector submarino (2 popa, 2 estrave)
- · Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador anodizado estándar
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado negro
- Iluminación de crucetas LED para mástil enrollador lacado blanco
- Iluminación de crucetas LED para mástil clásico lacado negro

CONFORT DE COCKPIT

- · Grill a gas extraíble del cockpit
- Congelador del cockpit debajo del asiento del timonel 30 L/8 US Gal

EQUIPO INTERIOR

VERSIONES DE INTERIORES

- Versión 3 camarotes 3 cuartos de aseo
- Versión 4 camarotes 4 cuartos de aseo
- Camarote marinería para remplazar el pañol de velas de cubierta de proa:

. Altura bajo bao : 1,85 m / *6'1"*

- Acceso por el panel de cubierta T70,
- Escalera inoxidable,
- 1 Cama (1,92 m x 0,65 m 0,58 m) / 6'4" x 2'2" 1'11") Colchón espuma Funda PVC, Marlin Weiss
- Estiba,
- 1 Toma USB doble puerto,
- 1 Toma 230 V,
- 1 Plafón,
- 1 Cuarto de baño separado de la cabina con WC, lavabo y ducha

AMBIENTE

- Ebanistería interiores : Alpi roble 3 gloss + Suelos de Alpikord roble
- Tapicerías interiores según muestrario: Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

MULTIMEDIA

- · Premontaje TV en ascensor, en el salón (dimensión recomendada para la TV :46")

 • Premontaje TV, en el camarote de proa (en la pared de proa)

 • Hifi :ampli FUSION Apollo RA670 con subwoofer + Altavoces B&W
- en camarote armador (Incompatible versión 4 cabinas)

ELECTRODOMÉSTICOS

- Lavavajillas 9 cubiertos (230 V)
- Bodega 19 botellas (230 V)
- Horno combinado grill y microondas 22L empotrado (230 V)
- Lavadora secadora: 8 kg para lavado, 5 kg para el secado (230 V)
- Cajón congelador 75 L con máquina de hielo integrada 230 V + convertidor 500 W (en sustitución al cajón congelador 75 L / 12-24 V estándar)
- Cocina tódo eléctrico (Placa vitrocerámica + Horno eléctrico)

EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- · Caja fuerte, en el camarote de proa
- Colchón de resortes en el camarote armador (espesor: 180 mm / 7")
- Colchón de resortes en los camarotes de popa (espesor : 160 mm / 6")
- Tela antibalanceo Charcoal Grey, en la cabina popa estribor
- 2 Baterías de Litio (200 Ah) remplazan las baterías AGM Aumento de peso : Aproximadamente 170 kg / *375 lbs*

Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.

- Interruptor de baterías eléctricas (acoplado con Ship Control, mando a distancia de puesta en tensión o de paro de las baterías)
 • Kit Arte de la Mesa - 6 personas

SERVICIOS

- · Puesta en marcha (Canet o Les Sables d'Olonne)
- · Premium Entrega