



Inventario - Europa









## CARACTERÍSTICAS GENERALES \_\_\_\_\_

<ul> <li>Eslora total</li> <li>Eslora casco</li> <li>Eslora flotación</li> <li>Manga casco</li> <li>Calado estándar (Fundición)</li> </ul>	14,15 m 13,17 m 12,82 m 4,25 m 2,15 m	46'5" 43'2" 42'1" 13'11" 7'1"
<ul> <li>Peso zavorra estándar (Fundición)</li> <li>Calado alto rendimiento (Fundición/ Plomo)</li> </ul>	3 300 kg 2,60 m	7,275 lbs 8'6"
Peso de la quilla alto rendimiento (Fundición/Plomo)     Altura sobre flotación	3 000 kg	6,612 lbs
<ul> <li>Versión Mástil de aluminio</li> <li>Versión mástil de carbono</li> </ul>	19,70 m 21,32 m	64'8" 69'11"
<ul><li>Desplazamiento en rosca</li><li>Capacidad carburante (estándar)</li><li>Capacidad agua dulce</li></ul>	10 660 kg 200 L	23,495 lbs 53 US Gal
- estándar - Opcional	370 L 200 L	98 US Gal 53 US Gal
<ul><li>Potencia motor</li><li>Sail drive (estándar)</li></ul>	57 CV	57 HP

# ARQUITECTOS / DISEÑADORES \_

- Arquitecto Naval : BISCONTINI YACHT DESIGN Arquitectura exterior e interior : LORENZO ARGENTO

# CERTIFICACIÓN CE \_

- Categoría A 12 personas (lastre opcional : 6 personas)
  Categoría B 12 personas
  Categoría C 14 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN \_\_\_\_\_

## MÁSTIL CLÁSICO ALUMINIO

<ul> <li>Mayor clásica</li> </ul>	53 m²	570 sq/ft
Génova		•
<ul> <li>enrollador en la cubierta</li> </ul>	53 m²	570 sq/ft
<ul> <li>enrollador debajo la cubierta</li> </ul>	50 m²	539 sq/ft
Código 0	95 m²	1,022 sq/ft
Spi asimétrico	170 m²	1,830 sq/ft
• 1	16,80 m	55 <sup>3</sup> 1"
<ul> <li>J -enrollador en la cubierta</li> </ul>	5,98 m	19'7"
<ul> <li>J -enrollador debajo la cubierta</li> </ul>	5,60 m	18'4"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

# MÁSTIL CLÁSICO CARBONO (+ 1,60 m / 5'3")

Mayor clásica	61 m²	657 sq/ft
Génova     Appropriedad en la cubicata	60 m²	6.46 00/5
<ul> <li>enrollador en la cubierta</li> </ul>	60 m²	646 sq/ft
<ul> <li>enrollador debajo la cubierta</li> </ul>	56 m²	603 sq/ft
Código 0	105 m²	1,130 sq/ft
Spi asimétrico	207 m²	2,228 sq/ft
•	18,50 m	60'8"
<ul> <li>J -enrollador en la cubierta</li> </ul>	5,98 m	19'7"
<ul> <li>J -enrollador debajo la cubierta</li> </ul>	5,60 m	18'4"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"



Inventario - Europa

## **EQUIPO ESTÁNDAR**

## CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión sándwich balsa
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos resina) encolado al casco
- Cubierta con infusión de sandwich de fibra de vidrio, espuma PET y balso, recubierto con antideslizante tipo "punta de diamante" Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable
- encolado
- Delfinera poliéster, 1 m / 3'3"
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco Decoración de casco Gris Aluminio
- · 6 Portillos de casco

## EQUIPO DE CUBIERTA

#### **APAREJO**

- Mástil clásico aluminio anodizado limitado a la cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft, botavara clásica (o **Mástil clásico de aluminio lacado negro** perfilado instalado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft, Botavara lacado negro con iluminación LED - blanco cálido)
  - Aparejo C-strand,
- Estay de popa en acero inoxidable C-strand pata de gallo con gato hidráulico manual a estribor (central hidráulica opcional), Poleas Harken Element en el pie del mástil,
- Riel de vela mayor Facnor Facsilde FR25 (sin escotero)
- 1 Punto fijo de vela mayor en el fondo de la bañera con 1 polea stand-up
- Mástil clásico carbono limitado a la cubierta (+ 1,60 m / 5'3", Aumento de peso : 75 kg / 165 lbs) 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft, Botavara lacado negro con iluminación LED - blanco cálido
  - Jarcia fija ROD
  - Baquestay textil pata de ganso con cilindro hidráulico a estribor Poleas Harken Black Magic a pie de mástil

  - Riel de vela mayor Harken System A (sin carro)
    Riel de escota de vela mayor en el fondo del cockpit Harken
    1,80 m / 5'11" + escotero

Nota: El mástil de carbono requiere de un gato hidráulico para mástil (tanto para su instalación en el momento de la entrega como para la tensión de los obenques), equipamiento no provisto por parte del astillero.

- Contra de botavara rigido de aluminio lacado negro con polipasto de Dyneema y anillos de fricción
- Riel de genova en el techo con escotero y estacha controlados desde
- Enrollador de genova manual en la cubierta (Facnor Flatdeck)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puestó de gobierno)
- Maniobrás llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara)
- Jarcia de labor completa Dyneema :
  - Driza de vela mayor aparejada con polea,
  - Driza de génova,
  - Amantillo de botavara (de poliéster) con cornamusa al mástil,
  - pujamen y escota de vela mayor, 2 Escotas de génova,

  - 2 Rizos automáticos
- 8 Mordazas de drizas a babor, 4 a estribor
- Poleaje Harken
- 2 Cadenotes de escotas de spi / código 0
- Jarcia de labor oculta
- Lazy-jacks2 Drizas de pabellón

## **WINCHES**

- 2 Winchs autocazantes de maniobra manuales H46.2 STA (en los puestos de timón)
- 2 Winchs autocazantes de genova manuales H50.2 STA (en los
- puestos de timón)
   2 Manivelas de winche aluminio Speed Grip

## **VELAS**

· El barco se entrega sin velas - Opción con velas

#### **AMARRE - FONDEO**

- Delfinera poliéster (1,00 m / 3'3") con anclaje integrado y barbiquejo con cadenote de spi (para uso código 0 y spi asimétrico) Pozo de anclas autovaciante, Cáncamo de arraigado, Tapa
- Puntal de proa inox. roldana simple
- molinete eléctrico vertical 12 V 1 000 W Mando a distancia en pozo de anclas
- 6 Cornamusas aluminio anodizadas (Longitud: 0,30 m / 12")
- · Protecciones línea de contorno inox.

#### **PAÑOL DE VELAS**

Acceso por el panel con gato de la cubierta

Iluminación LED

#### **PROTECCIONES HUMANAS**

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Balcón trasero inox con pasacabo integrado
  1 Balcon central trasero inox (Altura: 960 mm / 3'2')
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Mástil de bandera de madera (1 m / 3'3") con soporte integrado con el púlpito de popa
- Pasamanos en acero inoxidable dobles y candeleros en acero inoxidable (Altura: 620 mm / 2') - Aberturas laterales a babor y a estribor
- · Escalera de emergencia en el balcón de popa

## **BAÑERA**

- · Fondo de bañera con autovaciado
- Alistonado de Iro-Deck
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
   1 Imbornal de llenado de gasoil en la parte trasera del paso de proa a popa 1 Tor
- Toma de muelle en baúl de almacenamiento babor
- 1 Imbornal de llenado de agua en la proa del techo en el paso de proa a popa
- 1 Caja del gas en el suelo de bañera
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Asientos del piloto laterales, alistonados de Iro-Deck
- Reposapiés timonel escamotables
- Rueda del timón de material compuesto negro (diámetro 900 mm/ 2'11") fijada en un basamento de aluminio lacado blanco Aparejos gobernar en puesto de gobierno
- Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
- Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación

- Control motor mecánico y panel de control a estribor 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera -Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Dimensiones útiles : 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")
  Iluminación de cortesia (6 puntos luminosos LED, iluminación blanca

## PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")

  1 Peldaño plegable de acceso a bañera de estribor
- Apertura manual
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño
- 1 Escalera de baño en acero inoxidable desmontable (para ser guardada en el baúl de bañera a estribor)

#### GARAJE DE ANEXO

Accesible desde la plataforma y desde la bañera Permite la estiba de una balsa tipo Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")

1 Plafón LED táctil



Inventario - Europa

## **INTERIORES**

- Carpintería Alpi Teca y madera lacada blanca
- Suelos de Alpikord teca
- Tapicerías interiores de textil Lounge Falcon 162
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m³, espesor 120mm/
- · Techos capitonados beige

## Versión estándar: 3 cabinas + 2 cuartos de aseo



## **DESCENSO**

- Altura bajo bao : 1,98 m / 6'6"
   Descenso del salón con 5 peldaños suspendidos de Alpikord teca revestidos de antiderrapante, iluminación LED bajo cada escalón
- 1 Pasamano de acero inoxidable revestido en cuero chocolate DK02

#### SALÓN

Altura bajo bao : 1,95 m / 6'5"

#### Salón babor

- Mesa con superficie fija en teca alpi (con espacio para 6 personas)
- · Bancos opuestos con gran espacio de almacenaje debajo de los asientos
- El salón puede convertirse en cama doble (opcional)

#### Salón estribor

- Sofa cómodo frente del salón :
- asientos compuestos de espuma HR26 y HR30
- asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
- Espacio de almacenamiento bajo el asiento
- 1 Toma 230 V
- 1 Panel eléctrico a estribor integrado en mueble alto
- 2 Paneles de cubierta abribles T44 con persiana/mosquiteras
- Iluminación LED indirecta bajo el sofá y la parte superior de los ojos de buey del casco
- 1 Lámpara de lectura flexible
- · Pilar de mástil con funda beige

## **MESA DE CARTAS**

a estribor de la bajada

- Mesa de cartas larga con falcas, espacio de almacenamiento debajo de la tabla abatible
- Mueble alto con armario (u opcional pantalla de navegación)
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 \

#### **COCINA - BABOR**

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Cocina en L
- Superficie de trabajo en Corian Glacier White con falcas moldeadas de teca alpi
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos Horno inoxidable/ grill montado sobre los cardanes (19 L) Barra de protección Estiba debajo del horno con puerta abàtible
- 1 Armario de 1 puerta y 1 cajón interior para los cubiertos
  Nevera 190 L / 50 US Gal con apertura superior y 1 puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Basurero (20 L)
- 1 Espacio de almacenamiento abierto a lo largo del casco
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazola en vidriera lateral

#### **CAMAROTE ARMADOR**

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

- Cama doble central (2,04 m x 1,12 m 1,60 m / 6'9" x 3'8" 5'3")
- Tapicería en todo el casco y cabecero : PVC béis
- Servicio de acceso a la cáma
- 1 Asiento en ambos lados de la cama 1 Ropero, con iluminación LED incorporada
- Lámparas de cabecera, flexibles y orientables
- Panel de cubierta flush T60 con persiana/mosquitera Escotilla de cubierta flush abrible (330 mm x 140 mm)
- Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza
- 1 Toma 230 V a estribor
- 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama Iluminación indirecta LED + Iluminación techo 2 puntos

#### 1 CUARTO DE BAÑO PRIVADO

## A babor

Altura bajo bao : 1,92 m / 6'4"

- 1 Ducha con mampara PMMA plegable
- WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal Encimera en Corian Glacier White
- Pila de poliéster integrada Mezclador
- Armario de aseo Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Panel de cubierta flush abrible con película opaca
- Iluminación indirecta LED + Iluminación spot

### CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

- Altura bajo bao : 1,94 m / 6'4"

  1 Cama doble (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- Armario con apertura superior delante del ropero
- Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 2 Lamparitas flexibles y orientables
- 1 Toma USB doble puerto
- Toma 230 V
- Portillo de casco con persiana ríqida corrediza
- Cristalera abrible bajo el asiento de bañera con persiana plisada
- Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada

## **ASEO POPA ESTRIBOR**

Altura bajo bao : 1,93 m / 6'4"

Acceso por el salón

- Ducha separada por una mampara PMMA 1 Mezclador Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera en Corian Glacier White
- WC marino manual
- Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Lavabo 1 Mezclador
- Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + Iluminación techo 1 punto



Inventario - Europa

## **MOTORIZACIÓN**

- Motor Yanmar Diesel :
   57 CV/HP, Sail Drive, Common Rail (estándar)
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribo Tablero de control
- Compartimento motor :
- Espuma de insonorización
- Ventilación : 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
   1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 L / 53 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar Gasoil Decantador
- Hélice tres palas plegable
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
  2 Accesos motor por los camarotes de popa

## **FONTANERÍA**

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 330 L / 87 US Gal, bajo la litera camarote proa 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada Vaso de expansión Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- · Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

## **GAS**

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro : 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" Altura : 0,51 m / 1'8")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

#### **BARCO CONECTADO**

Tecnología conectada "SEANAPPS":

- · Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## **ELECTRICIDAD**

- Cuadro eléctrico 12 V (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Toma USB puerto sencillo + Pantalla Navicolor 2.4'
- Circuito 12 V
- 2 Baterías servicios AGM 100 Ah 1 Batería motor AGM 50 Ah
- Interruptor de batería en el camarote de popa a estribor (debajo de la
- 1 Cargador de batería (40 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- 5 Tomas 230 V :
- 1 en el camarote de proa
- 1 en los camarotes de popa
- 1 en el salón (Estribor)
- 1 en la mesa de cartas
- 1 en cocina
- 6 Tomas USB
- 2 en el camarote de proa
- 1 en los camarotes de popa
- 1 en el tablero eléctrico
- 1 en la mesa de cartas
  1 Toma de puerto 230 V, en el baúl de bañera a babor
- Iluminación LED :
  - Plafones
  - Lectoras
  - Iluminación indirecta
- · Luces de navegación LED :
  - 1 Luz de navegación
  - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
  - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

## **VARIOS**

- Detector de humo
- Cleaning kit: Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



Inventario - Europa

# **ACABADOS & PACKS**

ACABADOS \_\_\_\_\_ CONFORT LUXE

	COMICINI	LOXL
Pack Coastal (GARMIN)		
Mando de molinete en la bañera con contador de cadena	-	
HIFI : Fusion RA210 + 2 Altavoces interiores & 2 Altavoces exterior estancos		
Estación de carga por inducción para smartphones en la mesa de cartas		
Camarotes : Mosquiteras para los portillos abribles		
Iluminación indirecta LED		
Pantalla Navicolor 3.5", Visualización de carga de baterías		
Sensor IBS		
<ul> <li>2 Batería de servidumbre AGM 12 v 100 Amperios complementarios</li> </ul>	•	
Pack Offshore (GARMIN)		
<ul> <li>1 Mesa de bañera de madera maciza con patas de acero inoxidable, con 2 tapas, 1 espacio de almacenamiento central + Funda de protección (Charcoal Grey)</li> <li>Mando motor eléctrico en la consola a estribor</li> </ul>		•

PAQUETES ELECTRONICOS : GARMIN \_\_\_\_\_

	COASTAL (incluido en el acabado Confort)	OFFSHORE (incluido en el acabado Luxe)
<ul> <li>Puestos de timón babor y estribor :</li> <li>Consola rueda</li> <li>1 Pantalla táctil multifunciones 12" GPS Map 1223 (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Bluechart G3 incluida)</li> </ul>	-	•
<ul> <li>Wind Sensor gWind Race - vara 1 m / 3'3": Veleta, Anemómetro</li> <li>Sonda Airmar DST810 (Corredera, Velocímetro, Temperatura)</li> <li>Interfaz PC (GND10)</li> <li>VHF fijo 315i a la mesa de cartas, sin recepción AIS</li> <li>Veleta Windex</li> <li>Fundas de protección de la rueda del timón y consolas (Charcoal Grey)</li> </ul>	:	
Piloto Reactor 40 con control GHC 50 en la consola a babor (Brazo LS40) Control piloto inalámbrico Reloj conectado GARMIN Quatix 7		:

# PACK FASTNET (necesita pack Coastal o Offshore pack)

- 3 Pantalla de mástil 7" GNX120 + soporte de mástil + funda
- AIS 800
  Combinación de cable VHF GHS11 en el puesto de timón a estribor

Inventario - Europa

PACKS APAREJO

#### PACK DOWNWIND (Compatible con los 3 mástiles)

- 2 Poleas HARKEN Black Magic para escota de spi/código 0
- Polea HARKEN Black Magic para amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para spi o código 0
- Barber hauler (Cadenote sobre empavesado)

## PACK JARCIA DE FOQUE AUTOVIRANTE (Compatible con todos los palos y todos los packs de aparejo)

- Aparejo de fogue autovirante (Escota sola) 3 Poleas
- 1 riel de escota de foque autovirante con carro

### PACK JARCIA DE TRINQUETILLA AUTOVIRANTE (Compatible con los 3 mástiles - Requiere el pack jarcia de foque autovirante)

- 1 Cadenote Wichard doble en cubierta de proa para estay de trinqueta largable
- 1 Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta

#### PACK VELAS MÁSTIL DE ALUMINIO - NORTH SAILS

- Vela mayor full-batten, 2 tomas de rizos (53 m²/570 sq/ft) y Genova (50 m²/539 sq/ft o 53 m²/570 sq/ft según enrollador) North Sails NPL tour, laminado, color gris oscuro
- Escoretos Facnor: 1 escotero de puño de driza, 5 escoteros intermedios, 5 escoteros de sable
- · Lazy Bag en Charcoal Grey

#### PACK VELAS MÁSTIL DE CARBONO - NORTH SAILS

- Vela mayor full-batten, 2 tomas de rizos (61 m²/657 sq/ft) y genova (56m²/603 sq/ft)North Sails NPL tour, laminado, color gris oscuro
- Escoretos Harken : 1 escotero de puño de driza, 6 escoteros intermedios, 5 escoteros de sable
- · Lazy Bag en Charcoal Grey

#### **PACK FONDEO**

- Ancla Delta (acero galvanizado) 20 kg/44 lbs Cadena (Diámetro : 10 mm /  $^3/_8$ " Longitud : 32 m / 105') Cabo (Diámetro : 18 mm /  $^{11}/_{16}$ " Longitud : 45 m / 147')

- 4 XL (Diámetro : 300 mm / 12" Longitud : 880 mm / 2'11")
   2 L (Diámetro : 250 mm / 10" Longitud : 700 mm / 2'4")
   4 Amarras (Diámetro : 18 mm / <sup>11</sup>/<sub>16</sub>" Longitud : 15 m / 49'3")

## **PACK BLACK EDITION**

- 6 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud: 0,40 m / 1'4")
- · Balcones, pasamanos, candelabros inoxidables lacados en negro
- · Pasamanos textiles con aperturas cortadas



Inventario - Europa

#### **OPCIONES**

## **ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : GARMIN**

- Mesa de cartas : Pantalla táctil multifunciones 12" GPS Map 1223
- **AIS 800**
- Panoptix PS51-TH (Visión submarina a proa)
- Radar Fantom 18x
- Combinación de cable VHF GHS11 en la consola a babor

#### **APAREJO - VELAS**

- Enrollador manual de genova debajo la cubierta Código 0 North Sails Xi 06 TF1, laminado, gris oscuro con tambor Facnor FX-4500 : 95 m² / 1,022 sq/ft (para mástil de aluminio) Código 0 North Sails Xi 06 TF1, laminado, gris oscuro con tambor Facnor FX-4500 : 105 m² / 1,130 sq/ft (Mástil de carbono)
- Mástil clásico aluminio lacado negro Mástil clásico carbono (+ 1,60 m / 5'3", Aumento de peso : 75 kg / 165 lbs) 2 Niveles de crucetas de empuje + Botavara Racing de aluminio lacado negro con iluminación LED + Rail de escota de vela mayor al fondo de la bañera
  Central hidráulica Harken (Compatible con los 3 mástiles): Estay de
- popa textil hidráulico en gato, 1 velocidad Rail de escota de vela mayor al fondo de la bañera (para mástil aluminio)

#### WINCHES

- 1 Winche eléctrico de maniobra babor H50.2 STAEH, remplaza la
- 1 Winch eléctrico de maniobra estribor H50.2 STAEH, remplaza la estándar
- Upgrade winchs manuales de genova H60.2 STA, en sustitución a los winches manuales estándar H50.2STA
- 2 Winches eléctricos de escotas de génova Harken (H60.2 STAEH), en sustitución a los winches manuales estándar H50.2STA

## CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Gelcoat gris perla (casco y delfinera), decoración del casco blanco nacarado
- Pintura del casco metalizada (Casco, Plataforma de popa, Delfinera)
- Pasamanos laminados de Iro-Deck
- Iluminación LED de crucetas, para mástil de aluminio anodizado, mástil aluminio lacado en negro, mástil carbono Abertura eléctrica de la plataforma de baño, Mando en el puesto de
- timón + Telemando
- Lastre en los camarotes de popa (incompatible con opciones climatización barco completo y calefacción)
- Paneles solares sobre cubierta (400 W)
- Quilla Performance (Fundición/Plomo)
- Propulsor de proa retractil + 2 Baterías específicas (50 Amperios -12 V) - Control consola estribor
- Rueda de timón de material compuesto blanco
- Soporte motor fueraborda
- Pasarela plegable poliéster (2,60 m / 8'6")
- Inflador / desinflador eléctrico para anexo y defensas (portátil, sobre batería)
- Toma de puerto agua dulce
- Asta de pabellón de carbono 1,20 m/3'11" (remplaza la estándar)

#### **CONFORT DE COCKPIT**

- Guarnicionería de cabina con respaldos. Espuma filtrante 80 mm/3" espesor (Densidad: 60F + 20S).
- Sunbrella Loop Sand
- Dolce 51

## **PROTECCIONES EXTERIORES**

- Capota con iluminación LED, cristaleras Strataglass, Charcoal Grey
- Bimini Charcoal Grey (necesita la opción capota)
- Toldo de sombra de bañera, Light Charcoal Grey (compatible con todas las botavaras)

#### **EQUIPO INTERIOR**

#### **AMBIENTE**

 Tapicerías interiores según muestrario: Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

#### **ELECTRODOMÉSTICOS**

Cocina/horno con grill 3 fuegos, ENO Grand Large + tapa de vidrio templado para la cocina

### **EQUIPOS DE CONFORT A BORDO**

- Cama en el salón (patas de la mesa eléctricas + cojín combinado con la guarnicionería para un uso Lounge) Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 VA
- 1 Batería de litio 200 Ah remplazan las baterías AGM Aumento de peso: Aproximadamente 110 kg / 242 lbs Las baterías de litio permiten exactamente el mismo uso que las baterías AGM más comunes a las que reemplazan. Esta tecnología permite utilizar 100% de la capacidad de la batería frente al 75% en las baterías AGM. La batería motor se queda en AGM.
- Depósito de agua complementario (200 L / 53 US Gal), debajo de la cama popa estribor
- Bomba eléctrica de agua de mar, en cocina
- WC eléctrico TECMA agua dulce/agua de mar en el aseo armador
- WC eléctrico Quiet Flush agua dulce/agua de mar en el aseo de popa
- Colchón de resortes en el camarote armador (espesor : 180 mm / 7")
- Climatización 16 000 BTU en el salón y en la cabina de proa (+ Alargador toma de muelle 15 m / 49'3") 32 A
- Climatización 24 000 BTU barco completo (uso solo en la toma del muelle) + Alargador toma de muelle 15 m / 49'3
- Kit Arte de la Mesa 6 personas