



## CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	14,65 m	48'1"
• Eslora casco	13,17 m	43'2"
• Eslora flotación	12,82 m	42'1"
• Manga casco	4,25 m	13'11"
• Calado estándar (Fundición)	2,15 m	7'1"
• Peso zavorra estándar (Fundición)	3 300 kg	7,275 lbs
• Calado alto rendimiento (Fundición/Plomo)	2,60 m	8'6"
• Peso de la quilla alto rendimiento (Fundición/Plomo)	3 000 kg	6,612 lbs
• Altura sobre flotación		
- Versión Mástil de aluminio	19,70 m	64'8"
- Versión mástil de carbono	21,32 m	69'11"
• Desplazamiento en rosca	10 660 kg	23,495 lbs
• Capacidad carburante	200 L	53 US Gal
• Capacidad agua dulce	370 L	98 US Gal
• Potencia motor		
- Sail drive (estándar)	57 CV	57 HP

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval: BISCONTINI YACHT DESIGN
- Arquitectura exterior e interior: LORENZO ARGENTO

## CERTIFICACIÓN CE

- Categoría A - 12 personas
- Categoría B - 12 personas
- Categoría C - 14 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

### MÁSTIL CLÁSICO ALUMINIO

• Mayor clásica	53 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Génova	53 m <sup>2</sup>	570 sq/ft
• Código 0	95 m <sup>2</sup>	1,022 sq/ft
• Spi asimétrico	170 m <sup>2</sup>	1,830 sq/ft
• I	16,80 m	55'1"
• J	5,98 m	19'7"
• P	16,10 m	52'10"
• E	5,50 m	18'1"

### MÁSTIL CLÁSICO CARBONO (+ 1,60 m / 5'3")

• Mayor clásica	61 m <sup>2</sup>	657 sq/ft
• Génova	60 m <sup>2</sup>	646 sq/ft
• Código 0	105 m <sup>2</sup>	1,130 sq/ft
• Spi asimétrico	207 m <sup>2</sup>	2,228 sq/ft
• I	18,50 m	60'8"
• J	5,98 m	19'7"
• P	17,75 m	58'3"
• E	5,50 m	18'1"

**seanapps**

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

## EQUIPO ESTÁNDAR

### CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Estructura certificada ISO 12215
- Casco infusión sándwich balsa
- Contramolde estructural en infusión monolítica (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta con infusión de sandwich de fibra de vidrio, espuma PET y balsa, recubierto con antideslizante tipo "punta de diamante"
- Quilla de fundición atornillada y contrachapada con acero inoxidable encolado
- Delfinera poliéster, 1,50 m / 4'11"
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Gelcoat blanco, decoración del casco en gris aluminio, película blanca en los ojos de buey del casco de los camarotes
- 6 Portillos de casco

### EQUIPO DE CUBIERTA

#### WINCHES

- 2 Winchs autocazantes de maniobra manuales Harken Performa H50.2 STP en el techo + 3 mordedores en el techo a babor y a estribor
- 2 Wichs de genova manuales Harken Performa H60.2 STP detrás de los bancos de la cabina
- 2 Winchs de spi manuales Harken Performa H60.2 STP (Para maniobra : escota de mayor - ajuste de escoteros de genova - escota de trinquetilla - contra - borde del mayor + rizo 1 y 2 - y para escotas de spi - amura de spi - cabo barber)
- 4 Manivelas de winche aluminio Speed Grip
- Armario de manivelas en espacio para ello

#### VELAS

- El barco se entrega sin velas

### APAREJO

- **Mástil clásico aluminio anodizado** limitado a la cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft, botavara clásica (o **Mástil clásico de aluminio lacado negro** perfilado instalado en cubierta, 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft, Botavara lacado negro con iluminación LED - blanco cálido)
  - Aparejo C-strand,
  - Estay de popa en acero inoxidable C-strand pata de gallo con gato hidráulico manual a estribor (central hidráulica opcional),
  - Poleas Harken Element en el pie del mástil,
  - Riel de vela mayor Facnor Facsilde FR25 (sin escotero)
- **Mástil clásico carbono** limitado a la cubierta (+ 1,60 m / 5'3", Aumento de peso: 75 kg / 165 lbs) 2 Niveles de crucetas de empuje, Sparcraft, Botavara lacado negro con iluminación LED - blanco cálido
  - Jarcia fija ROD
  - Baquestay textil pata de ganso con cilindro hidráulico a estribor
  - Poleas Harken Black Magic a pie de mástil
  - Riel de vela mayor Harken System A (sin carro)

*Nota: El mástil de carbono requiere de un gato hidráulico para mástil (tanto para su instalación en el momento de la entrega como para la tensión de los obenques), equipamiento no provisto por parte del astillero.*
- Cunningham de mayor
- Riel de escota de vela mayor en el fondo del cockpit – Harken 1,8 m / 5'11" + escotero
- Contra de botavara rígido de aluminio lacado negro con polipasto de Dyneema y anillos de fricción
- Riel de genova en el techo con escotero y estacha controlados desde la cabina
- Enrollador de genova manual en la cubierta (Facnor Flatdeck)
- Estay hueco doble garganta sobre cable equipado (Harken Carbo racing)
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Maniobras llevadas a los puestos de gobierno (excepto amantillo de botavara)
- Recogedor de escota de genova 8:1
- Jarcia de labor completa Dyneema :
  - Driza de vela mayor aparejada con polea,
  - Driza de génova, Segunda driza de genova,
  - Driza Dyneema aparejada con polea para spi o código 0,
  - Driza Dyneema para spi, Cabo Barber con poleas y cadenote en pavesada, Cáncamo escota corta,
  - Driza Dyneema aparejada con polea para trinqueta,
  - Amantillo de botavara (de poliéster) con cornamusa al mástil,
  - pujamen y escota de vela mayor,
  - 2 Escotas de génova,
  - 2 Rizos automáticos
- 8 Mordazas de drizas a babor, 4 a estribor
- Poleaje Harken: 2 Poleas Harken Black Magic para escota de spi/ código 0, 1 Polea Harken Black Magic para amura de spi con retorno de cornamusa específica en la bañera
- 2 Cadenotes de escotas de spi / código 0
- 1 Cadenote Wichard doble en cubierta de proa para estay de trinqueta largable
- Jarcia de labor oculta
- Lazy-jacks
- 2 Drizas de pabellón

## AMARRE - FONDEO

- Sin molinete
- Sin pescante
- 6 Cornamusas aluminio anodizadas (Longitud: 0,30 m / 12")
- Protecciones línea de contorno inox.

## PAÑOL DE VELAS

- Acceso por el panel con gato de la cubierta
- Iluminación LED

## PROTECCIONES HUMANAS

- 1 Balcón de proa abierto de inoxidable
- 2 Balcón trasero inox con pasacabo integrado
- 1 Balcon central trasero inox (Altura: 960 mm / 3'2")
- 2 Pasamanos de acero inoxidable sobre el roof
- 1 Soporte salvavidas tipo corona sobre el balcón de popa
- Mástil de bandera de madera (1 m / 3'3") con soporte integrado con el púlpito de popa
- Largueros textiles dobles (Altura: 620 mm / 2') - sin puertas de carga
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

## BAÑERA

- Fondo del cockpit autogiratorio con revestimiento sintético de espuma (tono gris claro)
- 2 Cofres de velas debajo de los asientos de bañera
- 1 Panel de acceso al garaje de balsa
- 1 Imbornal de llenado de gasoil en la parte trasera del paso de proa a popa
- 1 Toma de muelle en baúl de almacenamiento babor
- 1 Imbornal de llenado de agua en la proa del techo en el paso de proa a popa
- 1 Caja del gas en el suelo de la cabina
- Bancos de bañera con revestimiento sintético de espuma
- Asientos laterales piloto con revestimiento sintético de espuma
- Reposapiés timonel escamotables
- Rueda del timón de material compuesto negro (diámetro 900 mm/2'11") fijada en un basamento de aluminio lacado blanco
  - Aparejos gobernar en puesto de gobierno
  - Sistema de transmisión con guardines de acero inoxidable
- 1 Caña de timón de respeto
- 1 Compás de navegación
- Control motor mecánico y panel de control a estribor
- 1 Ducha de bañera con grifo de agua a presión en el garaje de balsa
- 1 Puerta de bajada de PPMA escamotable en el fondo de la bañera - Escotilla corredera en PMMA
- Cofre para BIB delante de la bajada (Dimensiones útiles: 0,93 m x 0,59 m x 0,33 m / 3'1" x 1'11" x 1'1")

## PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA

- Espejo de popa basculante con abertura integral transformable en plataforma de baño (2,32 m x 0,67 m / 7'7" x 2'2")
- 1 Peldaño plegable de acceso a la cabina de estribor
- Apertura manual
- Revestimiento sintético de espuma (tono gris claro)
- 1 Escalera de baño en acero inoxidable desmontable (para ser guardada en el baúl de la cabina a estribor)

## GARAJE DE ANEXO

- Accesible desde la plataforma y desde la bañera
- Permite la estiba de una balsa tipo Highfield Roll-Up (2 m / 6'7")
- 1 Plafón LED táctil

## INTERIORES

- Carpintería Alpi Teca y madera lacada blanca
- Suelos de Alpikord teca
- Tapicerías interiores de textil Lounge Falcon 162
- Colchones en los camarotes (espuma HR 35 kg/m<sup>3</sup>, espesor 120mm/5")
- Techos capitonados beige

### Versión estándar: 3 cabinas + 2 cuartos de aseo



### DESCENSO

Altura bajo bao: 1,98 m / 6'6"

- Descenso del salón con 5 peldaños suspendidos de Alpikord teca revestidos de antiderrapante, iluminación LED bajo cada escalón
- 1 Pasamanos de acero inoxidable revestido en cuero chocolate DK02

### SALÓN

Altura bajo bao: 1,95 m / 6'5"

#### Salón babor

- Mesa con superficie fija en teca alpi (con espacio para 6 personas)
- Bancos opuestos con gran espacio de almacenaje debajo de los asientos
- El salón puede convertirse en cama doble (opcional)

#### Salón estribor

- Sofá cómodo frente del salón:
  - asientos compuestos de espuma HR26 y HR30
  - asiento mullido gracias al acabado de fibras huecas y guata
  - Espacio de almacenamiento bajo el asiento
- 1 Toma 230 V
- 1 Panel eléctrico a estribor integrado en mueble alto
- 2 Paneles de cubierta abribles T44 con persiana/mosquiteras
- Iluminación LED indirecta bajo el sofá y la parte superior de los ojos de buey del casco
- 1 Lámpara de lectura flexible
- Pilar de mástil con funda beige
- 1 Tela antibalaneo

### MESA DE CARTAS

a estribor de la bajada

- Mesa de cartas larga con falcas, espacio de almacenamiento debajo de la tabla abatible
- Mueble alto con armario (u opcional pantalla de navegación)
- 1 Lámpara de lectura flexible
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V

### COCINA - BABOR

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- Cocina en L
- Superficie de trabajo en Corian Glacier White con falcas moldeadas de teca alpi
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular - 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - Horno inoxidable/ grill montado sobre los cardanes (19 L) - Barra de protección - Estiba debajo del horno con puerta abatible
- 1 Armario de 1 puerta y 1 cajón interior para los cubiertos
- Nevera 190 L / 50 US Gal con apertura superior y 1 puerta frontal
- Armarios y estanterías cerradas acondicionadas
- 1 Basurero (20 L)
- 1 Espacio de almacenamiento abierto a lo largo del casco
- 1 Ojo de buey que se abre sobre brazaola en vidriera lateral

### CAMAROTE ARMADOR

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

- Cama doble central (2,04 m x 1,12 m - 1,60 m / 6'9" x 3'8" - 5'3")
- Tapicería en todo el casco y cabecero : PVC béis
- 1 Servicio de acceso a la cama
- 1 Asiento en ambos lados de la cama
- 1 Ropero, con iluminación LED incorporada
- 2 Lámparas de cabecera, flexibles y orientables
- 1 Panel de cubierta flush T60 con persiana/mosquitera
- 1 Escotilla de cubierta flush abrible (330 mm x 140 mm)
- 2 Ojos de buey de casco con persiana rígida corrediza
- 1 Toma 230 V a estribor
- 1 Toma USB doble puerto de cada lado de la cama
- Iluminación indirecta LED + Iluminación techo 2 puntos

### 1 CUARTO DE BAÑO PRIVADO

#### A babor

Altura bajo bao: 1,92 m / 6'4"

- 1 Ducha con mampara PMMA plegable
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 Pila de poliéster integrada - Mezclador
- 1 Armario de aseo - Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Panel de cubierta flush abrible con película opaca
- Iluminación indirecta LED + Iluminación spot

### CAMAROTES DE POPA BABOR Y ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,94 m / 6'4"

- 1 Cama doble (2,04 m x 1,38 m / 6'8" x 4'6")
- 1 Armario ropero, 1 Armario con estantes, con iluminación LED incorporada
- 1 Armario con apertura superior delante del ropero
- 1 Vaciabolsillos a lo largo del casco
- 2 Lamparitas flexibles y orientables
- 1 Toma USB doble puerto
- 1 Toma 230 V
- 1 Tela antibalaneo
- 1 Portillo de casco con persiana rígida corrediza
- 1 Cristalera abrible bajo el asiento de bañera con persiana plisada
- 1 Cristalera abrible sobre brazaola con persiana plisada

### ASEO POPA ESTRIBOR

Altura bajo bao: 1,93 m / 6'4"

Acceso por el salón

- Ducha separada por una cortina - 1 Mezclador - Fondo de ducha de poliéster blanco
- Encimera en Corian Glacier White
- 1 WC marino manual
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 64 L / 17 US Gal
- 1 Lavabo - 1 Mezclador
- 1 Armario de aseo + Estiba bajo lavabo
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- 1 Portillo abrible sur brazaola en la cristalera lateral, película opaca, mosquitera
- Iluminación indirecta LED + Iluminación techo 1 punto

## MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel:
  - 57 CV/HP, Sail Drive, Common Rail (estándar)
- Mando motor en el puesto de gobierno a estribor - Tablero de control
- Compartimento motor:
  - Espuma de insonorización
  - Ventilación: 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 200 L / 53 US Gal (bajo litera de popa a babor) - Indicador de nivel electrónico - Alarma nivel bajo - 1 Tapón de llenado
- Filtros: Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Hélice tres palas plegable
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos motor por los camarotes de popa

## FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 330 L / 87 US Gal, bajo la litera camarote proa - 1 Tapón de llenado
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- Calentador de agua eléctrico 40 L / 11 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos de aguas negras para cada WC
- Bombas eléctricas vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica
- 1 Bomba de sentina manual

## GAS

- 1 Caja para 2 bombona de gas en el cubo de fondeo (Diámetro: 0,39 x 0,39 m / 1'3" x 1'3" - Altura: 0,51 m / 1'8")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

## BARCO CONECTADO

- Tecnología conectada "SEANAPPS":
- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
  - El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.



## ELECTRICIDAD

- Cuadro eléctrico 12 V (Disyuntor, Voltímetro, Indicador nivel de agua, Indicador de nivel de carburante, Alarma baterías, Alarma carburante, Alarma agua) + Toma USB puerto sencillo + Pantalla Navicolor 3.5"
- Circuito 12 V
- 1 Batería (litio) - 200 Ah
- 1 Batería motor AGM - 50 Ah
- Interruptor de batería en el camarote de popa a estribor (debajo de la cama)
- 1 Cargador de batería - 40 Ah
- 1 Repartidor de carga
- 5 Tomas 230 V:
  - 1 en el camarote de proa
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el salón (Estribor)
  - 1 en la mesa de cartas
  - 1 en cocina
- 6 Tomas USB:
  - 2 en el camarote de proa
  - 1 en los camarotes de popa
  - 1 en el tablero eléctrico
  - 1 en la mesa de cartas
- 1 Toma de puerto 230 V, en el baúl de la cabina a babor
- Iluminación LED:
  - Plafones
  - Lectoras
  - Iluminación indirecta
- Luces de navegación LED:
  - 1 Luz de navegación
  - 1 Luz motor / Luz de cofa delante del mástil
  - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

## VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit: Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

## PACKS

### PAQUETES ELECTRONICOS: GARMIN

#### PACK PERFORMANCE

- 3 Pantalla de mástil 7" GNX120 + soporte de mástil + funda
- AIS 800
- Reloj conectado GARMIN Quatix 7
- Wind Sensor gWind Race - vara 1 m / 3'3":Veleta, Anemómetro
- Antena GPS 24xd NMEA 2000
- Interfaz PC (GND10)
- Sonda Aimar DST810 (Corredera, Velocímetro, Temperatura)
- VHF fijo 315i a la mesa de cartas, sin recepción AIS
- Combinación de cable VHF GHS11 en el puesto de timón a estribor
- Veleta Windex
- Funds de protección de las ruedas del timón (Charcoal Grey)

## PACKS

### PACK BLACK EDITION

- 6 Cornamusas de amarre de aluminio anodizado negro (Longitud: 0,40 m / 1'4")
- Balcones, pasamanos, candelabros inoxidables lacados en negro

## OPCIONES

### APAREJO - VELAS

- Mástil clásico aluminio lacado negro
- Mástil clásico carbono (+ 1,60 m / 5'3", Aumento de peso: 75 kg / 165 lbs) 2 Niveles de crucetas de empuje + Botavara Racing de aluminio lacado negro con iluminación LED
- Central hidráulica Harken (Compatible con los 3 mástiles): Estay de popa textil hidráulico en gato, 1 velocidad

### WINCHES

- Upgrade : 2 winchs eléctricos de maniobra Harken Performa (H60.2 STPEH)

### CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Quilla Performance (Fundición/Plomo)
- Rueda de timón de material compuesto blanco
- Soporte motor fueraborda
- Pasarela plegable poliéster (2,60 m / 8'6")
- Inflador / desinflador eléctrico para anexo y defensas (portátil, sobre batería)
- Toma de puerto agua dulce
- Asta de pabellón de carbono 1,20 m/3'11" (reemplaza la estándar)

### EQUIPO INTERIOR

#### AMBIENTE

- Tapicerías interiores según muestrario: Tejidos, Cuero, Nobuck, Ultraleather

#### ELECTRODOMÉSTICOS

- Cocina/horno con grill 3 fuegos, ENO Grand Large + tapa de vidrio templado para la cocina

#### EQUIPOS DE CONFORT A BORDO

- Convertidor 12 V / 230 V - 2 000 VA
- HIFI: Lector Fusion RA210 + 2 Altavoces interiores & 2 Altavoces exterior estancos
- Climatización 16 000 BTU en el salón y en la cabina de proa (+ Alargador toma de muelle 15 m / 49'3") - 32 A
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas