



CARACTERÍSTICAS GENERALES

• Eslora total	9,53 m	31'3"
• Eslora casco	8,99 m	29'6"
• Eslora flotación	8,65 m	28'5"
• Manga casco (máx.)	2,99 m	9'10"
• Calado largo (Fundición)	1,88 m	6'2"
• Peso quilla larga	973 kg	2,144 lbs
• Calado corto (Fundición)	1,30 m	4'3"
• Peso quilla corta	1 150 kg	2,535 lbs
• Calado quilla elevable (De lastre de fusión)	0,95 - 2,33 m	3'1" - 7'8"
• Peso quilla elevable	1 300 kg	2,865 lbs
• Calado quilla elevable	1,20 - 2,30 m	3'11" - 7'7"
• Peso del lastre quilla elevable	875 kg	1,929 lbs
• Altura sobre flotación	13,66 m	44'10"
• Desplazamiento en rosca	4 120 kg	9,100 lbs
• Capacidad carburante (estándar)	130 L	34 US Gal
• Capacidad agua dulce (estándar)	160 L	42 US Gal
• Potencia motor :	21 CV	21 HP
- Motor eléctrico	Cruise 6.0 FP	Cruise 6.0 FP

ARQUITECTOS / DISEÑADORES

- Arquitecto Naval : Pascal Conq
- Arquitectura interior : Nauta Design

CERTIFICACIÓN CE

- Categoría B - 6 personas
- Categoría C - 8 personas
- Categoría D - 10 personas

SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN

• Vela mayor cuadrangular	23,80 m ²	256 sq/ft
• Vela mayor enrollable	18,80 m ²	202 sq/ft
• Foque autovirante	15,70 m ²	169 sq/ft
• Génova (105 %)	22,10 m ²	238 sq/ft
• Código 0	34,80 m ²	374 sq/ft
• Spi asimétrico	70,00 m ²	753 sq/ft
• I	11,02 m	36'2"
• J	3,87 m	12'8"
• P	10,81 m	35'6"
• E	3,27 m	10'9"

EQUIPO ESTÁNDAR

CONSTRUCCIÓN

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural contacto monolítico (Tejidos - resina) encolado al casco
- Cubierta contacto en sándwich fibra de vidrio - con revestimiento antideslizante tipo "punta de diamante"
- Unión casco cubierta encolada y atornillada
- Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- Casco de color blanco - Decoración de casco Gris Metal
- 2 Portillos de casco

EQUIPO DE CUBIERTA

APAREJO

- Mástil clásico (Z-Diffusion) 9/10 de aluminio anodizado en la cubierta, 1 nivel de crucetas esparcidoras
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11 (Estay- Obenques laterales)
- Paso de baquestay
- 1 Estay clásico
- 1 Contra de botavara rígida con aparejo
- 1 Enrollador de foque con tambor sobre la cubierta
- 2 Cadenotes de escota de vela mayor
- 1 Riel de escota de foque autovirante con carro fijo en la cubierta
- Maniobras llevadas al roof (excepto amantillo de botavara - pujamen)
- Jarcia de labor completa :
 - 1 Driza de mayor
 - 1 Driza de foque con retención y cornamusa al mástil
 - 1 Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
 - 1 Pujamen de vela mayor
 - 1 Escota de mayor (corona sobre el roof)
 - 2 Escotas de foque
 - 2 Tomas de rizos rápidas
- 5 Mordazas (A babor)

WINCHES

- 1 Winche de maniobra self tailing (H20.1 STA) en cubierta (Babor)
- 1 Manivela de winche aluminio Harken
- 1 Bolsa de drizas babor
- 1 Caja de manivela de winch

VELAS (Technique Voile)

- Vela mayor cangreja (900 mm) clásica, semilistada con correderas, protección UV Natural, corte horizontal
- Foque autovirante sobre enrollador Dacron con protección UV Natural, corte horizontal
- Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

AMARRE - FONDEO

- Pozo de anclas autovaciante - Cáncamo de arraigado - Tapa
- Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 6 cornamusas de amarre de aluminio - Protecciones línea de contorno inox.

PROTECCIONES HUMANAS

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- 1 Soporte salvavidas tipo corona
- Anillos soldados sobre balcón para bandera
- Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

BAÑERA

- Fondo de bañera autovaciante de poliéster
- 1 Cofre a estribo (Cofre de velas, Alojamiento para balsa salvavidas)
- 1 Caja de gas simple a babor
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Caña de respeto de acero inoxidable con stick telescópico
- 1 Compás de navegación sobre el roof (Estríbora)
- Mando motor y cuadro de control a estribo
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Panel de bajada y puerta de PMMA con puerta guillotina y sobrebaño con altura ajustable

PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA (Pack Escape)

- Espejo de popa basculante con apertura integral (1,80 m x 0,35 m / 5'11" x 1'2")
- Apertura mediante mando manual
- Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño

**INTERIORES**

- Ebanistería Alpi roble arena
- Suelos estratificados Nordic Teak
- Acolchado del salón / camarotes : Beige
- Guarniciones interiores de tela : Néo 05

DESCENSO

Altura bajo bao : 1,89 m / 6'2"

- Descenso del salón en poliéster revestido de antideslizante en los 3 peldaños
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero antracita

SALÓN

Altura bajo bao : 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- 2 Banquetas de salón a lo largo
- Mesa de salón con 2 abatibles, guardabotellas y estiba central
- Estibas bajo banquetas
- Iluminación indirecta LED sobre las banquetas
- 2 Plafones LED
- 1 Toma USB sobre el cuadro eléctrico
- 2 Cristaleras panorámicas de roof
- 2 Portillos de casco + Cortina
- 1 Panel de cubierta batiente con estor/mosquitera (con dispositivo de ventilación)

COCINA - BABOR

Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"

- Cocina en L
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada + Tapa en fregadero en compacto
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (350 mm x 320 mm / 1'2" x 1'1")
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos - horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Nevera 12V con unidad de refrigeración con apertura frontal desde arriba (75 L / 20 US Gal)
- Armario - Estibas y estanterías
- 1 Basurero doble cubo : 2 x 15 L / 4 US Gal
- 1 Toma 12 V
- 2 Plafones LED
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

MESA DE CARTAS - ESTRIBOR (OPCIONAL)

- Mesa de cartas con tabla plegable contra el mamparo a estribor con estanterías equipadas de regalillas en la parte superior
- Cuadro eléctrico aledaño
- 1 Lámpara de lectura LED orientable

CAMAROTE DE PROA

Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"

- Puerta de acceso doble
- Cama doble (2,00 m x 1,90 - 0,50 m / 6'7" x 6'3" - 1'8")
- Colchón en 2 partes (espesor : 10 cm)
- 2 Alacenas : 1 Armario ropero a babor - Estanterías a estribor - Estanterías abiertas por la parte superior
- Estanterías altas abiertas de los 2 lados de la cama
- 2 Luces de lectura LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 1 Panel de cubierta batiente con estor/mosquitera (con dispositivo de ventilación)

CAMAROTE DE POPA

Altura bajo bao : 1,89 m / 6'2"

- Cama doble (2,00 - 1,85 m x 1,60 - 1,35 m / 6'7" - 6'1" x 5'3" - 4'5")
- 1 Armario con estantes - Estanterías abiertas por la parte superior
- Estantería alta abierta a lo largo del casco
- 2 Luces de lectura LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 2 Portillos abribles sobre sobre el retorno del asiento de la bañera y sobre el roof + Cortinas

ASEO DE POPA - ESTRIBOR

Altura bajo bao : 1,88 m / 6'2"

- Acceso por el salón
- Encimera con pila de lavabo integrada
- 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- 1 Ducha agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual con reserva rígida 80 L/21 US Gal
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- Armario, alacenas, estanterías
- 1 Plafón LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral
- 1 Cortina de protección para la ducha



BENETEAU

Oceanis 30.1

Inventario - Europa

MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel (Eje de la hélice) - 21 CV/HP
- Motor eléctrico Torqeedo (Necesaria opción doble rueda de timón - Incompatible Pack Offshore)
 - Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, Hélice fija 5 palas
 - 1 Batería Litio Power 48-5000 W
 - 1 Cargador 650 W
 - Palanca en consola de estribor
- Mando motor - Tablero de control en la bañera, a estribor
- Compartimento motor : Espuma de insonorización - Ventilación : 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (debajo del pañol de velas) - Ancho de vía en el panel eléctrico - 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar - Gasoil - Decantador
- Eje inox.
- Hélice dos palas fija
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos al motor laterales : Aseo & Camarote de popa

ELECTRICIDAD

- Circuito 12/230 V completo (1 Toma interior al cuadro eléctrico, 1 Toma de puerto) + 1 Toma USB doble puerto en el salón y los camarotes
- Cargador de baterías 25 Amperios
- 2 Pre-instalación para batería de servicio AGM (80 Ah) - 1 Preinstalación para batería de motor AGM (50 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles - Voltímetro - 1 Indicador de nivel de carburante)
- Visualización de carga de baterías, Pantalla Navicolor (3.5") + Sensor IBS
- Iluminación LED : Plafones & Iluminación indirecta - Lámparas de lectura y mesa de cartas
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación - 1 Luz motor - 1 Luz de fondeo a tope de mástil

FONTANERÍA

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 160 L / 42 US Gal, bajo la litera camarote proa
- Indicador de nivel manual en el depósito
- Tapón de llenado, inoxidable
- Grupo eléctrico de agua presurizada - Vaso de expansión - Filtro de protección del circuito
- 1 Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Bomba eléctrica vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica - 1 Bomba de sentina manual

GAS

- 1 Compartimento bombona de gas - bañera popa estribor (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- Regulador y llave de seguridad
- Detector de fugas de gas

BARCO CONECTADO

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varía según la configuración del barco.

seanapps

CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MIND

VARIOS

- Detector de humo
- Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente

PACKS

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE

	COASTAL	OFFSHORE Versión caña de respeto	OFFSHORE Versión rueda de timón
• 1 Pantalla i70s, a estribor de la bajada	■	■	
• Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)	■	■	
• Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)	■	■	
• Veleta Windex	■	■	
• Mesa de cartas : VHF Ray73, función receptor AIS		■	
• 1 Pantalla táctil multifunción 7" Axiom + (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida) a estribor de la bajada		■	
• Piloto automatico P70s + Mando		■	
• 1 Consola de timón a estribor			■
• 1 Pantalla i70s, en la consola a estribor			■
• 1 Pantalla táctil multifunción 7" Axiom +, en la consola a estribor			■
• Piloto automatico P70s + Mando			■

PACKS APAREJO

	DOWNDOWN	UPWIND	DOWNDOWN + UPWIND
• 2 Winches de escota de génova (H35.2 STA)	■		
• 1 Winch de maniobras self tailing (H20.1 STA) sobre el roof (a estribor) + bloqueadores + Saco de drizas	■		
• Aparejo de spi asimétrico / Código 0	■		
• Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para utilización Código 0 y spi asimétrico)	■		
• Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén (en sustitución del riel de foque autogiratorio)		■	
• Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)		■	

PACK ESCAPE

- Molinete eléctrico 800 W - Telemando
- Plataforma de popa alistonada de Iro-Deck (abertura manual), 1 Escalera de baño de acero inoxidable retráctil
- Mesa de bañera de poliéster con alas
- Ducha de bañera (agua caliente/fría)
- HIFI : Lector Fusion RA210 + altavoces interiores y altavoces estancos

OPCIONES

ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE

- 1 Pantalla Axiom+ 9" en consola estribo en sustitución al 7"
- Mando piloto sin hilo S100

APAREJO - VELAS

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Dacron (Technique Voile)
- Mástil clásico basculante, Z-Diffusion (pie del mástil basculante, obenques adicionales para acompañar al mástil, cabestrante inoxidable en V para bajar/subir el mástil, estructura inoxidable sobre tabla trasera para sostener el mástil en posición baja)
- Código 0 con enrollador Mylar Taffetas
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Jarcia de foque autogiratorio (riel, escotero, escota) permite mantener el uso de un foque autogiratorio con los packs Upwind y Upwind/ Downwind

EQUIPO INTERIOR

- Tapicería interior, según carta de colores
- Mueble mesa de cartas en el salón a estribo
- Gradini in legno massello dalla discesa
- Bomba de pie agua dulce / mar
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización salón, 6 000 BTU (incompatible con la opción mesa de cartas)
- Convertidor 12 V / 230 V (700 VA)
- Cambio del hornillo/horno de la cocina :horno con grill
- Kit Arte de la Mesa - 6 personas
- Ventiladores en el salón y los camarotes

CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- Versión Derivador Lastrado
- Versión quilla elevable automática
- Versión quilla fija pequeño calado
- Casco gris Perla
- Versión doble rueda del timón
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Plataforma popa XL (1,80 x 0,60 m / 5'11 x 2'), Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño (necesita pack Escape)
- 2 Fundas de ruedas de timón, Cadet Grey
- Capota de cubierta, Cadet Grey
- Bimini de bañera, Cadet Grey
- Cojines de bañera, Dolce 51
- Hélice 3 palas plegables (con la motorización 21 CV únicamente)
- Corta cabos
- Propulsor de proa túnel (Preinstalación para batería)
- Toma de puerto agua dulce
- Soporte motor fueraborda (Balcón de popa)
- Kit fondeo :
 - Ancla Delta (acero galvanizado) 16 kg/32 lbs
 - Cadena (Diámetro : 8 mm / $5/16$ " - Longitud : 23 m / 75')
 - Cabo (Diámetro : 14 mm / $9/16$ " - Longitud : 35 m / 115')
 - 6 Defensas - M (Diámetro : 200 mm / 8" - Longitud : 635 mm / 2'1")
 - 4 Amarras (Diámetro : 14 mm / $9/16$ " - Longitud : 10 m / 32'10")
- Protección cuadro trasero