

Inventario - Europa



## CARACTERÍSTICAS GENERALES \_\_\_\_\_

Eslora total	9,53 m	31'3"
Eslora casco	8,99 m	29'6''
Eslora flotación	8,65 m	28'5"
Manga casco (máx.)	2,99 m	9'10"
<ul> <li>Calado largo (Fundición)</li> </ul>	1,88 m	6'2"
Peso quilla larga	973 kg	2,144 lbs
<ul> <li>Calado corto (Fundición)</li> </ul>	1,30 m	4'3''
Peso quilla corta	1 150 kg	2,535 lbs
Calado quilla elevable (De lastre de		
fusión)	0,95 - 2,33 m	3'1" - 7'8"
Peso quilla elevable	1 300 kg	2,865 lbs
<ul> <li>Calado quilla elevable</li> </ul>	1,20 - 2,30 m	3'11" - 7'7"
<ul> <li>Peso del lastre quilla elevable</li> </ul>	875 kg	1,929 lbs
<ul> <li>Altura sobre flotación</li> </ul>	13,66 m	44'10''
<ul> <li>Desplazamiento en rosca</li> </ul>	4 120 kg	9,100 lbs
<ul> <li>Capacidad carburante (estándar)</li> </ul>	130 L	34 US Gal
<ul> <li>Capacidad agua dulce (estándar)</li> </ul>	160 L	42 US Gal
Potencia motor :	21 CV	21 HP
- Motor eléctrico *	Cruise 6.0 FP	Cruise 6.0 FP

<sup>\*</sup> Aprobado unicamente para aguas continentales

## ARQUITECTOS / DISEÑADORES \_\_\_\_\_

• Arquitecto Naval : Pascal Conq Arquitectura interior : Nauta Design

### CERTIFICACIÓN CE\_

- Categoría B 6 personas
  Categoría C 8 personas
  Categoría D 10 personas

## SUPERFICIE Y PLANO DE VELAMEN \_\_\_\_\_

<ul> <li>Vela mayor cuadrangular</li> </ul>	23,80 m <sup>2</sup>	256 sq/ft
<ul> <li>Vela mayor enrollable</li> </ul>	18,80 m²	202 sq/ft
Foque autovirante	15,70 m²	169 sq/ft
<ul> <li>Génova (105 %)</li> </ul>	22,10 m <sup>2</sup>	238 sq/ft
Código 0	34,80 m²	374 sq/ft
<ul> <li>Spi asimétrico</li> </ul>	70,00 m²	753 sq/ft
• 1	11,02 m	36'2"
• J	3,87 m	12'8''
• P	10,81 m	35'6''
• E	3,27 m	10'9''



Inventario - Europa

#### **EQUIPO ESTÁNDAR**

### **CONSTRUCCIÓN**

- Concepción realizada según las exigencias de las Directivas Europeas y según la certificación CE
- · Casco de concepción monolítico en poliéster
- Contramolde estructural contacto monolítico (Tejidos resina) encolado al casco
- Cubierta contacto en sándwich fibra de vidrio con revestimiento antiderrapante tipo "punta de diamante"
- · Unión casco cubierta encolada y atornillada
- · Quilla de fundición fijada con pernos y contraplaca inox. y encolada
- Bi-timón suspendido con mecha de acero inoxidable
- · Casco de color blanco Decoración de casco Gris Metal
- · 2 Portillos de casco

## **EQUIPO DE CUBIERTA**

#### **APAREJO**

- Mástil clásico (Z-Diffusion) 9/10 de aluminio anodizado en la cubierta, 1 nivel de crucetas esparcidoras
- Botavara de aluminio anodizado
- Jarcia fija de acero inoxidable cableado 9/11 (Estay- Obenques laterales)
- · Paso de baquestay
- 1 Estay clásico
- 1 Contra de botavara rígida con aparejo
- 1 Enrollador de fogue con tambor sobre la cubierta
- · 2 Cadenotes de escota de vela mayor
- 1 Riel de escota de foque autovirante con carro fijo en la cubierta
- Maniobras llevadas al roof (excepto amantillo de botavara pujamen)
- Jarcia de labor completa :
  - 1 Driza de mayor
- 1 Driza de foque con retención y cornamusa al mástil
- 1 Amantillo de botavara con cornamusa en el mástil
- 1 Pujamen de vela mayor
- 1 Escota de mayor (corona sobre el roof)
- 2 Escotas de foque
- 2 Tomas de rizos rápidas
- 5 Mordazas (A babor)

#### **WINCHES**

- 1 Winche de maniobra self tailing (H20.1 STA) en cubierta (Babor)
- 1 Manivela de winche aluminio Harken
- · 1 Bolsa de drizas babor
- · 1 Caja de manivela de winch

#### **VELAS** (Technique Voile)

- Vela mayor cangreja (900 mm) clásica, semilistada con correderas, protección UV Natural, corte horizontal
- Foque autovirante sobre enrollador Dacron con protección UV Natural, corte horizontal
- · Lazy Jack y Lazy Bag color Natural

### **AMARRE - FONDEO**

- · Pozo de anclas autovaciante Cáncamo de arraigado Tapa
- · Puntera de proa inox. roldana simple deportada
- 6 cornamusas de amarre de aluminio Protecciones línea de contorno inox

#### **PROTECCIONES HUMANAS**

- Balcón de proa de inoxidable 2 partes
- 2 Balcones de popa acero inoxidable
- · 1 Soporte salvavidas tipo corona
- · Anillos soldados sobre balcón para bandera
- · Guardamancebos dobles y candeleros de acero inoxidable
- Escalera de emergencia en el balcón de popa

#### **BAÑERA**

- · Fondo de bañera autovaciante de poliéster
- 1 Cofre a estribor (Cofre de velas, Alojamiento para balsa salvavidas)
- 1 Caja de gas simple a babor
- 1 Cofre de gas bajo el asiento de timonel
- · Bancos de la bañera alistonados de Iro-Deck
- Caña de respeto de acero inoxidable con stick telescópico
- 1 Compás de navegación sobre el roof (Estribor)
- · Mando motor y cuadro de control a estribor
- 2 Registros de cubierta de acceso al sistema caña de timón de respeto
- 1 Caña de timón de respeto
- Panel de bajada y puerta de PMMA con puerta guillotina y sobrebao con altura ajustable

## PLATAFORMA DE BAÑO / PLATAFORMA DE POPA (en acabado)

- Espejo de popa basculante con apertura integral (1,80 m x 0,35 m / 5'11" x 1'2")
- Apertura médiante mando manual
- · Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño



Inventario - Europa

#### **INTERIORES**

- · Ebanistería Alpi roble arena
- · Suelos estratificados Nordic Teak
- Acolchado del salón / camarotes : Beige
- Guarniciones interiores de tela : Néo 05

#### **DESCENSO**

Altura bajo bao : 1,89 m / 6'2"

- Descenso del salón en poliéster revestido de antiderrapante en los 3 peldaños
- 2 Pasamanos de acero inoxidable forrados de cuero antracita

#### SALÓN

Altura bajo bao : 1,90 - 1,85 m / 6'3" - 6'1"

- · 2 Banquetas de salón a lo largo
- Mesa de salón con 2 abatibles, guardabotellas y estiba central
- · Estibas bajo banquetas
- · Iluminación indirecta LED sobre las banquetas
- 2 Plafones LED
- 1 Toma USB sobre el cuadro eléctrico
- · 2 Cristaleras panorámicas de roof
- 2 Portillos de casco + Cortina
- 1 Panel de cubierta batiente con estor/mosquitera (con dispositivo de ventilación)

#### **COCINA - BABOR**

Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"

- · Cocina en L
- Encimera en material compacto Clay con regalillas de manera pintada + Tapa en fregadero en compacto
- 1 Fregadero inox. 1 seno rectangular (350 mm x 320 mm / 1'2" x 1'1")
- 1 Grifo mezclador con agua caliente / fría presurizada
- 1 Fogón a gas 2 fuegos horno de inoxidable montado sobre basculante - Barra de protección
- 1 Nevera 12V con unidad de refrigeración con apertura frontal desde arriba (75 L / 20 US Gal)
- · Armario Estibas y estanterías
- 1 Basurero doble cubo : 2 x 15 L / 4 US Gal
- 1 Toma 12 V
- 2 Plafones LED
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral

#### **MESA DE CARTAS - ESTRIBOR (OPCIONAL)**

- Mesa de cartas con tabla plegable contra el mamparo a estribor con estanterías equipadas de regalillas en la parte superior
- · Cuadro eléctrico aledaño
- 1 Lámpara de lectura LED orientable

#### **CAMAROTE DE PROA**

Altura bajo bao : 1,85 m / 6'1"

- Puerta de acceso doble
- Cama doble (2,00 m x 1,90 0,50 m / 6'7" x 6'3" 1'8")
- Colchón en 2 partes (espesor : 10 cm)
- 2 Alacenas: 1 Armario ropero a babor Estanterías a estribor -Estanterías abiertas por la parte superior
- Estanterías altas abiertas de los 2 lados de la cama
- 2 Luces de lectura LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 1 Panel de cubierta batiente con estor/mosquitera (con dispositivo de ventilación)

#### **CAMAROTE DE POPA**

Altura bajo bao: 1,89 m / 6'2"

- Cama doble (2,00 1,85 m x 1,60 1,35 m / 6'7" 6'1" x 5'3" 4'5")
- · 1 Armario con estantes Estanterías abiertas por la parte superior
- Estantería alta abierta a lo largo del casco
- · 2 Luces de lectura LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 2 Portillos abribles sobre sobre el retorno del asiento de la bañera y sobre el roof + Cortinas

#### **ASEO DE POPA - ESTRIBOR**

Altura bajo bao: 1,88 m / 6'2"

- · Acceso por el salón
- · Encimera con pila de lavabo integrada
- 1 Grifo mezclador agua caliente / agua fría
- · 1 Ducha agua caliente / agua fría
- 1 WC marino manual con reserva rígida 80 L/21 US Gal
- 1 Espejo
- Accesorios de aseo
- · Armario, alacenas, estanterías
- 1 Plafón LED
- Iluminación LED indirecta debajo de las estanterías a lo largo del casco
- 1 Portillo abrible sobre brazola con cortinas en cristalera lateral
- 1 Cortina de protección para la ducha



Inventario - Europa

### MOTORIZACIÓN

- Motor Yanmar Diesel (Eje de la hélice) 21 CV/HP
- Motor eléctrico Torquedo \* (Necesaria opción doble rueda de timón Incompatible Pack Offshore)
- Pod Torqeedo Cruise 6.0 FP TorqLink, Hélice fija 5 palas
- 1 Batería Litio Power 48-5000 W
- 1 Cargador 650 W
- Palanca en consola de estribor
- · Mando motor Tablero de control en la bañera, a estribor
- · Compartimento motor : Espuma de insonorización Ventilación : 2 tomas de aire y 1 salida de aire forzada
- 1 Alternador (12 V / 125 Ah)
- 1 Depósito G.O. rotomoldeado 130 L / 34 US Gal (debajo del pañol de velas) Ancho de vía en el panel eléctrico 1 Tapón de llenado
- Filtros : Agua de mar Gasoil Decantador
- Eie inox.
- · Hélice dos palas fija
- 1 Acceso motor por la bajada (abertura con 2 retenedores a gas)
- 2 Accesos al motor laterales : Aseo & Camarote de popa

\* Embarcación homologada solo para navegar en aguas interiores con eléctrico.

El uso del barco se limita estrictamente a la navegación en aguas interiores (las aguas interiores se definen como los ríos, canales, lagos y estanques situados por debajo de la línea de bajamar). En general, todas las aguas tranquilas, sin corriente y sin lapeado, donde la baja potencia del motor es suficiente para maniobrar el barco.

#### **ELECTRICIDAD**

- Circuito 12/230 V completo (1 Toma interior al cuadro eléctrico, 1 Toma de puerto) + 1 Toma USB doble puerto en el salón y los camarotes
- · Cargador de baterías 25 Amperios
- 2 Pre-instalación para batería de servicio AGM (80 Ah) 1 Preinstalación para batería de motor AGM (50 Ah)
- 1 Repartidor de carga
- Cuadro eléctrico 12 V (Fusibles Voltímetro 1 Indicador de nivel de carburante)
- Visualización de carga de baterías, Pantalla Navicolor (3.5") + Sensor IBS
- Iluminación LED : Plafones & Iluminación indirecta Lamparas de lectura y mesa de cartas
- Luces de navegación LED : 1 Luz de navegación 1 Luz motor 1 Luz de fondeo a tope de mástil

#### **FONTANERÍA**

- 1 Depósito agua dulce rotomoldeado 160 L / 42 US Gal, bajo la litera camarote proa
- · Indicador de nivel manual en el depósito
- Tapón de llenado, inoxidable
- · Grupo eléctrico de agua presurizada Vaso de expansión Filtro de protección del circuito
- 1 Calentador de agua eléctrico 25 L / 7 US Gal (utilización motor)
- 1 Depósitos rígidos aguas negras 80 L / 21 US Gal
- Bomba eléctrica vaciado de ducha
- 1 Bomba de sentina eléctrica 1 Bomba de sentina manual

#### **GAS**

- 1 Compartimento bombona de gas bañera popa estribor (25 cm x 27 cm x 40 cm / 10" x 11" x 15")
- · Regulador y llave de seguridad
- · Detector de fugas de gas

### **BARCO CONECTADO**

Tecnología conectada "SEANAPPS" :

- Permite seguir el estado del barco y recibir alertas y recomendaciones de mantenimiento a través de la app móvil asociada.
- El tipo de informaciones recogida (Posición GPS, baterías, información de motores, datos de navegación, etc...) varia según la configuración del barco.



CONNECT YOUR BOAT FREE YOUR MINI

#### **VARIOS**

- · Detector de humo
- · Cleaning kit : Kit productos de mantenimiento respetuosos con el medioambiente



Inventario - Europa

### **PACKS**

PAQUETES ELECTRONICOS : RAYMARINE \_\_\_\_\_\_

	COASTAL	OFFSHORE Versión caña de respeto	OFFSHORE Versión rueda de timón
1 Pantalla i70s, a estribor de la bajada			
Sonda (Corredera, Velocímetro, Temperatura)	•	•	-
Wind Sensor (Veleta, Anemómetro)	•	•	-
Veleta Windex	•	•	•
<ul> <li>Mesa de cartas : VHF Ray73, función receptor AIS</li> <li>1 Pantalla táctil multifunción 7" Axiom + (GPS, Ploter, Lector de mapas - Cartografía Navionics®+ Blank incluida) a estribor de la bajada</li> </ul>			•
Piloto automatico P70s + Mando			
<ul> <li>1 Consola de timón a estribor</li> <li>1 Pantalla i70s, en la consola a estribor</li> <li>1 Pantalla táctil multifunción 7" Axiom +, en la consola a estribor</li> <li>Piloto automatico P70s + Mando</li> </ul>			

## PACKS APAREJO\_\_\_\_\_

	DOWNWIND	UPWIND	DOWNWIND + UPWIND
2 Winches de escota de génova (H35.2 STA)		•	
<ul> <li>1 Winch de maniobras self tailing (H20.1 STA) sobre el roof (a estribor) + bloqueadores + Saco de drizas</li> </ul>			-
Aparejo de spi asimétrico / Código 0			
<ul> <li>Delfinera poliéster con fondeo integrado y bajo el refuerzo textil (para utilización Código 0 y spi asimétrico)</li> </ul>			-
<ul> <li>Rieles de escota de génova sobre pasavantes con vaivén (en sustitución del riel de foque autogiratorio)</li> </ul>			
<ul> <li>Génova Dacron con enrollador (en sustitución del foque autovirante estándar)</li> </ul>			-

## PACK ESCAPE \_

- Molinete eléctrico 800 W Telemando
- Plataforma de popa alistonada de Iro-Deck (abertura manual), 1 Escalera de baño de acero inoxidable retráctil
- Mesa de bañera de poliéster con alas
- Ducha de bañera (agua caliente/fría)
- HIFI: Lector Fusion RA210 + altavoces interiores y altavoces estancos



Inventario - Europa

#### **OPCIONES**

#### **ELECTRÓNICA DE NAVEGACIÓN : RAYMARINE**

- 1 Pantalla Axiom+ 9" en consola estribor en sustitución al 7"
- · Mando piloto sin hilo S100

#### **APAREJO - VELAS**

- Mástil enrollador anodizado con vela mayor Dacron (Technique Voile)
- · Mástil clásico basculante, Z-Diffusion (pie del mástil basculante, obenques adicionales para acompañar al mástil, cabestrante inoxidable en V para bajar/subir el mástil, estructura inoxidable sobre tabla trasera para sostener el mástil en posición baja)
- · Código 0 con enrollador Mylar Taffetas
- German system (Escota de vela mayor en vaivén en el puesto de gobierno)
- Jarcia de foque autogiratorio (riel, escotero, escota) permite mantener el uso de un foque autogiratorio con los packs Upwind y Upwind/ Downwind

#### **EQUIPO INTERIOR**

- · Tapicería interior, según carta de colores
- · Mueble mesa de cartas en el salón a estribor
- · Gradini in legno masselo dalla discesa
- · Bomba de pie agua dulce / mar
- Calefacción fuel aire forzado
- Climatización salón, 6 000 BTU (incompatible con la opción mesa de cartas)
- Convertidor 12 V / 230 V (700 VA)
- · Cambio del hornillo/horno de la cocina :horno con grill
- Kit Arte de la Mesa 6 personas
- · Ventiladores en el salón y los camarotes

#### CASCO - CUBIERTA - BAÑERA

- · Versión Derivador Lastrado
- · Versión quilla elevable automática
- · Versión quilla fija pequeño calado
- · Casco gris Perla
- · Versión doble rueda del timón
- Fondo de la bañera laminado en Iro-Deck
- Plataforma popa XL (1,80 x 0,60 m / 5'11 x 2'), Alistonado de Iro-Deck sobre la plataforma de baño (necesita pack Escape)
- 2 Fundas de ruedas de timón, Cadet Grey
- · Capota de cubierta, Cadet Grey
- · Bimini de bañera, Cadet Grey
- · Cojines de bañera, Dolce 51
- Hélice 3 palas plegables (con la motorización 21 CV únicamente)
- Corta cabos
- Propulsor de proa túnel (Preinstalación para batería)
- · Toma de puerto agua dulce
- Soporte motor fueraborda (Balcón de popa)
- · Kit fondeo :
  - Ancla Delta (acero galvanizado) 16 kg/32 lbs

  - Cadena (Diámetro : 8 mm / <sup>5</sup>/<sub>16</sub>" Longitud : 23 m / 75')
     Cabo (Diámetro : 14 mm / <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" Longitud : 35 m / 115')
     6 Defensas M (Diámetro : 200 mm / 8" Longitud : 635 mm / 2'1")
     4 Amarras (Diámetro : 14 mm / <sup>9</sup>/<sub>16</sub>" Longitud : 10 m / 32'10")
- · Protección cuadro trasero